

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	M E R C E D E S - B E N Z		3 0 0 S E L empattement 2'850 mm		1966	5 2 9 6 - B		
Caractéristiques "300 SE" sur couvercle du coffre + sur plaquette du constructeur								
A partir du No de châssis 109.015--..000.001 *)			Carburant	essence	Nombre de cylindres 6			
Constructeur du châssis DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) - Importateur Mercedes-Benz AG, Zürich								
N° du châssis frappé			à droite, à l'avant en haut sur le longeron + sur plaquette du constructeur					
N° du moteur frappé			à gauche, à l'arrière sur le bloc-cylindres + sur plaquette du moteur					
Type du moteur M 189 VII - en ligne, vertical, à injection d'essence								
Position du mot. avant		Frein-moteur						
Cylindrée	2'996 cm ³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission automatique **)				Longueur 5'000		
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant		4 **)		Largeur 1'810		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant	1'482			
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 185/200 **)		Voie arrière	1'490			
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr. 1'310		
Frein de service hydraulique, à disques, assisté à dépression, 2-circuits								
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	ou	Dimensions int. en mm
A vide	840	800	1'640	Dimension	7.75H14	7.75H14	195H14	Longueur
Charge utile	145	275	420	Charge pneu	655	655	2,1 atü	Largeur
Total	985	1'075	2'060		6 P.R.			Hauteur
Gar. de fabr.	1'030	1'110	2'140		Tubeless			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier ***)				Nombre de portes 4				Porte à faux arr.
Direction: position à gauche - assistée hydraulique				Marque du moteur MERCEDES-BENZ		C.V. frein 170 DIN		
Alésage		85		Course		88		C.V. impôts 15,26
Forme de la carrosserie limousine - s.demande toit coulissant et séparation derrière sièges avant								
Nombre de places: total 5 +)			(avant 2 milieu		arr. 3)		Places debout	

Phares: marque	2/ BOSCH E 1 K 33254	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV=	au-dessus des phares (orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR=	séparés, à côté des feux arrières (orange)
Phare brouillard	2/ sous les phares	Essuie-glace	2/ électr.(2-vit.) + dispositif lavage
Feux arrières	2/ entre clignoteurs + feux stop §)	Avertisseur	1/ électr.(2-tons) + optique
Réfecteurs	2/ comb.avec feux arrières	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ à côté des feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	2/ pr.pl.oblongue seulement	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ sous feux arrières	Etoile Mercedes	rabattable admise.
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	70 bB à 5'000 t/min - Avertisseur = 96 dB		

Observations et exceptions

- *) Identification : 109.015-10-... = transmission mécanique
109.015-12-... = transmission automatique
- ***) Transmission : Embrayage hydraulique avec boîte planétaire à 4 vitesses, commande hydraulique; verrouillage mécanique sur position "P".
Sur demande : Boîte mécanique à 4 ou 5 vitesses, toute synchronisée.
- ****) Poids remorquables garantis : 750 kg = sans frein de service
1'200 kg = avec frein de service
- +) Places : Avec banquette avant ou pièces intermédiaires = Total 6, AV= 3, AR= 3.
- ++) Amortissement du bruit : 2 pots HGE = 1/ A 580/0865 - 2/ A 60011/0665
- §) Feux de stationnement : Avant = 2 à côté des feux de brouillard
Arrière = 2 combinés avec feux arrières.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 3.12.65

La Commission d'expertise-type

CAPERTISE-TYPE VHC-MOT

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Modèle année	Bordereau-type N°
Voiture de tourisme	MERCEDES - BENZ	300 SEL empattement 2'850 mm	1966	5 2 9 6 - B

Caractéristiques "300 SE" sur couvercle du coffre + sur plaquette du constructeur

A partir du No de châssis 109.015-...-000.001 *) Carburant essence Nombre de cylindres 6

Constructeur du châssis DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) - Importateur Mercedes-Benz AG, Zürich

N° du châssis frappé à droite, à l'avant en haut sur le longeron + sur plaquette du constructeur

N° du moteur frappé à gauche, à l'arrière sur le bloc-cylindres + sur plaquette du moteur

Type du moteur M 189 VII - en ligne, vertical, à injection d'essence

Position du mot. avant Frein-moteur

Cylindrée 2'996 cm³ Frein de remorque

Temps 4 Transmission automatique **)

Refroidissement eau Nombre vit. avant 4 **)

Entraînement arrière Vitesse en 1^{re} Voie avant 1'482

Nombre d'axes 2 Vitesse en prise dir. 185/200 **) Voie arrière 1'490

Nombre de pneus 4 Bloquage différentiel Diam. de braq.

Frein de service hydraulique, à disques, assisté à dépression, 2-circuits

2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière

Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	ou	Dimensions int. en mm
A vide	840	800	1'640	Dimension	7.75H14	7.75H14	195H14	Longueur
Charge utile	145	275	420	Charge pneu	655	655	2,1 atü	Largeur
Total	985	1'075	2'060		6 P.R.			Hauteur
Gar. de fabr.	1'030	1'110	2'140		Tubeless			Haut. ridelles

Poids max. garanti pr. train routier ***) Nombre de portes 4

Direction: position à gauche - assistée hydraulique Marque du moteur MERCEDES-BENZ C.V. frein 170 DIN

Alésage 85 Course 88 C.V. impôts 15,26

Forme de la carrosserie limousine - s.demande toit coulissant et séparation derrière sièges avant

Nombre de places: total 5 +) (avant 2 milieu arr. 3) Places debout

Phares: marque	2/ BOSCH E 1 K 33254	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV=	au-dessus des phares (orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR=	séparés, à côté des feux arrières (orange)
Phare brouillard	2/ sous les phares	Essuie-glace	2/ électr.(2-vit.) + dispositif lavage
Feux arrières	2/ entre clignoteurs + feux stop	§) Avertisseur	1/ électr.(2-tons) + optique
Réflecteurs	2/ comb.avec feux arrières	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ à côté des feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	2/ pr.pl.oblongue seulement	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ sous feux arrières	Etoile Mercedes	rabattable admise.
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	70 bB à 5'000 t/min - Avertisseur = 96 dB		

Observations et exceptions

- *) Identification : 109.015-10-... = transmission mécanique
109.015-12-... = transmission automatique
- ***) Transmission : Embrayage hydraulique avec boîte planétaire à 4 vitesses, commande hydraulique; verrouillage mécanique sur position "P".
Sur demande : Boîte mécanique à 4 ou 5 vitesses, toute synchronisée.
- ****) Poids remorquables garantis : 750 kg = sans frein de service
1'200 kg = avec frein de service
- +) Places : Avec banquette avant ou pièces intermédiaires = Total 6, AV= 3, AR= 3.
- ++) Amortissement du bruit : 2 pots HGE = 1/ A 580/0865 - 2/ A 60011/0665
- §) Feux de stationnement : Avant = 2 à côté des feux de brouillard
Arrière = 2 combinés avec feux arrières.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 3.12.65

La Commission d'expertise-type