

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Référence d'homologation N°
Chariot de travail	F M C	6 .	CH 5316 02

Constructeur	FMC Nederland BV, Mijdrecht (NL)
Identification	" 6 . " sur la plaquette du constructeur
Plaquette constructeur	dans la cabine, devant le siège du conducteur, à gauche
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron
Identification du moteur	" 2274 E " à l'arrière, à gauche en haut sur l'ergot de la culasse (importateur) + sur plaquette
Importateur principal	M A V E G A G 3250 Lyss
Véhicule homologué	384

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 3
Direction	mécanique
Transmission	entraînement hydrostatique
Nombre de vitesses	sans paliers Entraînement sur la roue avant
Frein de service	hydraulique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av. secteur
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	-

Moteur	FORD	Type	2274 E
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	8	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Refroidissement	80,98	Course	77,62
Alésage	1598	CV-impôt	8,14
Cylindrée	20	à t/min	2000
Puissance en kW	27,2 DIN		
Bruit à l'arrêt	G 68 dB/A	à t/min	1500 x)
Silencieux	1 = 390 x Ø 150 mm		
Mesure des gaz	teneur en CO = 2,0 % à 600 t/min		
Déparasitage	-		

Carrosserie §)	balayeuse avec/sans cabine ou toit-abri		
Nombre de portes	1/(cabine)	Indic. Vitesse	-
Ceintures sécurité	-	Rétroviseurs	intérieur / gauche / droite
Cale	1 = 220x140x140mm	Attelage	-
Antivol	-		
Nombre de places	1 av.	centre	ar
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		2265	Empattements 1700 /
Largeur		1420	Essieu double av ar
Hauteur toit-abri	2030 (1460)	2140	Voie av ar 1090
Porte à faux	lat.		Voies av ar
	av	270	ar
	ar	295	Braquage ø g 3400 d 4100

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	sans cabine 780	710	1490
	avec cabine 820	720	1540
Poids total			
Garantie fabr.	900	1600	2000
Dimens. pneus	5,00 - 8	5,00 - 8	(Variantes
Ply/bars	8 / 9,0	8 / 9,0	voir
Charge	935	1870	remarques)
pour V max	25	25	
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur			19 km/h
Vitesse maximale testée			20 km/h
à 2000 t/min (régulateur à force centrifuge non plombé)			

Distance volant - vers l'avant du véhicule -
() = sans cabine.

§)	
Equipement	CR (E)
Feux de route	CR (E)
Feux de croisement	A (E)
Feux de position	R-S1 (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	1 (E)
Cilignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadiopires	av I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av I ar
Feux complémentaires	1/ lampe de travail à l'avant, en bas
Eclairage plaque	1/ balai
Essuie-glace	DELCO REMY F
Avertisseurs	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot de travail		
Marque et type	F M C	6.	*)
Homologation	CH 5316 02		
N°			
Carrosserie	balayeuse		
Places	total 1	avant	
Poids à vide	1490 ou 1540	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	8,14
Poids total		Cylindree	1598

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Modèles : 66 = vidange au niveau du sol
67 = vidange par le haut

x) Mesure du bruit : avec le véhicule en marche = V-max. = 75 dB/A.

§) Modifications par l'importateur:

- l'arête du toit, à l'avant, est recouverte d'un profil;
- montage d'un marteau pour la sortie de secours (glace de gauche);
- montage d'un dégivreur;
- une cale est obligatoire (OCE, art. 20, al. 4);
- montage d'une lampe-témoin pour la lampe de travail;
- montage d'une commande pour les feux de croisement (dispositif d'origine avec point mort non admis);
- si avec cabine, montage de miroirs rétroviseurs à gauche et à droite.

Lieu et date de l'homologation Lyss, 16.06.80

Service fédéral d'homologation