

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
Chariot de travail *)	F I O R I	Airone 250	CH 5318 02

Constructeur	Officine Meccaniche FIORI, Modena (I)		
Identification	"Airone 250" sur plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	à l'avant sur traverse		
No du châssis	à l'avant sur traverse		
Ident. du moteur	"LDA 833" à paucbe, latéralement sur bloc-moteur, devant pompe d'injection (frappé par l'importateur)		
Importateur princ.	JAQUET SA, 1337 Vallorbe		
Véhicule homologué	C 1027	Signes fixes dans code du type	Airone 250

<u>CHASSIS</u>	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique **)
Transmission	mécanique, avec inverseur
Nombre de vitesses	4 Entraînement toutes roues +)
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques agissant sur toutes les roues et également sur disque de la transmission
Frein auxiliaire	mécanique, à ruban extérieur, agissant sur cardan
Frein d'arrêt	idem frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	-

<u>MOTEUR</u>			
Marque	ICVEARDINI	Type	LDA 833
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Refruidiss.	air	Nombre cylindr.	3
Alésage	100	Course	105
Cylindrée	2473	CV-Impôt	12,60
Puissance en CV	49 DIN	à t/min	2600
Bruit	85 dB/A	à t/min	2630
Silencieux	1 rot 500x140x100 mm		
Mesure des gaz	Racharach 4,0		
Déparasitage	-		

<u>CARROSSERIE</u>			
	benne basculante		
Nombre de portes	-	Indic. vit.	-
Ceintures sécurité	-	Rétroviseur	-
Cale	350x190x230	Attelage	AV+AR broche
Antivol			

<u>POIDS</u>			
	avant	arrière	total
Poids à vide	1650	890	2740
Charge utile			-
Poids total	1850	890	2740
Garantie fabr.	2450	3650	6300
Dimens. pneus	10,5/10-1R	10,5/10-1R	(Variantes
Ply / atü	8 / 3,5	8 / 3,5	voir
Charge	2600	2600	remarques)
pour V max	25	25	

<u>DIMENSIONS</u>		int.	ext.		
Longueur			4000	Empattements	2050 /
Largeur			2040		/
Hauteur			1950	Voie	av 1620 ar 1600
Porte à faux	lat.			Voies	av - ar -
	av		1750		
	ar		890	Braquage	g 13050 d 13600
Distance volant - vers l'avant du véhicule					

Garantie poids remorquable avec frein	-
Garantie poids remorquable sans frein	-
Garantie poids de l'ensemble	-
Poids remorquable testé	-
Vitesse maximale selon le constructeur	19,4 km/h
Vitesse maximale testée	19,5 km/h++)

<u>EQUIPEMENT</u>			
Feux de route	-		
Feux route compl.	-		
Feux de croisement	HELLA K 21032 + K 21037		
Feux de position	idem		
Feux de brouillard	-	Feux rouges	R (E)
Feux stop	S1 (E)	Feu de recul	1/ séparé
Clignoteurs	av 1 (E)	1	ar 2a (E)
Catadioptrés	av	1	ar 1 (E)
Feux de gabarit	av	1	ar
Avert. optique	-		
Essuis-glace	-	avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	1/ROSCHE 0 320 023 002	(95)	dB/A
		()	dB/A
		()	dB/A

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Chariot de travail		
Marque et type	F I O R I Airone 250		
Homologation	CH		
No	CH	5318 02	
Carrosserie	benne basculante		
Places total	1	avant	
Poids à vide	2740	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	12,60
Poids total	2740	Cylindrée	2473

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

- *) Immatriculation comme chariot à moteur voir FH CH 4318 02
- **) Direction: poste de commande tournable
- +) Entraînement: toutes roues, non déclenchable
- ++) Vitesse maxi: 18,5 km/h à 2630 t/min au moteur
- Plombage: 1 plomb sur vis butée plein-gaz

L'importateur équipe le véhicule d'un dispositif de sécurité de la benne en position basculée

A noter dans permis de circulation:

- sur la voie publique le poste de commande doit être orienté vers l'avant. (côté moteur)
- 1 plomb sur vis butée plein-gaz

Lieu et date de l'homologation
Lausanne, 14.5.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES