

DOCUMENTATION VIG. MOT.

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	Modèle année	Bordereau-type N°				
Voiture de tourisme	F O R D		M u s t a n g V - 8	1966	5 3 1 9-A				
Caractéristiques "Mustang" de chaque côté devant les portes.- "289" de chaque côté sur ailes avant									
"6 ... C" devant le No du châssis *		Carburant	essence	Nombre de cylindres 8					
Constructeur du châssis FORD Motor Co (USA) - Importeur FORD Motor Co (Switzerland) SA, Zürich									
N° du châssis frappé à gauche, à l'avant en haut sur paroi du coffre-moteur + sur plaquette									
N° du moteur frappé à l'avant, à gauche en haut sur le bloc									
Type du moteur "C" - V-8 - 289 cu.in. - OHV									
Position du mot. avant		Frein-moteur							
Cylindrée	4'728cm ³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm				
Temps	4	Transmission méc. toute synchronisée **)			Longueur 4'613				
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 3 **)		Largeur 1'727					
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}	Voie avant	1'407	Hauteur 1'340				
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	172	Voie arrière	1'422				
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel automatique Diam. de braq. 12,15/11,60			Empattement 2'743				
Frein de service hydraulique, AV=à disques/AR=à expansion interne (sur demande assisté dépress.)									
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière									
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	ou	Dimensions int. en mm	
A vide	780	630	1'410	Dimension	6.95 S 14	6.95 S 14		Longueur	
Charge utile	90	190	280	Charge pneu	970	970	V=175km/h	Largeur	
Total	870	820	1'690		4 PR		500 Nylon	Hauteur	
Gar. de fabr.					Tubelless			Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier			Nombre de portes		2			Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - s.derande assistée		Marque du moteur		FORD		C.V. frein		200 SAE	
Alésage		101,6		Course		72,89		C.V. impôts	24,08
Forme de la carrosserie		limousine ou cabriolet							
Nombre de places: total		4		(avant 2 milieu arr. 2)		Places debout			
1) Coupé normal		5		2		3 (CU AV= 90 AR= 260 total 350 kg)			

Phares: marque	2/ FOMOCO 2	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV= combinés avec feux de position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés, sous pare-chocs	AR= combinés avec feux arrières	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques (2-vit.) + lavage
Feux arrières	2/ combinés a. feux stop + clignot.	Avertisseur	1/ électr. (2-tons) = 94 dB
Réfecteurs	2/ combinés avec feux arrières	Rétroviseur	2/ intérieur centre haut + ext. gauche
Feu stop	2/ combinés avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale	Parties dangereuses	§)
Phare marche arrière	2/ séparés, sous pare-chocs		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	80 bB à 4'400 t/min	- Orifice de sortie dirigé de 30° vers le bas; admis	
Observations et exceptions			

*) Modèles: voir programme de fabrication

***) Transmission: Sur demande, boîte mécanique à 4 vitesses, toutes synchronisées, ou boîte automatique Cruise-O-Matic avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".

§) Modifiés par l'importateur:

Feux de position; Sont branchés avec les phares, des verres blancs sont montés.
Commande pour "Flasher" (signal de panne): doit être enlevé.

Projecteurs à longue portée: Sont branchés avec les phares.

Miroir à l'extérieur: Placé dans renforcement de la porte, le miroir original est

Lieu et date de l'expertise-type remplacé.

La Commission d'expertise-type