

Machine de travail	Marque CHEVROLET	PRONTO *) Model ".KS 20903 P FF."	Fiche d'homologation n° CH 5333 01
--------------------	---------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "PRONTO" à l'avant à gauche sur véhicule.
 ".KS20903 PFF." sur plaquette du constructeur, à l'AV à droite sous le capot.
 "CH 5333 01" sur plaquette du constructeur.

Numéro du châssis frappé à l'AV à gauche latér. sur longeron, derrière support AR du ressort
 Signe d'identification du moteur frappé "TG." à droite, sur le bloc, derrière distributeur

Constructeur CHEVROLET MOTOR DIV. of GMC, Detroit Importateur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Bienne

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>toutes roues</u>	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>-</u> (***)	Marque <u>CHEVROLET</u> Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>hydr., 2-circ., AV=disques, AR=exp.int., assist. par</u>	Type <u>TG. **</u>
Frein auxiliaire <u>méc., exp.int., levier av. [dépress., limiteur de</u>	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>6</u>
Frein stationn. <u>sect., câble sur roues AR [press. de frein. s.r. AR</u>	Alésage <u>98,43</u> Course <u>104,78</u>
Transmission <u>méc. synchronisée</u> Nombre vit. <u>2 x 4 **</u>	Cylindr. <u>4784</u> cm ³ CV-Impt <u>24,36</u>
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>s. demande</u> Vitesse max. <u>123</u> km/h	CV-puiss. <u>167</u> (SAE) à <u>4000</u> t/m

CARROSSERIE Forme <u>véhicule de piquet pour</u> Nombre portes <u>4+1+1AR</u>	Refroidissement <u>eau</u>
<u>service du feu</u> Toit ouvert <u>-</u>	Bruit <u>82</u> dB (A) à <u>4000</u> t/m
Nombre de places : Total <u>varie de 2 à 8 selon disposition intér.</u>	Amortissement bruit <u>1 pot 560xØ165</u>

DIMENSIONS Voie <u>AV 1715 - AR 1606</u>
Diam. braquage <u>G 13,3 - DR 13,5</u>
Empattement <u>3220</u> / (/ /)

	Dimensions ext.	Dimensions int.
Longueur	<u>5850</u>	
Largeur	<u>2055</u>	
Hauteur	<u>2300</u>	
Porte à faux	AV <u>1370</u>	
	AR <u>1260</u>	
	lat. <u>-</u>	

	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>selon carrosserie</u>			
Charge utile	<u>selon carrosserie</u>			
Poids total				
Garantie fabr.	<u>2050</u>	<u>2425</u>	<u>4475</u>	
Dimens. pneus	<u>9.50-16,5 8PR</u>			
Charge p. essieu	<u>2520</u> (4,2)	<u>2520</u> (4,2)		
	de l'ensemble			
Poids max. remorquable	<u>-</u>			<u>kg</u>

Machine de travail

CHEVROLET

Pronto

CH 5333 01

FICHE COMPLEMENTAIRE I

Complément du 13.04.73 - PR

dès 1972: modèle identique à celui de 1971
 type du moteur TKL, TKR
 préfixe au No du châssis PFFCKS 232.

dès 1973: modèle CK 20903
 type du moteur. THC, THD, THL, THA, THH
 préfixe au No du châssis PFFCKT 233

Complément du 16.08.73 - Mi

A partir du No de châssis PFF CKT 233 B 119 802

empattement 3100 mm porte à faux arrière 1510 mm

la modification de l'empattement de 3220 mm à 3100 mm se fait par raccourcissement du châssis (longueur de la coupe en biais de 250 mm); cette modification est exécutée par la maison Willy Muller à Romanshorn.

Complément du 01.04.75 - PR

Nouveau préfixe indiquant le millésime: 1974 = PFF CKT 234; 1975 = ... 235

type du moteur THS = automatique / THU = synchronesh / TUF = synchronesh

puissance 120 SAE-net à 3600 t/min

bruit 82 dB/A à 3600 t/min

mesure des gaz 1,0 % à 600 t/min; satisfait aux prescriptions selon le règlement 15 (essais du type II et III); une vignette n'est pas exigée (LFEM No 33505).