

Genre du véhicule Camionnette (châssis)	Marque de fabrique F O R D (D)	Type Transit FT 900	Modèle ---	Bordereau-type N° 5 3 5 6 -F			
Caractéristiques "74 E2/7" sur plaquette du constructeur à l'avant à droite sur l'avant, Modèle avec cabine double et châssis surbaissé Carburant essence Nombre de cylindres 4							
Constructeur du châssis FORD Werke AG, Köln (D) - Importateur FORD Motor Co (Switzerland) SA, Zurich							
N° du châssis frappé à droite à l'avant sur l'intérieur de l'aile + sur plaquette							
N° du moteur frappé à l'avant en haut derrière carter engrenage frontal							
Type du moteur 1 - 1.5 L - V-4 - "L 5" à droite à l'avant en bas sur le bloc							
Position du mot. avant Frein-moteur							
Cylindrée	1'498 cm ³	Frein de remorque	Dimensions ext. en mm				
Temps	4	Transmission méc. toute synchronisée	Longueur 4'280				
Refroidissement eau	Nombre vit. avant 4		Largeur 1'960				
Entraînement arrière	Vitesse en 1 ^{re}	Voie avant 1'638	Hauteur 2'020				
Nombre d'axes 2	Vitesse en prise dir. 100	Voie arrière 1'588	Empattement 2'692				
Nombre de pneus 4	Bloquage différentiel	Diam. de braq. 10,50/11,20	Porte à faux arr. 855				
Frein de service hydraulique, à expansion interne, sur demande assisté par dépression							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide				Dimension	7.50-14	7.50-14	Longueur
Charge utile				Charge pneu	1'200	1'300	Largeur
Total					6 PR		Hauteur
Gar. de fabr.	1'000	1'280	2'150		2,1 atü	2,25 atü	Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier					Nombre de portes 2		Porte à faux arr. 67 SAE
Direction: position à gauche			Marque du moteur FORD (D)		C.V. frein 60 DIN		
Alésage 90			Course 58,86		C.V. impôts 7,63		
Forme de la carrosserie cabine double							
Nombre de places: total 6 (avant milieu arr.)					Places debout		

§)

Phares: marque	2/ HELLA F 1 4402	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV=	au-dessous des phares (orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR=	centre boîtiers feux arrières (orange)
Phare brouillard		Essuis-glace	2/ électriques avec lave-glace
Feux arrières	2/ au-dessous des feux stop	Avertisseur	1/ électrique (1-ton) = 82 dB
Réflecteurs	2/ séparés ϕ 52 mm	Rétroviseur	2/ sur ailes avant
Feu stop	2/ au-dessus des feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle à gauche, combiné		Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	78 bB à 4'800 t/min +)		

Observations et exceptions:

- +) 2 pots d'échappement : 1er longueur 220 mm, coupe ovale 180 x 100 mm
2ème longueur 450 mm, ϕ 125 mm

§) Equipement : doit être contrôlé lors de l'immatriculation.

Lieu et date de l'expertise-type Rothrist, 25./26.1./27.9.66

La Commission d'expertise-type