

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot de travail	G L Y C O	3 4 0	CH 5360 01

Constructeur	GLYCO STRASSENWALZEN GmbH., D-4300 Essen / BRD
Identification	"340" sur la plaquette du constructeur
Plaquette constructeur	à droite, à l'avant, dans la cabine
N° du châssis	à droite, en bas devant la première marche
Identification du moteur	"F4L 912" à droite, latéralement sur le bloc, au-dessous du démarreur, plaquette rivée
Importateur principal	I B E A AG, Baumaschinen, 3425 Koppigen / BE
Véhicule homologué	3765

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 2 rouleaux
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique
Transmission	entraînement hydrostatique
Nombre de vitesses	sans paliers Entraînement sur les 2 rouleaux
Frein de service	entraînement hydrostatique
Frein auxiliaire	(hydraulique, à ressort, progressif, à expansion interne sur les 2 rouleaux) desserrage mécanique par vis dans le cylindre
Frein d'arrêt	(le cylindre)
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	-

Moteur			
Marque	DEUTZ	Type	F4L 912
Construction	en ligne	Temp	4
Carburant	D	Position	arrière
Refroidissement	air	Nombre cylindres	4
Alésage	100	Course	120
Cylindrée	3768	CV-impôt	19,19
Puissance en kW	54 DIN	à V/min	2500
Bruit	77 dB/A	à V/min	2500
Silencieux	1= 540 x ø 150		+
Mesure des gaz	Bacharach	4	
	BOSCH noircissement	4,3	

Carrosserie	rouleau compresseur
Nombre de portes	2 Indic. vitesse =
Ceintures sécurité	Rétroviseurs latéraux / gauche / droite
Cale	1/300x150x170 mm Attelage =
Antivol	-
Nombre de places	1 av. centre ar.
Dimensions	intérieur extérieur
Longueur	Empattements 2750 /
Largeur	1520 Essieu double av. ar.
Hauteur	2800 Voie av. ar.
Porte à faux	lat. Voies av. ar.
	av. 790 ar.
	ar. 730 Braquage ø g 10200 d 10400
Distance volant - vers l'avant du véhicule -	2120

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	4000	4000	8000
Charge utile	(avec le réservoir à eau plein)		
Poids total			8000
Garantie fabr. Rouleaux	1400xø 1120	1360xø 1120	(Variantes voir remarques)
Ply/bars			
Charge pour V max			
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur			10,0 km/h
Vitesse maximale testée			9,2 km/h

Equipement

Feux de route	Hella K 11095	
Feux de croisement	Hella K 11095	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges		
Feux stop		
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar 1 (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complémentaires	2/ lampes de travail avec lampe-témoin	
Eclairage plaque	1/ balai	
Essue-glace	avec/sans lave-glace	
Avertisseurs		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot de travail	
Marque et type	G L Y C O 3 4 0	
Homologation N°	CH 5360 01	
Carrosserie	rouleau compresseur	
Places	total 1	avant
Poids à vide	8000	Carburant D
Charge utile	-	CV-impôt 19,19
Poids total	8000	Cylindrée 2768

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

+) Insonorisation : tôles insonorisées sur les ouvertures latérales d'aération.

(w)
Lieu et date de l'homologation Bellach, 30.04.80 / 16.05.80 / 23.05.80

Service fédéral d'homologation