

Genre du véhicule	Camion		Marque de fabrique	F O R D (D)		Type	Transit FT 1750 81 E 6		Modèle année	1966	Bordereau-type N°	5 3 6 0 - B	
Caractéristiques "Transit" à l'arrière du véhicule.- "81 E 6" sur plaquette du constructeur													
à l'avant à droite sur l'auvent			Carburant essence				Nombre de cylindres 4						
Constructeur du châssis FORD Werke AG, Köln (D) - Importateur FORD Motor Co (Switzerland) SA, Zurich													
N° du châssis frappé			à droite à l'avant sur l'intérieur de l'aile + sur plaquette										
N° du moteur frappé			à l'avant en haut derrière carter engrenage frontal										
Type du moteur 2 - 1.7 L - V.4													
Position du mot.		avant		Frein-moteur									
Cylindrée		1'699 cm³		Frein de remorque									
Temps		4		Transmission méc. toute synchronisée									
Refroidissement		eau		Nombre vit. avant				4		Dimensions ext. en mm			
Entrainement		arrière		Vitesse en 1 ^{re}				Voie avant		1'638		Longueur	5'175
Nombre d'axes		2		Vitesse en prise dir.				100 Voie arrière		1'539		Largeur	2'060
Nombre de pneus		6		Bloquage différentiel				Diam. de braq.		11.00/11.50		Hauteur	2'190
Frein de service		hydraulique, à expansion interne, sur demande assisté par dépression											
2ème frein		mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière											
Poids		avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm					
A vide		710	740	1'450	Dimension	7.50-14	7.50-14	Longueur					3'170
Charge utile		290	1'510	1'800	Charge pneu	1'200	2'400	Largeur					1'010/1'725
Total		1'000	2'250	3'250		6 PR		Hauteur					1'510
Gar. de fabr.		1'000	2'360	3'250		2,1 atü	2,1 atü	Haut. ridelles					
Poids max. garanti pr. train routier						Nombre de portes		2 (cabine)		Porte à faux arr.			1'220
Direction: position			à gauche			Marque du moteur		FORD (D)		C.V. frein 72 SAE/65 DIN			
Alésage			90			Course		66,8		C.V. impôts			8,66
Forme de la carrosserie			fourgon (avec 2 ou 3 portes de chargement)										
Nombre de places: total		3		(avant 3 milieu				arr.		Places debout			

Phares: marque	2/ HELLA E 1 4402	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV=	au-dessous des phares (orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR=	au-dessus feux arrières (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (1-ton) = 84 dB
Réflecteurs	2/ séparés, 44 cm ²	Rétroviseur	2/ sur ailes avant
Feu stop	2/ combinés avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque oblongue	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	76 bB à 4'800 t/min		

Observations et exceptions

Paroi de protection derrière le siège du conducteur.

Lieu et date de l'expertise-type Rothrist, 75./26.1.66

La Commission d'expertise-type