

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot de travail	G E H L	H L 6 6 0 0	CH 5361 02

Constructeur GEEL COMPANY, West Bend, Wisconsin (USA)
 Identification " HL 6600 " sur la plaquette du constructeur

Plaquette constructeur à gauche, à l'arrière latéralement sur la construction
 N° du châssis au même endroit
 Identification du moteur " C 240 " à droite, latéralement sur le bloc, derrière la jauge d'huile (coulé en relief)
 Importateur principal HAND Spezialmaschinen, 3174 Thörisshaus
 Véhicule homologué 2046

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction *)
 Transmission entraînement hydrostatique
 Nombre de vitesses sans paliers Entraînement sur toutes roues
 Frein de service entraînement hydrostatique
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les arbres primaires resp. sur toutes les roues
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits -

Moteur
 Marque I S U Z U Type C 240
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant D Position arrière
 Refroidissement eau Nombre cylindres 4
 Alésage 86 Course 102
 Cylindrée 2369 CV-impôt 12,07
 Puissance en kW 36 DIN a/min 2700
 CV 49
 Brut voir fiche des émissions
 Silencieux 1 = 430 x Ø 150 mm
 Mesure des gaz voir fiche des émissions
 Déparasitage -

Carrosserie
 Nombre de portes 1 Indic. vitesse -
 Ceintures sécurité - Rétroviseurs interieur / gauche / droite
 Cale - Attelage -
 Antivol -

Poids
 avant 980 arrière 2420 total 3400 +)
 Poids à vide
 Charge utile
 Poids total 980 2420 3400
 Garantie fabr. 4090
 Dimens. pneus 12 - 16.5 12 - 16.5 (Variantes
8 / 3,5 8 / 3,5 voir
 Ply/bars 3360 3360 remarques)
 Charge pour V max 14 14

Nombre de places 1 av. centre ar.
 Dimensions intérieur extérieur
 Longueur 3475 Empattements 965
 Largeur 1780 Essieu double av. ar.
 Hauteur 2270 Voie av. 1355 ar. 1335
 Porte à faux lat. Voies av. ar.
 av. 1500 ar.
 ar. 1010 Braquage ø 1700 d 1700

Garantie poids remorquable avec frein
 Garantie poids remorquable sans frein
 Garantie poids de l'ensemble
 Poids remorquable testé
 Vitesse maximale selon le constructeur 10,4 km/h
 Vitesse maximale testée 11,2 km/h
 à 2850 t/min au moteur

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Equipement	-	
Feux de route	-	
Feux de croisement	JW	CH 1 0420 02
Feux de position	A	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	-	
Clignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complémentaires		
Eclairage plaque		
Essuie-glace	1/ balai mm	
Avertisseurs	BOSCH E1 2001B	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot de travail		
Marque et type	G E H L	HL 6600	
Homologation N°	CH	5361 02	
Carrosserie	pelle		
Places	total	1	avant
Poids à vide	3400	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	12,07
Poids total	3400	Cylindree	2369

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Direction : par l'entraînement hydrostatique (par décélération de l'entraînement sur les roues de gauche ou de droite).
- +) Poids du véhicule : avec pelle standard, contenu 0,436 m³.

A noter dans le permis de circulation:

138 - dispositif de protection obligatoire par-dessus les dents de la pelle.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 12.09.80

Service fédéral d'homologation