

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
51) Chariot de travail	H A K O	Jonas 1100 D	CH 5368 C8

Constructeur HAKO-Werke GmbH & CO., D-2060 Bad Oldesloe / BRD  
 Identification sur la plaque du constructeur "Jonas 1100 D"  
 numéro du châssis "6411 . . . . ."  
 Plaque du constructeur en bas devant le siège du conducteur  
 Numéro du châssis à droite, latéralement sur le châssis, au-dessus de la roue avant  
 Identification du moteur "Z 600" devant le No du moteur, à l'avant en haut sur le support de la pompe à injection  
 Importateur WEGA, Maschinen und Werkzeuge AG, 6210 Sursee

**Châssis**  
 Nombre d'essieux/pneus 2 / 3 (AR = 1)  
 Suspension -  
 Direction mécanique  
 Entraînement sur la roue arrière  
 Frein de service entraînement hydrostatique  
 Frein auxiliaire mécanique, à ruban, sur les roues avant, pédale avec verrouillage  
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire  
 Retentisseur -  
 Contrôle 2 circuits -

**Moteur**  
 Marque KUBOTA Type Z 600  
 Construction en ligne Temps 4  
 Carburant Diesel Position arrière  
 Refroidissement eau Cylindres 2  
 Alésage 72,0 Course 70,0  
 Cylindrée 570 CV-impôt 2,90  
 Puissance en kW 7,0 à min-1 2250  
 Couple max.Nm 32 à min-1 1600  
 Déparasitage -  
 Silencieux 1 = 320x90x195 +)

**Carrosserie/Equipement** balayeurs  
 Nombre de portes - Indic. vitesse -  
 Ceintures sécurité avant - arrière -  
 Cale 1/ 180x120x120 Rétroviseurs -  
 Antivol - Essuie-glace -  
 Réservoir carburant 1/ acier / 12 litres  
 Avertisseur 1/ BOSCH E1 20016 ou d'autres modèles homologués

**Poids** avant arrière total  
 Poids à vide 400 320 720  
 Répartition charge  
 Poids garantis 4,00 - 4 4,00 - 4 1050  
 Pneus 6 / 8,0 6 / 8,0  
 Ply/bar 810 405  
 Charge pour Vmax 25 25  
 Jantes 2,50 x 4 2,50 x 4

Nombre de places total 1 av. 1 centre \_\_\_\_\_ ar \_\_\_\_\_  
**Dimensions** intérieur extérieur  
 Longueur \_\_\_\_\_ 1850 Empattement \_\_\_\_\_ 920  
 Largeur \_\_\_\_\_ 1250 Essieu double av. \_\_\_\_\_ ar \_\_\_\_\_  
 Hauteur \_\_\_\_\_ 1420 Voie av. \_\_\_\_\_ 1120 -  
 Porte à faux avant \_\_\_\_\_ 550 Voie ar \_\_\_\_\_ -  
 Porte à faux arrière \_\_\_\_\_ 380 Braquage ø g \_\_\_\_\_ 2000 d \_\_\_\_\_ 2000  
 Garde au sol à vide \_\_\_\_\_ en charge \_\_\_\_\_

Garantie poids remorqueable avec/sans frein \_\_\_\_\_ mécanique automatique  
 Garantie poids de l'ensemble \_\_\_\_\_  
 Poids remorqueable testé \_\_\_\_\_  
 Charge garantie sur le toit \_\_\_\_\_  
 Vitesse maximale selon le constructeur \_\_\_\_\_ 12,0 km/h  
 testée 13,0 km/h à min-1 2500 moteur \_\_\_\_\_ prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)		
Boîte de vitesses		dB/A		dB/A min-1		Genre du véhicule				
h	-	72,0		68,0 1690	aa	Chariot de travail				
						Marque et type	H A K O Jonas 1100 D			
						Homologation No CH	5368 08			
						Carrosserie	balayeuse			
F	G	H	J	R		Places	total	1	avant	1
De fumée OCE annexe 3		ECE-24				Poids à vide	720	Carburant	D	
b = 2,50 à 2140 min-1	k =	à	min-1 k =	à	min-1	Charge utile	---	Cylindrée	570	
b = 4,40 à 1600 min-1	k =	à	min-1 k =	à	min-1	Poids total	720	CV-impôt	2,90	
b = - à - min-1	k =	à	min-1 k =	à	min-1					
O	O+P									
S Bacharach = 7,0	Pompe d'injection		élément Kubota							

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

+ ) Insonorisation : l'intérieur du capot en haut et à l'avant.

Lieu et date de l'homologation

Schafisheim, 19.09.84  
Sta/jak

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation