

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Chariot de travail	A M M A N N		N S V 6		1966	5 3 6 9	
Caractéristiques "NSV 6" sur plaquette du constructeur, à gauche au centre du véhicule							
Carburant diesel					Nombre de cylindres 3		
Constructeur du châssis U. AMMANN, Maschinenfabrik AG, Langenthal							
N° du châssis frappé à gauche, au centre du véhicule + sur plaquette							
N° du moteur frappé							
Type du moteur F 3 L 812							
Position du mot. centre		Frein-moteur					
Cylindrée	2'551cm ³	Frein de remorque					
Temps 4 Transmission mécanique (reversible)						Dimensions ext. en mm *)	
Refroidissement air(turbo) Nombre vit. avant 4						Longueur 4'050	
Entraînement arrière Vitesse en 1 ^{re} 1.5 Voie avant						Largeur 1'500	
Nombre d'axes 2 Vitesse en prise dir. 7.5 Voie arrière						Hauteur (toit) 2'500	
Nombre de pneus 3 rouleaux Bloquage différentiel oui Diam. de braq. 11.85						Empattement 2'770	
Frein de service boîte reversible							
2 ^{ème} frein mécanique, à expansion interne, triangles, sur arbre d'entraînement(2 commandes)							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	2'850	3'650	6'500	Dimension	1'100	1'200	Longueur
Charge utile				Charge pneu			Largeur
Total	avec eau		8'000				Hauteur
Gar. de fabr.							Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			Porte à faux arr.
Direction: position levier au centre - hydraulique				Marque du moteur DEUTZ		C.V. frein 40 DIN	
Alésage 95			Course 120		C.V. impôts 12.9		
Forme de la carrosserie rouleau compresseur avec vibreur							
Nombre de places: total		2		(avant milieu arr.)		Places debout	

§)

Phares: marque	Indic. de direction: 4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement 2/ BOSCH A 1200 permanents	AV= à côté des phares
Feux de position 2/ dans les phares	AR= au-dessus des feux arrières
Phare brouillard	Essuie-glace §) 1 à l'AV et 1 à l'AR
Feux arrières 2/ au-dessous des clignoteurs	Avertisseur
Réflecteurs 2/ vers l'avant (blanc)	Rétroviseur §) 1
2/ vers l'arrière (rouge)	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle	Parties dangereuses
Phare marche arrière	
Equipement électr. 12 Volts	
Mesure du bruit 90 bB à	

Observations et exceptions

- *) Dimensions : Largeur de la roue avant, 1'350 mm
 Largeur des roues arrière 550 mm chacune.
- §) Equipement : Feux de croisement) Disposés à 1'340 mm du sol
 Feux de position)
 Feux arrières) Disposés à 1'310 mm du sol) pour raisons techniques.
- Essuie-glace)
 Rétroviseur) Seulement aux véhicules avec cabine fermée.

Lieu et date de l'expertise-type Langenthal, 1.2.66

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Chariot de travail	A M M A N N		N S V 6		1966	5 3 6 9	
Caractéristiques "NSV 6" sur plaquette du constructeur, à gauche au centre du véhicule							
Carburant diesel					Nombre de cylindres 3		
Constructeur du châssis U. AMMANN, Maschinenfabrik AG, Langenthal							
N° du châssis frappé à gauche, au centre du véhicule + sur plaquette							
N° du moteur frappé							
Type du moteur F 3 L 812							
Position du mot. centre		Frein-moteur					
Cylindrée	2'551cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm *)	
Temps	4	Transmission mécanique (reversible)				Longueur	4'050
Refroidissement	air(turbo)	Nombre vit. avant		4	Largeur		1'500
Entrainement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		1.5	Voie avant		Hauteur (toit) 2'500
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		7.5	Voie arrière		Empattement 2'770
Nombre de pneus	3 rouleaux	Bloquage différentiel		oui	Diam. de braq.		11.85
Frein de service boîte reversible							
2ème frein mécanique, à expansion interne, tringles, sur arbre d'entraînement(2 commandes)							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	2'850	3'650	6'500	Dimension	1'100	1'200	∅
Charge utile				Charge pneu			
Total	avec eau		8'000				
Gar. de fabr.							
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			Porte à faux arr.
Direction: position levier au centre - hydraulique				Marque du moteur		DEUTZ	C.V. frein 40 DIN
Alésage			95	Course		120	C.V. impôts 12.9
Forme de la carrosserie				rouleau compresseur avec vibreur			
Nombre de places: total		2	(avant milieu arr.)			Places debout	

§)

Phares: marque	Indic. de direction 4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement 2/ BOSCH A 1200 permanents	AV= à côté des phares
Feux de position 2/ dans les phares	AR= au-dessus des feux arrières
Phare brouillard	Essuie-glace §) 1 à l'AV et 1 à l'AR
Feux arrières 2/ au-dessous des clignoteurs	Avertisseur
Réflecteurs 2/ vers l'avant (blanc)	Rétroviseur §) 1
2/ vers l'arrière (rouge)	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle	Parties dangereuses
Phare marche arrière	
Equipement électr. 12 Volts	
Mesure du bruit 90 dB à	

Observations et exceptions

- *) Dimensions : Largeur de la roue avant 1'350 mm
 Largeur des roues arrière 550 mm chacune.
- §) Equipement : Feux de croisement } Disposés à 1'340 mm du sol
 Feux de position }
 Feux arrières } Disposés à 1'310 mm du sol) pour raisons techniques.
- Essuie-glace }
 Rétroviseur } Seulement aux véhicules avec cabine fermée.

Lieu et date de l'expertise-type. Langenthal, 1.2.66

La Commission d'expertise-type