

Genre du véhicule Chariot de travail	Marque H A M M	Type G R W 20	Fiche d'homologation n° CH 5371 03
--	--------------------------	-------------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "HAMM" à l'avant et à l'arrière du vhc

"GRW 20" s. plaquette du constructeur, à droite, latéralement
derrière la porte (plaquette vissée)

Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite au-dessous clignoteur et s. plaquette constructeur
Signe d'identification du moteur frappé "E6L 514" à gauche, au-dessus tendeur de courroie trapézoïdale
Constructeur **Gebr. HAMM, TIRSCHENREUTH(D)** Importateur **Paul GURTNER, WINTERTHUR**

CHASSIS Nombre d'essieux 2 - 4 paires de roues Entr.: s. ttes roues	MOTEUR Genre En ligne Temps 4
Direction hydrostat. "Orbitrol" av. assistance hydraulique ++)	Marque DEUTZ Carbur. D
Frein de service Hydr. l-circ. exp. int. av. commande par air compr.	Type F 6 L 514
Frein auxiliaire entraînem^t hydrostat. *) (sur toutes les roues	Position arr. transv. Nombre cyl. 6
* Frein stationn ^t . à accumul énergie par ress. relâch. p. air compr.	Alésage 110 Course 140
Transmission hydrostatique Nombre vit. sans paliers	Cylindr. 7979 cm ³ CV-impôt 40,64
Blocage differ. - Crochet rem. broche Vitesse max. 18 km/h	CV-puiss. 125 (DIN) à 2300 t/m

CARROSSERIE	Forme Rouleau compresseur	Nombre portes 2
	à pneumatiques	Toit ouvert -
Nombre de places : Total 2 ; AV 2 ; milieu - ; AR - ; Places debout -	Refroidissement Air	Bruit 85 dB (A) à 2300 t/m
		Amortissement bruit 1 pot échappem^t 600 x 180 mm Ø

DIMENSIONS	Vole	AV 1020	AR 1030
	Diam. braquage	G 21.4	DR 21.4
Empattement	3800	/(av. dir. s. ttes roues 11.2 m)	
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	4880		
Largeur	2166		
Hauteur	3100		
Porte à faux	AV	530	
	AR	550	
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	5630		5980	11610
Charge utile				
Total	5630		5980	11610
Garantie fabr.	12000		12000	24000
Dimens. pneus	11.00-20	12	PR	
Charge p. essieu	14000 (8.0)		14000 (8.0)	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable				kg

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 v

Feux de route 2/POSCH E 1 Avertisseur optique -
 Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/ds.phares
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 87 (dB/A)
 Essuie-glace 1/avant 1/arr. électr. Lave-glace -
 Feux arrières 2/séparés Catadioptrés 2/sép. rge 70⁵Ø
 Feux stop 2/séparés Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. - Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 2/ext. de chaque côté Indic. vitesse -
 Indic. direction clign. 4/séparés, avec lampe-témoin
 AV orange latér. - AR orange
 Avert. clign. - Lampes de travail 2+2/séparés
2/cales d'arrêt 270 x 150 x 145 mm av. témoin

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Chariot de travail
 Marque & type HAMM G R W 20
 Châssis n° - (selon véhicule)
 Homologation n° CH 5371 03
 Forme de la carr. Rouleau compresseur à pneumatiques
 Places ass. : Total 2 (2 avant)
 Poids à vide 11610 Carburant D
 CV 20,64
 Charge utile - Cylindrée 7379 cm³
 Poids total 11610 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé : 20920

- *) Frein auxiliaire : Actionné par levier de marche
- Frein de stationnement : Réservoir séparé, relâchement commandé par réservoir principal
2 lampes-témoin pour réserve et frein à accumul. énergie
- +) Entraînement sur roues avant peut être déclenché sur vitesse route
- ++) Direction : Dispositif complémentaire à impulsions agissant sur roues arrière
- §) Hauteur des catadioptrés exigée pour raisons techniques

Lieu et date de l'expertise

HAGENBUCH, 18.3.1969WINTERTHUR, 2.10.1969

La commission d'expertise