

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°				
Chariot de travail	H A M M	H V T 3	CH	5371 08			
Constructeur	Maschinenfabrik HAMM AG & CO KG, D-8593 Tirschenreuth						
Identification	sur la plaquette du constructeur "EVT 3"						
Plaquette constructeur	à droite, à l'avant latéralement sur la partie avant						
N° du châssis	à l'avant, à droite sur la partie avant						
Identification du moteur	" F2L 511 D " à l'avant, au centre sur le bloc (plaquette)						
Importateur principal	PAUL GURTNER, Wülflingerstrasse 28a, 8400 Winterthur						
Véhicule homologué	24 591						
Châssis		Moteur					
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2 rouleaux	Marque	DEUTZ	Type	F2L 511 D
Direction	hydrostatique, assistance hydraulique			Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	entraînement hydrostatique			Carburant	D	Position	au centre
Nombre de vitesses	1 sans paliers	Entraînement	AV + AR	Refroidissement	air	Nombre cylindres	2
Frein de service	entraînement hydrostatique			Alésage	100	Course	105
				Cylindrée	1649	CV-impôt	8,40
				Puissance en kW	25 DIN	à Vmin	2800
				CV	34		
Frein auxiliaire	mécanique, à ruban, sur le rouleau arrière			Bruit à l'arrêt	80,0 dB(A)	à t/min	2800
				Silencieux	1 = 200x240x190 mm		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Mesure des gaz	Bacharach 2,5		
Ralentisseur	-			Déparasitage	-		
Contrôle 2 circuits	-						
Carrosserie	rouleau double vibreur			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	-	Indic. vitesse	-	Poids à vide	1200	1300	2500 (*)
Cintures sécurité	-	Rétroviseurs	intérieur / gauche / droite	Charge utile	-	-	-
Cale	1 = 320x160x190mm	Attelage	-	Poids total	1200	1300	2500
Antivol	-			Garantie fabr.	-	-	2700
				Dimens. pneus	2 rouleaux avec bandages		(Variantes
Nombre de places	t 1 av	centre	ar	Ply/bars	métalliques 958 x ø 610 mm		voir
				Charge	-	-	remarques)
				pour V max	-	-	-
Dimensions	intérieur	extérieur		Garantie poids remorqueable avec frein	-	-	-
Longueur	2650	Empattements	1580	Garantie poids remorqueable sans frein	-	-	-
Largeur	1100	Essieu double	av ar	Garantie poids de l'ensemble	-	-	-
Hauteur	1790	Voie	av ar	Poids remorqueable testé	-	-	-
Porte à faux	lat.	Voies	av -	Vitesse maximale selon le constructeur	-	-	km/h
	av		ar -	Vitesse maximale testée	-	-	4,7 km/h
	ar	Braquage ø	g 4750 d 4750				
Distance volant - vers l'avant du véhicule -							

§) Equipement

Feux de route			
Feux de croisement	CR	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	-		
Clignoteurs	av lat. 4	(E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complémentaires			
Eclairage plaque			
Essuie-glace			avec/sans lave-glace
Avertisseurs	KLAXON	CH 5 0701 05	
			ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Chariot de travail</u>		
Marque et type	<u>H A M M</u>	<u>HVT 3</u>	
Homologation			
N°	CH	<u>5371 08</u>	
Carrosserie	<u>rouleau double vibreur</u>		
Places	total	<u>1</u>	avant
Poids à vide	<u>2500</u>	Carburant	<u>D</u>
Charge utile	<u>-</u>	CV-impôt	<u>8,40</u>
Poids total	<u>2500</u>	Cylindrée	<u>1649</u>

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Poids effectif : avec les réservoirs à eau remplis, environ 120 kg.

§) Equipement : la hauteur des feux de croisement est admise pour raisons techniques.

Lieu et date de l'homologation Winterthur, 13.01.81

Service fédéral d'homologation