

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
51) Chariot de travail	H A M M	D V 3	CH 5371 17

Constructeur	Maschinenfabrik HAMM AG & CO. KG, D-8993 Tirschenreuth
Identification	sur la plaquette du constructeur "DV 3,22" numéro du châssis "20....."
Plaquette du constructeur	à droite, à l'avant, latéralement sur la carrosserie
Numéro du châssis	à droite, à l'avant, latéralement sur la carrosserie
Identification du moteur	"2L40S" à l'arrière, au centre sur le bloc (plaquette)
Importateur	Paul GURTNER, Wilflingerstrasse 28a, 8407 Winterthur

Châssis	
Nombre d'essieux/pneus	2 / 2 bandages d'acier
Suspension	=
Direction	hydrostatique, assistance hydraulique *)
Entraînement	toutes roues
Frein de service	entraînement hydrostatique
Frein auxiliaire **)	(frein à disques multiples commandé par ressort; libération mécanique; non progressif,
Frein d'arrêt	(sur bandages AV + AR
Ralentisseur	=
Contrôle 2 circuits	=

Moteur			
Marque	HATZ	Type	2 L 40 C
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	au centre
Refroidissement	air	Cylindres	2
Alésage	102,0	Course	105,0
Cylindrée	1715	CV-impôt	8,73
Puissance en kW	24,5 DIN	à min-1	2500
Couple max. Nm	103	à min-1	1700
Déparasitage	-		
Silencieux	1 = 580x130x140 mm	+	

Carrosserie/Equipement	rouleau-compresseur, ouvert
Nombre de portes	Indic. vitesse -
Ceintures sécurité avant	arrière -
Cale	370x150x170 mm Rétroviseurs -
Antivol	Essuie-glace -
Réservoir carburant	1/ acier, 50 litres
Avertisseur	BOSCH E 20016 ou d'autres modèles homologués

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1530	1710	3240
Répartition charge			
	1530	1710	3240
Poids garantis			3600
Pneus	2 bandages acier	1100 x ø 800 mm	
Ply/bar			
Charge pour Vmax			
Jantes			

Nombre de places	total 1	av.	centre	ar.
Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur		3000	Empattement 2200	
Largeur		1190	Essieu double av - ar	
Hauteur		1700	Voie av - ar	
Porte à faux avant		400	Voie ar -	
Porte à faux arrière		400	Braquage ø g 13900 d 13900	
Garde au sol	à vide	-	en charge	

Garantie poids remorqueable avec/sans frein		mécanique	automatique
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorqueable testé			
Charge garantie sur le toit			
Vitesse maximale selon le constructeur	8,0		km/h
testée 8,0 km/h à min-1	2600	moteur	prise de force

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A min-1		Genre du véhicule		
h	-	-	80,0 2500	ab)	Chariot de travail		
					Marque et type	H A M M DV 3	
					Homologation No CH	5371 17	
					Carrosserie	rouleau-compresseur	
F	G	H	J	R	Places	total	avant
De fumée OCE annexe 3	ECE-24					1	
b = 1,60 à 2375 min-1	k =	à	min-1 k =	à	min-1		
b = 0,80 à 1750 min-1	k =	à	min-1 k =	à	min-1	Poids à vide	3240
b = à min-1	k =	à	min-1 k =	à	min-1	Charge utile	-
O	O+P					Poids total	3240
S Bacharach = 1,0	Pompe d'injection BOSCH					Carburant	D
						Cylindrée	1715
						CV-Impôt	8,73

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Direction : direction séparées pour le rouleau arrière; lors de courses de transfert, elle doit être verrouillée.
- **) Frein auxiliaire : possibilité de desserrage mécanique: 2 vis de pression par bandage.
- +) Insonorisation : le compartiment-moteur, sur la gauche, la porte du moteur, sur la droite, le couvercle du moteur, en haut.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge;

141 - Il est obligatoire d'assurer les parties suivantes du véhicule: les leviers de commande de la direction arrière.

Lieu et date de l'homologation Winterthour, 13.11.84
Sta/lin

Remplace la fiche d'homologation du 13.11.84
22.9.88 - frein auxiliaire

stc
ls

Service fédéral d'homologation