



Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)
Boîte de vitesses	I-e	dB/A	dB/A min-1		Genre du véhicule			
h.	-	-	80,0 2500		Chariot de travail			
					Marque et type	H A M M DV 10 C		
					Homologation No CH	5371 18		
					Carrosserie	rouleau-compresseur		
F	G	H	J	R	Places	total	2	avant
De fumées OCE annexe 3	ECE-24				Poids à vide	10600(11000)		Carburant
b = 2,40 à 2375 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1		Charge utile	-		Cylindrée
b = 2,60 à 1700 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1		Poids total	-		CV-Impôt
b = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1					
O	O+P							
S Bacharach = 3,0.	Pompe d'injection	BOSCH						

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \* ) Direction : deux dispositifs de directions séparés, l'un pour le rouleau avant, l'autre pour celui de l'arrière; le rouleau arrière peut être bloqué pour les courses de transferts.
- + ) Insonorisation : - le compartiment-moteur à l'avant, à l'arrière, en haut et à gauche,  
- une chicane (env. 855 x 185 mm, munie de matériaux insonorisants) à l'avant, devant l'ouverture de l'entrée/-de la sortie d'air.
- ++) Poids effectif : modèle vibration double (DV 10.22 C) = 11000 kg (5500 / 5500).
- § ) Equipement : la hauteur des feux et des clignoteurs est admise pour raisons techniques.

Inscription dans le permis de circulation:

- 159 - les parties suivantes du véhicule doivent être enlevées avant la course: le dispositif pour aplatir et couper les bords;
- 141 - assurer : la direction du rouleau arrière;
- 160 - montage : des feux de gabarit à l'avant et à l'arrière (100 mm du bord du véhicule)

Lieu et date de l'homologation Winterthour, 04.12.84  
Ta(ZH)/jak

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation