



Emissions de bruit	Au passage		Mesure à larrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses	l-e	dB/A	dB/A	/min		Genre du véhicule		
b	51,46	-	80,0	3000	-	Chariot de travail		
						Marque et type	H A M M DV 8 K	
						Homologation No CH	5371 19	
						Carrosserie	rouleau-compresseur	
F	IG	H	J	R		Places	total 2	avant
De fumée OCE annexe 3	ECE-24					Poids à vide	7700	Carburant
b = 3,20 à 2375 /min	k = à	/min	k = à	/min		Charge utile	=	Cylindrée
b = à /min	k = à	/min	k = à	/min		Poids total	7700	CV-impôt
b = à /min	k = à	/min	k = à	/min				
O	O+P							
S Bacharach = 3,0	Pompe d'injection	BOSCH						

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \*) Direction : 2 dispositifs de direction séparés, l'un pour l'essieu AV, l'autre pour l'essieu AR; l'essieu arrière peut être bloqué lors de courses de transfert.
- \*\*\*) Frein auxiliaire : possibilité de desserrage mécanique: 2 vis de pression par essieu.
- +) Insonorisation : - le compartiment-moteur vers le haut, partiellement vers l'avant/l'arrière et latéralement;  
- l'entrée et la sortie d'air de refroidissement  
- le couvercle du compartiment-moteur à gauche.
- §) Equipement : la distance du sol des feux et des clignoteurs de direction est admise pour raisons techniques.

Inscription dans le permis de circulation:

- 139 - Les parties suivantes du véhicule doivent être enlevées avant la course: le dispositif pour aplatir ou couper les bords (à l'arrière, latéralement);
- 141 - Il est obligatoire d'assurer les parties suivantes du véhicule: la direction agissant sur l'essieu arrière.

Lieu et date de l'homologation Winterthour, 19.04.85

Remplace la fiche d'homologation du 19.4.85

Service fédéral d'homologation

Bz Vn/lin

22.9.88 - frein auxiliaire stc

4