

Genre du véhicule <b>Machine de travail lourde (véhicule spécial) *</b>	Marque de fabrique <b>H A N O M A G</b>	Type <b>2 2 - C</b>	Fiche d'homologation N° <b>CH 5372 05</b>
--	--	------------------------	--

Constructeur **HANOMAG GmbH, Hanomagstrasse 9, D-3000 Hannover 91 (D)**  
 Identification **sur la plaquette du constructeur: "22 C"**

Plaquette constructeur **à droite, sur le cadre avant**  
 N° du châssis **à droite, sur le cadre arrière**  
 Identification du moteur **"LF" à droite, latéralement sur le bloc, au-dessus de la pompe à injection**  
 Importateur principal **TAURUS BAUMASCHINEN AG, 8600 Dübendorf**  
 Véhicule homologué **372 220 502**

**Châssis**  
 Nombre d'essieux **2** Nombre de roues **4**  
 Direction **hydrostatique, assistance hydraulique; articulée**  
 Transmission **mécanique avec convertisseur de couple**  
 Nombre de vitesses **3** Entraînement **toutes roues**  
 Frein de service **hydraulique, 2 circuits,  
à disques multiples dans bain d'huile,  
sur toutes les roues**  
 Frein auxiliaire **circuits 1 + 2 du frein de service**  
 Frein d'arrêt **mécanique, à disque, sur cardan de l'essieu AV**  
 Ralentisseur **-**  
 Contrôle 2 circuits **par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée**

**Moteur**  
 Marque **PERKINS** Type **LF (4.248)**  
 Construction **en ligne** Temps **4**  
 Carburant **D** Position **arrière**  
 Refroidissement **eau** Nombre cylindres **4**  
 Alésage **101** Course **127**  
 Cylindres **4067** CV-impôt **20,71**  
 Puissance en kW **55,5 kW** à t/min **2200**  
 CV  
 Bruit à l'arrêt **75** dB/A à t/min **1650** x)  
 Silencieux **2 pots 500x200 820x160 mm**  
 Mesure des gaz **Bacharach = 4,0** x)  
 Déparasitage **-**

**Carrosserie** **pelle**  
 Nombre de portes **2** Indic. vitesse **-**  
 Ceintures sécurité **-** Rétroviseurs **externe / gauche / droite**  
 Cale **1/400x200x280mm** Attelage **AR= à broche**  
 Antivol **-**  
 Nombre de places **1** av. centre ar.  
 Dimensions  
 Longueur intérieur **6100** Empattements **2500**  
 Largeur **2450** Essieu double av. ar.  
 Hauteur **3070** Voie av. **1760** ar. **1760**  
 Porte à faux lat. **-** Voies av. ar.  
 av. **2240** ar. **-**  
 ar. **1410** Braquage ø g **9300** d **9300**  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule - **3400**

**Poids**  
 avant **5140** arrière **3690** total **8830**  
 Poids à vide **8830**  
 Charge utile **8830**  
 Poids total **9200**  
 Garantie fabr. **9200**  
 Dimens. pneus **600-26,5** **600-26,5** (Variantes +)  
 Ply/bars **8 / 1,8** **8 / 1,8** voir  
 Charge **9980** remarques)  
 pour V max **30** **30**  
 Garantie poids remorquable avec frein  
 Garantie poids remorquable sans frein  
 Garantie poids de l'ensemble  
 Poids remorquable testé  
 Vitesse maximale selon le constructeur **28,5** km/h  
 Vitesse maximale testée **28,0** km/h  
**à 2300 t/min au moteur**

Équipement §)	BOSCH K 11090/CH 1 0821 02	
Feux de route	BOSCH K 11090/CH 1 0821 02	
Feux de croisement	BOSCH K 11090/CH 1 0821 02	
Feux de position	R (E)	
Feux rouges	S1 (E)	
Feux stop	1 (E)	
Clignoteurs	av 1 (E) K 12668	ar 2a (E)
Catadioptres	av I (E)	ar I (E)
Feux de gabarit	A (E)	
Feux complémentaires	lampes de travail: AV= 2/AR= 2 avec lampe-témoin	
Eclairage plaque	1/séparé	
Essuie-glace	1/balai <del>xxxx</del> sans lave-glace	
Avertisseurs	HELLA 001 776	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Machine de travail lourde (véhicule spécial)	
Marque et type	H A N O M A G 2 2 - C	
Homologation	N° CH 5372 05	
Carrosserie	pelle	
Places	total 1	avant _____
Poids à vide	8830	Carburant D
Charge utile	-	CV-impôt 20,71
Poids total	8830	Cylindree 4067

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.

\*) Véhicule spécial : distance depuis le volant vers l'avant du véhicule = 3400 mm.

+) Variante de pneus : 15.5 - 25 10 PR charge 5540 (2,0) V-max. 50 km/h  
13.00 - 24 12 PR - 5320 (2,75) 40 km/h

§) Équipement : la hauteur des feux de croisement ainsi que la hauteur et la distance depuis l'avant des clignoteurs sont admises pour raisons techniques; des bavettes sont exigées à l'avant et à l'arrière.

Inscription dans le permis de circulation:

- 101 - 1 plomb sur butée de pleine charge;
- 125 - autorisation spéciale obligatoire;
- 137 - signalisation jaune/noir: sur la protection des dents de la pelle;
- 138 - protection : des dents de la pelle;
- 141 - assurer : le levier de la commande hydraulique; reposer le bras de levage en position de circulation;
- 160 - monter les feux prescrits.

Inscription dans le permis spécial:

- 14 - lors de manoeuvres difficiles, surveillance par personne auxiliaire; de jour et par bonne visibilité, 2 miroirs supplémentaires (minimum 300 cm<sup>2</sup>), suffisent.

• Lieu et date de l'homologation Dubendorf, 04.02.81

Service fédéral d'homologation