

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type *)	Modèle année	Bordereau-type N°
Voiture de tourisme	A M B A S S A D O R	V-8 3 2 7	1966	5 3 7 6

Caractéristiques "AMBASSADOR 990" devant portes AV. - "V-8 327" sur ailes arrière, - "A6...5Q..." devant No châssis. - "... F..." centre désign. moteur Carburant essence Nombre de cylindres 8

Constructeur du châssis AMERICAN Motors Corp. Detroit (USA) - Importateur American Motors Corp., Zug

N° du châssis frappé à droite, en haut à l'intérieur de l'aile, plaquette soudée

N° du moteur frappé à droite, vers support dynamo + à gauche, à l'intérieur de la culasse

Type du moteur Q - F 327 cu.in. - V-8 - vertical, OHV, avec carburateur inversé à 4 corps

Position du mot. avant	Frein-moteur			
Cylindrée	5'355 cm³	Frein de remorque	Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission automatique *)	Longueur 5'080	
Refroidissement eau	Nombre vit. avant 3 *)		Largeur 1'892	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1"	Vole avant	1'488
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 170-180	Vole arrière	1'462
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel	Diam. de braq.	12.20
				Porte à faux arr. 1'300

Frein de service hydraulique, 2-circuits, assisté par dépression - AV= disques/AR= à exp.interne

2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière

Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.		Dimensions int. en mm
A vide	900	720	1'620	Dimension	7.75-14	7.75-14	à	Longueur
Charge utile	160	260	420	Charge pneu	680	680	2,25 atü	Largeur
Total	1'060	980	2'040		GOOD	YEAR	ou 7.75H14	Hauteur
Gar. de fabr.					Custom Power Cushion		3T	Haut. ridelles

Poids max. garanti pr. train routier	Nombre de portes 2 ou 4 *)		Porte à faux arr.
Direction: position à gauche - assistée hydraulique	Marque du moteur AMERICAN Motors	C.V. frein 270 SAE	
Alésage 101.60	Course 82.55	C.V. impôts 27.27	
Forme de la carrosserie	limousine *)		
Nombre de places: total	*)	(avant *) milieu arr. *) )	Places debout

	2/ WESTINGHOUSE +	
Phares: marque	2/ G E Sealed Beam (jaune)	Indic. de direction 4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ supérieurs, asymétriques	AV= comb.avec feux de position (blanc)
Feux de position	2/ séparés, dans pare-chocs	AR= comb.avec feux AR + stop (rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace 2/ électr. ou dépression + lavage
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop + clignot.	Avertisseur 1/ électrique (2-tons) = 92 dB
Réflecteurs	2/ comb.avec feux AR + stop	Rétroviseur 2/ intérieur centre haut + ext.gauche
Feu stop	2/ comb.avec feux AR + clignoteurs	Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle	pr.plaque normale seulement	Parties dangereuses
Phare marche arrière	2/ dans pare-chocs	
Equipement électr.	12 Volts	
Mesure du bruit	85 bB à 4'700 t/min	

Observations et exceptions

\*) Modèles :

6685-5 = 4-Door Sedan 990 = banquette 3+3 = 6 places; sièges Bucket AV= 2+3 places

6689-5 = 2-Door Hardtop 990 = 3+3 = 6 ; = 2+3 places.

\*\*\*) Transmission : Boîte automatique "FLASH-O-MATIC" avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".  
sur demande : boîte mécanique à 3 vitesses, synchronisées  
boîte mécanique à 4 vitesses, toutes synchronisées  
ev. avec surmultipliée (Overdrive).

§) Réflecteurs : Trop petits.- L'importateur en monte 2 complémentaires.

Echappement : Est prolongé par l'importateur jusqu'à l'extrémité de la carrosserie.

+) Frein de service : Sur demande disques à l'avant.

Lieu et date de l'expertise-type

Zurich, 3.2.66

La Commission d'expertise-type

EXPERTISE-TYPE VHC. MOT.

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type *)	Modèle année	Bordereau-type N°
Voiture de tourisme	A M B A S S A D O R	V-8 3 2 7 990 - Série 6680	1966	5 3 7 6

Caractéristiques "AMBASSADOR 990" devant portes AV. - "V-8 327" sur ailes arrières. - "A6...50..."				
devant No châssis. - "... F..."		centre désign. moteur	Carburant essence	Nombre de cylindres 8
Constructeur du châssis AMERICAN Motors Corp. Detroit (USA) - Importateur American Motors Corp., Zug				
N° du châssis frappé à droite, en haut à l'intérieur de l'aile, plaquette soudée				
N° du moteur frappé à droite, vers support dynamo + à gauche, à l'intérieur de la culasse				
Type du moteur Q - F 327 cu.in. - V-8 - vertical, OHV, avec carburateur inversé à 4 corps				
Position du mot. avant		Frein-moteur		
Cylindrée	5'355 cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm
Temps	4	Transmission automatique *)		Longueur 5'080
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 3 *)		Largeur 1'892
Entraînement	arrière	Vitesse en 1"	Voie avant 1'488	Hauteur 1'390
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 170-180	Voie arrière 1'462	Empattement 2'946
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel	Diam. de braq. 12.20	Porte à faux arr. 1'300

Frein de service hydraulique, 2-circuits, assisté par dépression - AV= disques/AR= à exp.interne  
 2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière

Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.		Dimensions int. en mm
A vide	900	720	1'620	Dimension	7.75-14	7.75-14	à	Longueur
Charge utile	160	260	420	Charge pneu	680	680	2,25 atü	Largeur
Total	1'060	980	2'040		GOOD	YEAR ou	7.75H14	Hauteur
Gar. de fabr.					Custom Power Cushion		3T	Haut. ridelles

Poids max. garanti pr. train routier		Nombre de portes 2 ou 4 *)		Porte à faux arr.
Direction: position à gauche - assistée hydraulique		Marque du moteur AMERICAN Motors		C.V. frein 270 SAE
Alésage 101.60		Course 82.55		C.V. impôts 27.27
Forme de la carrosserie limousine *)				
Nombre de places: total *)		(avant *) milieu arr. *)		Places debout

	2/ WESTINGHOUSE +	
Phares: marque	2/ G E Sealed Beam (jaune)	Indic. de direction 4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ supérieurs, asymétriques	AV= comb.avec feux de position (blanc)
Feux de position	2/ séparés, dans pare-chocs	AR= comb.avec feux AR + stop (rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace 2/ électr. ou dépression + lavage
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop + clignot.	Avertisseur 1/ électrique (2-tons) = 92 dB
Réflecteurs	2/ comb.avec feux AR + stop	Rétroviseur 2/ intérieur centre haut + ext.gauche
Feu stop	2/ comb.avec feux AR + clignoteurs	Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle	pr.plaque normale seulement	Parties dangereuses
Phare marche arrière	2/ dans pare-chocs	
Equipement électr.	12 Volts	
Mesure du bruit	85 bB à 4'700 t/min	

Observations et exceptions

\* ) Modèles :

6685-5 = 4-Door Sedan 990 = banquette 3+3 = 6 places; sièges Bucket AV= 2+3 places

6689-5 = 2-Door Hardtop 990 = 3+3 = 6 ; = 2+3 places.

- \*\* ) Transmission : Boîte automatique "FLASH-O-MATIC" avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".  
sur demande : boîte mécanique à 3 vitesses, synchronisées  
boîte mécanique à 4 vitesses, toutes synchronisées  
ev. avec surmultipliée (Overdrive).

§) Réflecteurs : Trop petits.- L'importateur en monte 2 complémentaires.

Echappement : Est prolongé par l'importateur jusqu'à l'extrémité de la carrosserie.

+ ) Frein de service : Sur demande disques à l'avant.

Lieu et date de l'expertise-type

Zurich, 3.2.66

La Commission d'expertise-type