

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Bordereau-type N°		
Chariot de travail	A M M A N N		N S 6		5 3 7 7		
Caractéristiques "NS 6" sur plaquette du constructeur, à gauche au centre du véhicule							
		Carburant	diesel	Nombre de cylindres 2			
Constructeur du châssis U. AMMANN, Maschinenfabrik AG, Langenthal							
N° du châssis frappé à gauche, au centre du véhicule + sur plaquette							
N° du moteur frappé							
Type du moteur F 2 L 812 S sur plaquette à l'arrière au centre du bloc							
Position du mot. au centre		Frein-moteur					
Cylindrée	1701 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission mécanique (boîte réversible)			Longueur 4050		
Refroidissement air (turbo)	Nombre vit. avant	4		Largeur	1580		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 <sup>re</sup>	1.5	Voie avant	Hauteur av. toit 2500		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	7.8	Voie arrière	Empattement 2770		
Nombre de pneus	Bloquage différentiel		oui	Diam. de braq.	Porte à faux arr.		
Frein de service mécanique, à exp. interne, tringles, s. arbre de la boîte c.v. + boîte réversible							
2 <sup>ème</sup> frein mécanique, à exp. interne, tringles, s. arbre de la boîte c.v., avec arrêt							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide			6200	Dimension	Ø 1100 X	2 x Ø 1200 x	Longueur
Charge utile				Charge pneu	1350	590	Largeur
Total	avec eau dans		7800				Hauteur
Gar. de fabr.	les roues						Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier			Nombre de portes			Porte à faux arr.	
Direction: position levier au centre - hydraulique		Marque du moteur		DEUTZ		C.V. frein 26 DIN	
Alésage		95		Course		120 C.V. impôts 8,66	
Forme de la carrosserie		rouleau compresseur					
Nombre de places: total		2		(avant milieu arr.)		Places debout	

Phares: marque	Indic. de direction 4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement 2/ BOSCH A 1200 permanents	AV= à côté des phares
Feux de position 2/ dans les phares	AR= au-dessus feux arrières
Phare brouillard	Essuie-glace §) 1 à l'avant + 1 à l'arrière
Feux arrières 2/ au-dessous clignoteurs	Avertisseur
Réflecteurs 2/ vers l'avant (blanc)	Rétroviseur §) 1
2/ vers l'arrière (rouge)	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle	Parties dangereuses
Phare marche arrière	
Equipement électr. 12 Volts	
Mesure du bruit 85 dB à 2300 t/min	

Observations et exceptions

§) Equipement : feux de croisement ) 1340 mm depuis le sol ) pour raisons techniques  
 feux de position )  
 feux arrières ) 1310 mm depuis le sol  
 indicateurs de direction )  
 essuie-glace ) seulement pour véhicules avec cabine fermée  
 rétroviseur )

Lieu et date de l'expertise-type Langenthal, 12.5.67

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Bordereau-type N°		
Chariot de travail	A M M A N N		N S 6		5 3 7 7		
Caractéristiques "NS 6" sur plaquette du constructeur, à gauche au centre du véhicule							
		Carburant	diesel	Nombre de cylindres 2			
Constructeur du châssis U. AMMANN, Maschinenfabrik AG, Langenthal							
N° du châssis frappé à gauche, au centre du véhicule + sur plaquette							
N° du moteur frappé							
Type du moteur F 2 L 812 S sur plaquette à l'arrière au centre du bloc							
Position du mot. au centre Frein-moteur							
Cylindrée	1701 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission mécanique (boîte reversible)			Longueur 4050		
Refroidissement air (turbo)	Nombre vit. avant 4				Largeur 1580		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 <sup>re</sup>	1.5	Voie avant	Hauteur av. toit 2500		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	7.8	Voie arrière	Empattement 2770		
Nombre de pneus	Bloquage différentiel oui		Diam. de braq.		Porte à faux arr.		
Frein de service mécanique, à exp.interne, tringles, s.arbre de la boîte c.v. + boîte reversible							
2ème frein mécanique, à exp.interne, tringles, s.arbre de la boîte c.v., avec arrêt							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide			6200	Dimension	Ø 1100 X	2 x Ø 1200 x	Longueur
Charge utile				Charge pneu	1350	590	Largeur
Total	avec eau dans		7800				Hauteur
Gar. de fabr.	les roues						Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position levier au centre - hydraulique				Marque du moteur	DEUTZ	C.V. frein 26 DIN	
Alésage		95		Course	120		C.V. impôts 8,66
Forme de la carrosserie rouleau compresseur							
Nombre de places: total		2		(avant milieu arr.)	Places debout		

Phares: marque	Indic. de direction 4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement 2/ BOSCH A 1200 permanents	AV= à côté des phares
Feux de position 2/ dans les phares	AR= au-dessus feux arrières
Phare brouillard	Essuie-glace §) 1 à l'avant + 1 à l'arrière
Feux arrières 2/ au-dessous clignoteurs	Avertisseur
Réflecteurs 2/ vers l'avant (blanc)	Rétroviseur §) 1
2/ vers l'arrière (rouge)	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle	Parties dangereuses
Phare marche arrière	
Equipement électr. 12 Volts	
Mesure du bruit 85 dB à 2300 t/min	

Observations et exceptions

§) Equipement : feux de croisement ) 1340 mm depuis le sol ) pour raisons techniques  
 feux de position )  
 feux arrières ) 1310 mm depuis le sol  
 indicateurs de direction )  
 essuie-glace ) seulement pour véhicules avec cabine fermée  
 rétroviseur )

Lieu et date de l'expertise-type Langenthal, 12.5.67

La Commission d'expertise-type