

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°
Chariot de travail	T O R O		1 2 h p		1966	5 3 8 3
Caractéristiques "12 hp" à l'avant du véhicule						
		Carburant	essence	Nombre de cylindres		1
Constructeur du châssis TORO, Minneapolis (USA) - Importateur Altorfer Samen AG, Zurich						
N° du châssis frappé à l'arrière en haut sur support central (frappé par l'importateur)						
N° du moteur frappé à l'arrière sur carénage du moteur vers la bobine d'allumage						
Type du moteur K 301 S						
Position du mot. avant - Frein-moteur						
Cylindrée		476 cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm	
Temps		4	Transmission mécanique *)		Longueur 2'300	
Refroidissement		air	Nombre vit. avant 4		Largeur 2'100	
Entraînement		avant	Vitesse en 1 <sup>re</sup>	3,0	Vole avant	1'290
Nombre d'axes		2	Vitesse en prise dir.	17,0	Vole arrière	
Nombre de pneus		3	Bloquage différentiel		Diam. de braq.	3,10
Frein de service mécanique, à serrage extérieur sur arbre d'entraînement, tringles						
2ème frein mécanique, à serrage extérieur sur arbre d'entraînement, à câble, avec arrêt						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.
A vide	495	105	600	Dimension	23x8,50-12	18x9,50-8
Charge utile			-	Charge pneu	500	160
Total			600		2 Ply	Nylon
Gar. de fabr.					Tubeless	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.
Direction: position		au centre		Marque du moteur KOHLER		C.V. frein 12 HP
Alésage		85,7		Course 82,5		C.V. impôts 2,42
Forme de la carrosserie tondeuse à gazon (7 tondeuses attelées individuellement)						
Nombre de places: total		1		(avant milieu arr. )		Places debout

Phares: marque		Indic. de direction
Feux de croisement	2/ BOSCH A 1200 Bilux, permanents	
Feux de position	2/ dans les phares	
Phare brouillard		Essuie-glace
Feux arrières	2/ ULO	Avertisseur 1/ électrique (1-ton) = 97 dB
Réflecteurs	2/ séparés $\varnothing$ 75 mm	Rétroviseur
Feu stop		Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle		Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	12 Volts	
Mesure du bruit	85 bB à 3'600 t/min - pot d'échappement NELSON avec protection anti-flamme	

Observations et exceptions

- \*) Transmission entre le moteur et la boîte à vitesses au moyen d'une courroie plate à rainures. Changement de vitesse que lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Lieu et date de l'expertise-type

Zurich, 10.2.66

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Chariot de travail	T O R O		1 2 h p		1966	5 3 8 3	
Caractéristiques "12 hp" à l'avant du véhicule							
			Carburant	essence	Nombre de cylindres 1		
Constructeur du châssis	TORO, Minneapolis (USA) - Importateur Altorfer Samen AG, Zurich						
N° du châssis frappé	à l'arrière en haut sur support central (frappé par l'importateur)						
N° du moteur frappé	à l'arrière sur carénage du moteur vers la bobine d'allumage						
Type du moteur	K 301 S						
Position du mot.	avant - Frein-moteur						
Cylindrée	476 cm <sup>3</sup>	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission mécanique *)				Longueur 2'300	
Refroidissement	air	Nombre vit. avant 4					Largeur 2'100
Entraînement	avant	Vitesse en 1 <sup>re</sup> 3,0		Voie avant	1'290		Hauteur 1'300
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 17,0		Voie arrière			Empattement 1'250
Nombre de pneus	3	Bloquage différentiel		Diam. de braq.	3,10		Porte à faux arr.
<b>Frein de service mécanique, à serrage extérieur sur arbre d'entraînement, tringles</b>							
<b>2ème frein mécanique, à serrage extérieur sur arbre d'entraînement, à câble, avec arrêt</b>							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	495	105	600	Dimension	23x8.50-12	18x9.50-8	Longueur
Charge utile			-	Charge pneu	500	160	Largeur
Total			600		2 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.					Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			Porte à faux arr.
Direction: position		au centre		Marque du moteur KOHLER		C.V. frein 12 HP	
Alésage		85,7		Course 82,5		C.V. impôts 2,42	
Forme de la carrosserie tondeuse à gazon (7 tondeuses attelées individuellement)							
Nombre de places: total		1		(avant milieu arr. )		Places debout	

Phares: marque		Indic. de direction
Feux de croisement	2/ BOSCH A 1200 Bilux, permanents	
Feux de position	2/ dans les phares	
Phare brouillard		Essuie-glace
Feux arrières	2/ ULO	Avertisseur 1/ électrique (1-ton) = 97 dB
Réfecteurs	2/ séparés $\varnothing$ 75 mm	Rétroviseur
Feu stop		Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle		Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	12 Volts	
Mesure du bruit	85 bB à 3'600 t/min - pot d'échappement NELSON avec protection anti-flamme	

Observations et exceptions

- \* ) Transmission entre le moteur et la boîte à vitesses au moyen d'une courroie plate à rainures. Changement de vitesse que lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Lieu et date de l'expertise-type

Zurich, 10.2.66

La Commission d'expertise-type