

Machine de travail lourde	Marque H Y S T E R	C 530 A	Fiche d'homologation n° CH <u>5398 09</u>
------------------------------	------------------------------	---------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "HYSTER" de chaque côté sur le capot moteur
 "C 530 A" de chaque côté à l'avant et sur plaquette du constructeur,
 à droite dans la cabine
 "A 91 G" en préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite s. paroi avant dans cabine ou sur supp. de direction
 Signe d'identification du moteur frappé "236 U" à droite latéral. bloc derrière l'alternateur
 Constructeur HYSTER Corp., Portland (USA) Importateur DRAIZE SA, Neuchâtel

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>9</u> Entraînement <u>avant</u>	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>hydrostatique</u> Assistance <u>-</u>	Marque <u>PERKINS</u> Carbur. <u>D</u>
Frein de service <u>hydr., l-circ., à exp.int., s.4 roues extér. AR</u>	Type <u>236 U (4.236)</u>
Frein auxiliaire <u>méc.exp.int.câble</u> Ralentisseur <u>-</u>	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn ^t . <u>sur arbre c.v.</u> Frein pr. rem. <u>-</u>	Alésage <u>98,4</u> Course <u>127</u>
Transmission <u>méc.av.conv.de couple</u> Nombre vit. <u>3</u>	Cylindr. <u>3861</u> cm ³ CV-impôt <u>19,66</u>
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>28,5</u> km/h	CV-puiss. <u>77</u> (DIN) à <u>2600</u> t/m
CARROSSERIE Forme <u>rouleau compresseur</u> Nombre portes <u>*</u>	Refroidissement <u>eau</u>
<u>avec roues à pneus *</u> Toit ouvert <u>-</u>	Bruit <u>85</u> dB (A) à <u>2800</u> t/m
Nombre de places : Total <u>2</u> ; AV <u>-</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>	Amortissement bruit <u>1 pot 450xØ156</u> <u>préfiltre MANN 100 x Ø 125</u>

DIMENSIONS Voie AV <u>585/1145</u> AR <u>390/1525</u>	POIDS Avant Millieu Arrière TOTAL
Diam. braquage <u>G 8,75</u> DR <u>8,90</u>	A vide <u>2670</u> <u>-</u> <u>1720</u> <u>4390</u>
Empattement <u>2235</u> / (/ /)	lest <u>3030</u> <u>-</u> <u>5440</u> <u>8470</u>
Longueur <u>4515</u>	Total <u>5700</u> <u>-</u> <u>7160</u> <u>12860</u>
Largeur <u>1760</u>	Garantie fabr. <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>12860</u>
Hauteur <u>1925</u> (avec cabine <u>2900</u>)	Dimens. pneus <u>7.50-16 12 PR</u> profil <u>lisse</u>
Porte à faux AV <u>1310</u>	Charge p. essieu <u>5820</u> (<u>5,5</u>) <u>7275</u> (<u>5,5</u>)
AR <u>970</u>	de l'ensemble
lat. <u>-</u>	Poids max ^t remorquable <u>-</u> kg

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 v

Feux de route _____ Avertisseur optique _____

Feux de croisement HELLA K21037 Feux de position K 21037

Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____

Avertisseur électr. HELLA 00L 774 Niv. sonore 100 (dB/A)Essuie-glace *) _____ Lave-glace _____Feux arrières R-S1 (E) Catadioptrés I (E)Feux stop R-S1 (E) Feux de recul _____Eclair. plaque contr. comb. à gauche Plaque forme haute/~~XXXXXX~~Rétroviseur *) _____ Indic. vitesse _____Indic. direction clign. schéma IIIAV -latéral 4 (E) latér. _____ AR 2a (E)Avert. clign. oui Lampes de travail 2/av.témoin

câble: 285 x 150 x 170

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATIONGenre Machine de travail lourdeMarque & type HYSTER C 530 AHomologation n° CH 5398 09Forme de la carr. rouleau compresseur
avec roues à pneusPlaces ass. : Total 2 (_____ avant)Poids à vide 4390 Carburant DCV 19,66lest 8470 Cylindrée 3861 cm³Poids total 12860 Poids de l'ensemble _____REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = A91 G 1679 R

*) Sur demande cabine fermée, 3 portes, avec dégivreur, 2 essuies-glaces et 2 rétroviseurs. Le poids à vide est supérieur de 200 kg.

A noter dans le permis de circulation, page 4:

- cette machine ne peut pas être remorquée (direction hydraulique)
- 1 plomb sur vis de butée plein gaz (2800 t/min).

Lieu et date de l'expertise
Neuchâtel, 30.8.72

La commission d'expertise

Cik