

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Charriot de travail	H Y S T E R	H 6 0 J S	CH 5398 30

Constructeur HYSTER EUROPA LTD, Basing View, Basingstoke / England  
 Identification sur la plaquette du constructeur "H 60 JS"  
devant le N° du châssis "FJ." (la lettre derrière le No du châssis désigne l'année du modèle)  
 Plaquette constructeur à droite, en haut sur le capot, à côté du siège du conducteur  
 N° du châssis sous le capot, à droite, en haut sur le cadre  
 Identification du moteur "JG" devant le No du moteur, à l'avant sur le bloc  
 Importateur principal NOTZ AG, 2501 Bienne  
 Véhicule homologué FJA1632B

**Châssis**  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 ou 6  
 Direction hydrostatique, assistance hydraulique, sur roues AR  
 Transmission boîte sous charge + convertisseur de couple  
 Nombre de vitesses 1 Entraînement sur roues avant  
 Frein de service hydraulique, 1 circuit, à expansion interne, sur les roues avant  
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues avant  
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire  
 Ralentisseur -  
 Contrôle 2 circuits -

**Moteur**  
 Marque PERKINS Type 4.2032 (JG)  
 Construction en ligne Temps 4  
 Carburant D Position au centre  
 Refroidissement eau Nombre cylindres 4  
 Alésage 91,4 Course 127,0  
 Cylindrée 3331 CV-impôt 16,96  
 Puissance en kW 42 (DIN) à V/min 2500  
 Brut à l'arrêt 81,0 dB/A à V/min 1875  
 Silencieux 1 pot = 381 x Ø 127 mm  
 Mesure des gaz Bacharach 4,0  
 Déparasitage -

**Carrosserie** élévateur à fourche avec cadre de sécurité §)  
 Nombre de portes - Compteur de vitesse -  
 Ceintures sécurité av ar -  
 Cale 1/300x150x170 mm Rétroviseurs -  
 Antivol -  
 Nombre de places 1 av - centre - ar -  
**Dimensions** \*)  
 Longueur intérieur 3930 Empattements 1730  
 Largeur (1660) extérieur 1200 Essieu double av 965 ar 970  
 Hauteur 2200 Voies av (1195) ar -  
 Porte à faux av 1700 Voies av (1195) ar -  
ar 500 ar -  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule Braquage 0 g 4300 d 4300  
 ( ) = avec pneus jumelés à l'avant

**Poids**  
 avant 2100 arrière 2600 total 4700 \*)  
 Poids à vide  
 Charge utile  
 Poids total 13900 12000 9335  
 Poids garantis  
 Pneus 8.15 - 15 6.50 - 10 \*)  
 Ply / bar 12 / 8,0 10 / 8,0  
 Charge 6660 2920  
 pour V max 25 25  
 Jantes 5.00 S 15 5.00 P 10  
 Gat poids remorquable avec/sans frein - -  
 Garantie poids de l'ensemble -  
 Poids remorquable testé -  
 Charge garantie sur le toit -  
 Vitesse maximale selon le constructeur 20,0 km/h  
 testée 19,0 km/h à V/min 2550 au moteur - prise de force

