



Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boite de vitesses		dB/A	dB/A	dB/A	/min				
m1	5,14	83,0	73,0	1840	aa) ac)	Genre du véhicule	Chariot de travail		
						Marque et type	HYSTER H 25 XL		
						Homologation No CH	5398 34		
						Carrosserie	élevateur à fourche		
F	G	H	J	R		Places	total	1	avant
De fumée OCE annexe 3		ECE-24				Poids à vide	2540	Carburant	D
d = 2,20 a 2325	/min	k =	Δ	/min	k =	Δ	/min	Charge utile	-
b = 4,00 a 2000	/min	k =	Δ	/min	k =	Δ	/min	Poids total	2540
b = a	/min	k =	Δ	/min	k =	Δ	/min	CV-impôt	12,06
O	O+P								
S Bacharach = 3,0	Pompe d'injection	DIESEL-KIKI							

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

\* ) Dimensions et poids : avec mât de 2000 mm et une fourche de 910 mm.

§ ) Carrosserie : livrable sur demande avec cabine fermée partiellement ou complètement; l'équipement OCE sera contrôlé à l'immatriculation.

+ ) Variantes de pneus : AV = 6.50 - 10 bandages en caoutchouc plein 4620 kg Vmax 25 km/h largeur 1230 mm voie 1050 mm  
AR = 5.00 - 8 bandages en caoutchouc plein 2780 kg 25 km/h

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge;

137 - signalisation jaune/noire : sur la protection de la fourche;

138 - protection : sur les extrémités de la fourche;

141 - assurer : la fourche remontée.