

Machine de travail (vhc.spécial) *)	Marque HAEMMERLE	PR 2000 - B	Fiche d'homologation n° CH 5400 05
--	---------------------	-------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "PR 2000-B" sur plaquette du constructeur, à gauche, latéralement  
derrière cabine sur pont auxiliaire

Numéro du châssis frappé à gauche, latéralement derrière cabine sur pont auxiliaire  
Signe d'identification du moteur frappé "2614 E" à l'AR en haut, vers carter d'embrayage (par Hämmerle)  
Constructeur O. Hämmerle, Lustenau (A) Importateur PIRA AG, St.-Margrethen

CHASSIS	Nombre d'essieux 5+1	Nombre de roues 10 (porteuces)+2 (entraîn.)	MOTEUR	Genre V-6	60°	Temps 4
Direction	hydr. par différentiel commandé par leviers à gauche		Marque	FORD (GB)	Carbur.	B
Frein de service	hydraulique, disque sur cardan		Type	2614 E		
Frein auxiliaire	mécanique, disque		Position	avant	Nombre cyl.	6
Frein stationn.	sur cardan		Alésage	93,67	Course	72,42
Transmission	mécanique, synchronisée		Cylindr.	2994	cm <sup>3</sup>	CV-Impot 15,25
Blocage diffé.	-	Crochet rem. AR = oui	CV-puiss.	142 (BHP)	à	4700 t/m
		Vitesse max.	30	km/h		
CARROSSERIE	Forme	véhicule pour la	Nombre portes	2		
		préparation des pistes de ski				
	Nombre de places : Total	2	AV	2	milieu	
			AR		Places debout	
						1/375xØ 115

DIMENSIONS	Voie	AV 2400	AR 2400
	Diam. braquage	G	DR
Empattement	3020 / ( / / )		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	4140		
Largeur	3600	*)	
Hauteur	2420	(cabine)	
Porte à faux	AV	730	
	AR	390	
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide				2650
Charge utile				
Total				2650
Garantie fabr.				3400
Dimens. pneus	5.50-12 6PR (10 roues porteuces)			
Charge p. essieu				
Poids maxi remorquable	de l'ensemble			kg

largeur de chaque chenille = 1400

