Machine de travail   Marque (vhc.spécial) *)   HAEMMERLE	PR 2001 - A	Fiche d'homologation n <sup>o</sup> CH 5400 07
MOYENS DUDENTIFICATION "PR 2001-A" sur p derri	laquette du constructe ère cabine sur pont au	ur, à gauche, latéralement, xiliaire
Numéro du chassis frappé <u>à gauche, latéralem</u> Signe d'identification du moteur frappé <u>"292 HT" à</u> Constructeur 0. Hämmerle, Lustenau (A)	ent derrière cabine su droite sur bloc derriè ImportateurPIRA_AC	r pont auxiliaire re tête d'allumace (p.Hämmerle) 3, StMargrethen
CHASSIS Nombre d'essieu5+1 Nombre de roues 10( Direction hydr.par différentiel commandé Frein de service hydraulique, disque sur c Frein auxiliaire mécanique, disque Ralent Frein stationnt. ) sur cardan Frein Transmission automatique Rlocage differ. — Crochet rem. AR = oui  CARROSSERIE Forme Véhicule pour la préparation des piste Nombre de places : Total 2 ; AV 2 ; milieu;	par leviers à gauche sardan  isseur pr. rem Nombre vit. 4 paliers Vitesse max29 km/t Nombre portes2 es de ski	Marque CHEVROLET Carbur. B  Type 292 HT  Position avant Nombre cyl. 6  Alésage 98,43 Course 104,8  Cylindr. 4788 cm³ CV-Impot 24,38
DIMENSIONS   Voie   AV   2400   AR   2400   Diam. briquage   G   DR	DO POIDS A vide Charge utile Total Garantie fabr. Dimens. pneus Charge p. ess	Avant Milleu Arrière TOTAL 3140 3140 3140 3140 3100 3100 3100 3100

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION		
Feux de route CR (E) Avertisseur optique -	Genre Machine de travail (vhc.spéc.)		
Feux de croisement CR (E) Feux de position A (E)	Marque & type HAEMMERLE PR 2001-A		
Feux de gabarit Feux de brouillard			
. Avertisseur 1/BOSCH 0320023001 Niv. sonore 86 (dB/A)	Homologation no CH 5400 07		
Essuie-glace 2/électriques Lave-glace	Forme de la carr. véhicule pour la		
Feux arrières R - S1 (E) Catadioptres I (E)	préparation des pistes de ski		
Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -	Places ass. : Total 2 ( 2 avant)		
Eclair. plaque contr. 1/séparé Piaque forme haute/oblongue	Poids à vide 3140 Carburant B		
Rétroviscur 2/de chaque côté Indic. vitesse compte-t.	Charge utile CV 24,38 Cylindrée 4788 cm <sup>3</sup>		
Indic, direction clign, disposition II	Poids total 3140 Poids de		
AV 1 (E) latér AR 2a (E)	l'ensemble		
Avert clim - Lampes de travail 1/BOSCH K825	2		
Feu de danger: feu tournant avec témoin jaune			
Déparasitage : D / Mesure des gaz	<u> </u>		
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du	vhc.homologué = 3105		
*) Véhicule spécial: largeur 4060 mm			
§) Equipement:			
- disposition des feux de croisement admise pour raisons techniques			
- distance du bord du véhicule: feux de position et feux arrières, maximum 100 mm			
feux stop, clignoteurs et catadioptres, maximum 400 mm			
- protections, d'une largeur de 100 mm, disposés s	sur toute la largeur des chenilles,		
marquées jaune/noir, servant de porte-feux.			
A noter dans le permis de circulation, page 4: .			
- feu clignotant-tournant exigé			
<del>-</del>	3		
- ne peut être utilisé pour le transport de choses			
- ne peut être utilisé pour le transport de choses - tenir compte de l'art. 59 OCR. Lieu et date de l'expertise	E La commission d'expertise		
- ne peut être utilisé pour le transport de choses			

ŧ