

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Roulotte de camping	ECCLES		G. T. 306		1966	5405	
Caractéristiques "...G ..." = 3ème élément du No du châssis sur plaquette du constructeur, à droite à l'avant sur le timon							
Constructeur du châssis			Carburant		Nombre de cylindres		
ECCLES CARAVANS Ltd. Newmarket (GB) - Importateur Rochat, St-Blaise (NE)							
N° du châssis frappé à droite en haut sur le timon + sur plaquette							
N° du moteur frappé							
Type du moteur							
Position du mot.		Frein-moteur					
Cylindrée	cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	Transmission		Dispositif remorquage:		Longueur	3'872	
Refroidissement	Nombre vit. avant		à rotule Ø 50 mm **)		Largeur	1'981	
Entraînement	Vitesse en 1"		Voie avant 1'626		Hauteur	2'400	
Nombre d'axes 1 av. susp.	Vitesse en prise dir.		Voie arrière		Empattement *)		
Nombre de pneus 2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr. 1'368		
Frein de service mécanique, par inertie, à expansion interne, tringles/câble, sur les 2 roues 2ème frein le même, avec arrêt							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	35	420	455	Dimension	5,20-13		Longueur
Charge utile	timon		-	Charge pneu	690		Largeur
Total			455				Hauteur
Gar. de fabr.			576	Dunlop Gold Seal			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur		C.V. frein	
Alésage				Course		C.V. impôts	
Forme de la carrosserie		roulotte de camping					
Nombre de places: total		(avant milieu arr.)		Places debout			

Phares: marque		Indic. de direction 2/ clignoteurs
Feux de croisement		
2/ feux de gabarit		AR= au-dessus des feux arrières (orange)
2/ réflecteurs, blancs Ø 75		Essuie-glace
Feux arrières 2/ combinés avec feux stop		Avertisseur
Réflecteurs 2/ triangulaires, 15 cm de côté		Rétroviseur
Feu stop 2/ combinés avec feux arrières		Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle 1/ pour plaque normale		Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	Volts	
Mesure du bruit	bB à	

Observations et exceptions

- *) Longueur du timon : 2'503 mm.
 - **) Dispositif de remorquage avec 2 câbles de sécurité.
 - ***) Poids avec équipement standard, sans chauffage, frigo et bouteille de gaz.
- Prise à 7 pôles.

Lieu et date de l'expertise-type St-Blaise, 22.2.66

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Roulotte de camping		Marque de fabrique	ECCLES		Type	G. T. 306		Modèle année	1966	Bordereau-type N°	5405
Caractéristiques "...G ..." = 3ème élément du No du châssis sur plaquette du constructeur, à droite												
à l'avant sur le timon						Carburant			Nombre de cylindres			
Constructeur du châssis ECCLES CARAVANS Ltd. Newmarket (GB) - Importateur Rochat, St-Blaise (NE)												
N° du châssis frappé à droite en haut sur le timon + sur plaquette												
N° du moteur frappé												
Type du moteur												
Position du mot.		Frein-moteur										
Cylindrée	cm³	Frein de remorque							Dimensions ext. en mm			
Temps	Transmission					Dispositif remorquage:		Longueur	3'872			
Refroidissement	Nombre vit. avant					à rotule Ø 50 mm **)		Largeur	1'981			
Entraînement	Vitesse en 1"					Voie avant 1'626		Hauteur	2'400			
Nombre d'axes 1 av. susp.	Vitesse en prise dir.					Voie arrière		Empattement		*)		
Nombre de pneus 2	Bloquage différentiel					Diam. de braq.		Porte à faux arr.		1'368		
Frein de service mécanique, par inertie, à expansion interne, tringles/câble, sur les 2 roues												
2ème frein le même, avec arrêt												
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm					
A vide	35	420	455	Dimension	5.20-13		Longueur					
Charge utile	timon		-	Charge pneu	690		Largeur					
Total			455				Hauteur					
Gar. de fabr.			576	Dunlop Gold Seal			Haut. ridelles					
Poids max. garanti pr. train routier						Nombre de portes		Porte à faux arr.				
Direction: position						Marque du moteur		C. V. frein				
Alésage						Course		C. V. impôts				
Forme de la carrosserie roulotte de camping												
Nombre de places: total (avant milieu arr.) Places debout												

***)

Phares: marque		Indic. de direction 2/ clignoteurs
Feux de croisement		
2/ feux de gabarit		AR= au-dessus des feux arrières (orange)
2/ réflecteurs, blancs ϕ 75		Essuie-glace
Feux arrières 2/ combinés avec feux stop		Avertisseur
Réflecteurs 2/ triangulaires, 15 cm de côté		Rétroviseur
Feu stop 2/ combinés avec feux arrières		Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle 1/ pour plaque normale		Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Équipement électr.	Volts	
Mesure du bruit	bB à	

Observations et exceptions

- *) Longueur du timon : 2'503 mm.
- **) Dispositif de remorquage avec 2 câbles de sécurité.
- ***) Poids avec équipement standard, sans chauffage, frigo et bouteille de gaz.
Prise à 7 pôles.

Lieu et date de l'expertise-type St-Blaise, 22.2.66

La Commission d'expertise-type