Genre du véhicule			Marque de fabrique			Туре			Bordereau-type N°	
Roulotte d	le campii	ng	ECCL	ES	N o	onst	one	1966	5406	
Caractéristiq	Caractéristiques " M" = 3ème élément du No du châssis, sur plaquette du constructeur, à									
droite à l								Nombre de cylindres		
Constructeur du châssis ECCLES CARAVANS Ltd. Newmarket (GB) - Importateur Rochat, St-Blaise (NE										
Nº du châssi								ppé par l'importateur		
N° du moteur	frappé									
Type du mot	eur									
Position du r	n ot.		Frein-moteur							
Cylindrée	Cylindrée cm³ Frein de remorque							Dimensions ext, en mm		
Temps	Temps Transmission				Dispo	sitif re	Longueur	4'843		
Refroidissem	Refroidissement Nombre vit. ava				à ro	Largeur	21083			
Entraînement	•		Vitesse en 1"		Voie avant 1'745				21438	
Nombre d'ax	Nombre d'axes 1 av.susp. Vitesse en pris				Voie	Empattement *)				
Nombre de pneus 2 Bloquage diff				érentiel Diam. de braq.				Porte à faux arr. 1'803		
Frein de a		mécan	ique, par	inertie, à	expansion	interne,	tringles/c	âble, su	r les 2 roue	
2ème freim	1	le mê	me, avec a	rrêt						
Poids A vide	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.		Dimensio	ns int. en mm	
A vide	50	685	735	Dimension	5.60-15			Longueus		
Charge utile	timon			Charge pneu	900			Largeur		
Total			735		4 Ply			Hauteur		
Gar. de fabr.	<u> </u>		816		Dunlop Go			Haut, ride	elles	
Poids max, garanti pr. train routier				Nombre de portes			Porte à faux arr.			
. Oldo Illaki g	Direction: position Marque du moteur						C.V. frein			
Direction: po	Alésage				Course			C.V. impôts		
Direction: po										
Direction: po		1041	otte de ca	mping						

Phares: marque	Indic. de direction 2/ clignoteurs				
Feux de croisement					
2/ feux de gabarit	AR= à côté des feux arrières (orange)				
2/ réflecteurs, blancs Ø 75	Essuie-glace				
Feux arrières 2/ combinés avec feux stop	Avertisseur				
Réflecteurs 2/ triangulaires, 15 cm de côté	Rétroviseur				
Feu stop 2/ combinés avec feux arrières	Indicateur de vitesse				
Eclairage N° de contrôle 1/ pour plaque normale	Parties dangereuses				
Phare marche arrière					
Equipement électr. Volts					
Mesure du bruit bB à					

Observations et exceptions

- *) Longueur du timon : 3'040 mm.
- **) Dispositif de remorquage avec 2 câbles de sécurité.
- ***) Poids avec équipement standard, sans chauffage, frigo et bouteille de gaz.
 Prise à 7 pôles.

Lieu et date de l'expertise-type St-Blaise, 22.2.66

MOT.	Genre du véhicule			Marque de	fabrique		Туре			Bordere N		
VHC.	Roulotte d	e campir	ıg	ECCL	E S	o A	onsto	n e	1966	540) 6	
Ä	Caractéristiqu	es " M		= 3ème él	ément du No	du châss:	is, sur pl	aquette du	constructeur, à			
កា	droite à l'avant sur le timon					Carburant				Nombre de cylindres		
γP	Constructeur	du châssis	ECCI	ES CARAVAN	S Ltd, New	narket (GB) - Import	ateur Roch	nat. St-Blaise (NE)			
	N° du châssis	frappé	à dr	oite, laté	ralement si	ur timon +	sur plaqu	ette (frap	pé par l'importateur			
SE	N° du moteur	frappé										
≅	Type du mote	ur										
XPERTI	Position du m	ot.		Frein-moteur								
X	Cylindrée cm³ Frein de remorque								Dimensio	ns ext. e	n mm	
ш	Temps Transmission Dispositif remor							orquage:	Longueur		41843	
	Refroidisseme	ent		Nombre vit. a	à ro	tule Ø 5	0 mm **)	Largeur		21083		
	Entraînement Vitesse en 1				Voie avant 11745				Hauteur		21438	
	Nombre d'axes 1 av.susp. Vitesse en prise dir.					Voie	Empattement *)		*)			
	Nombre de pr	2	Bloquage diff	érentiel	Diam. de braq.				Porte à faux arr. 1'803			
	Frein de service mécanique, par inertie, à expansion interne, tringles/câble, sur						r les a	2 roues				
:	2ème frein		le mê	me, avec a	rrêt							
	Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.		Dimensio	ons int. e	n mm	
***)	A vide	50	685	735	Dimension	5.60-15			Longueu	r		
İ	Charge utile	timon			Charge pneu	900			Largeur			
;	Total			735		4 Plv			Hauteur			
	Gar. de fabr.			816		Dunlop Go	ld Seal		Haut, ride	elles		
	Poids max. ga	ıranti pr. tr	ain routi	er		Nombre de	portes		Porte à f	aux arr.	_	
	Direction: position Marque du moteur							C.V. frein				
	Alésage	Alésage				Course	C.V. impôts					
	Forme de la c	arrosserie	roul	otte de ca	emping							
	Nombre de pl				(avant	milieu	nilieu arr.) Places debout			bout		

Phares: marque	Indic. de direction 2/ clignoteurs				
Feux de croisement					
2/ feux de gabarit	AR= à côté des feux arrières (orange)				
2/ réflecteurs, blancs Ø 75	Essuie-glace				
Feux arrières 2/ combinés avec feux stop	Avertisseur				
Réflecteurs 2/ triangulaires, 15 cm de côté	Rétroviseur				
Feu stop 2/ combinés avec feux arrières	Indicateur de vitesse				
Eclairage N° de contrôle 1/ pour plaque normale	Parties dangereuses				
Phare marche arrière					
Equipement électr. Volts					
Mesure du bruit bB à					

Observations et exceptions

- *) Longueur du timon : 3'040 mm.
- **) Dispositif de remorquage avec 2 câbles de sécurité.
- ***) Poids avec équipement standard, sans chauffage, frigo et bouteille de gaz.
 Prise à 7 pôles.

Lieu et date de l'expertise-type St_Blaise, 22.2.66