

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°			
Roulotte de camping	BLUEBIRD		Europe I		1966	5408			
Caractéristiques "Europe I" de chaque côté à l'AV + "Europe Serie I" sur plaquette à droite à l'AV sur timon.-"E . . . E" devant + derrière No châssisCarburant Nombre de cylindres									
Constructeur du châssis	Bluebird Caravans Ltd, Poole (GB) - Importateur Rochat, St-Blaise (NE)								
N° du châssis frappé	à droite, à l'avant en haut sur le timon + sur plaquette								
N° du moteur frappé									
Type du moteur									
Position du mot.	Frein-moteur								
Cylindrée	cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm			
Temps	Transmission		Dispositif remorquage:			Longueur	3'660		
Refroidissement	Nombre vit. avant		à rotule Ø 50 mm **)			Largeur	1'920		
Entraînement	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant		1'640	Hauteur	2'300		
Nombre d'axes 1 av.susp.	Vitesse en prise dir.		Voie arrière			Empattement *)			
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr. 1'330			
Frein de service mécanique, par inertie, à expansion interne, tringles/câble, sur les 2 roues									
2ème frein		le même, avec arrêt							
***)	Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm	
	A vide	40	415	455	Dimension	5,20-13		Longueur	
	Charge utile	timon		-	Charge pneu	690		Largeur	
	Total			455		4 Ply		Hauteur	
	Gar. de fabr.			690		Dunlop Gold Seal		Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier					Nombre de portes			Porte à faux arr.	
Direction: position					Marque du moteur			C. V. frein	
Alésage					Course			C. V. impôts	
Forme de la carrosserie roulotte de camping									
Nombre de places: total				(avant milieu arr.)			Places debout		

Phares: marque		Indic. de direction 2/ clignoteurs
Feux de croisement		
2/ feux de gabarit	Ø 52	AR= au-dessus des feux arrières (orange)
2/ réflecteurs, blancs	Ø 75	Essuie-glace
Feux arrières 2/ combinés avec feux stop		Avertisseur
Réflecteurs 2/ triangulaires, 15 cm de côté		Rétroviseur
Feu stop 2/ combinés avec feux arrières		Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle 1/ pour plaque normale		Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Équipement électr.	Volts	
Mesure du bruit	bB à	

Observations et exceptions

- *) Longueur du timon : 2'330 mm.
- **) Dispositif de remorquage avec 2 câbles de sécurité.
- ***) Poids avec équipement standard, sans chauffage, frigo et bouteille de gaz.
Prise à 7 pôles.

Lieu et date de l'expertise-type St-Blaise, 22.2.66

La Commission d'expertise-type

EXPLRISE-TYPE VHC. MOT.

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°
Roulotte de camping	BLUE BIRD		Europe I		1966	5 4 0 8
Caractéristiques "Europe I" de chaque côté à l'AV + "Europe Serie I" sur plaquette à droite à l'AV						
sur timon.-"E . . . E" devant + derrière No châssis					Carburant	
Constructeur du châssis					Bluebird Caravans Ltd, Poole (GB) - Importateur Rochat, St-Blaise (NE)	
N° du châssis frappé à droite, à l'avant en haut sur le timon + sur plaquette						
N° du moteur frappé						
Type du moteur						
Position du mot.		Frein-moteur				
Cylindrée	cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm
Temps		Transmission		Dispositif remorquage:		Longueur 3'660
Refroidissement		Nombre vit. avant		à rotule ø 50 mm **)		Largeur 1'920
Entrainement		Vitesse en 1°		Voie avant 1'640		Hauteur 2'300
Nombre d'axes 1 av.susp.		Vitesse en prise dir.		Voie arrière		Empattement *)
Nombre de pneus 2		Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr. 1'330
Frein de service mécanique, par inertie, à expansion interne, tringles/câble, sur les 2 roues						
2ème frein		le même, avec arrêt				
***) Dimensions int. en mm						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.
A vide	40	415	455	Dimension	5.20-13	
Charge utile	timon		-	Charge pneu	690	
Total			455		4 Ply	
Gar. de fabr.			690		Dunlop Gold Seal	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.
Direction: position				Marque du moteur		C. V. frein
Alésage				Course		C. V. impôts
Forme de la carrosserie roulotte de camping						
Nombre de places: total			(avant milieu arr.)			Places debout

Phares: marque		Indic. de direction 2/ clignoteurs
Feux de croisement		
2/ feux de gabarit \emptyset 52		AR= au-dessus des feux arrières (orange)
2/ réflecteurs, blancs \emptyset 75		Essuie-glace
Feux arrières 2/ combinés avec feux stop		Avertisseur
Réflecteurs 2/ triangulaires, 15 cm de côté		Rétroviseur
Feu stop 2/ combinés avec feux arrières		Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle 1/ pour plaque normale		Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Équipement électr.	Volts	
Mesure du bruit	bB à	

Observations et exceptions

- *) Longueur du timon : 2'330 mm.
- **) Dispositif de remorquage avec 2 câbles de sécurité.
- ***) Poids avec équipement standard, sans chauffage, frigo et bouteille de gaz.
Prise à 7 pôles.

Lieu et date de l'expertise-type St-Blaise, 22.2.66

La Commission d'expertise-type