Roulotte d		- 1		fabrique		Туре		Modèle année	Bordereau-type N°	
1	oulotte de camping BLUE		BLUEB	IRD	E u	rope	II	1966	5409	
Caractéristiqu	ues "Euro	pe II"	de chaque	côté à 1'A	V + "Europ	e Serie	II" sur plaq	uette à	droite à l'A	
				rière No ch		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			le cylindres	
Constructeur	du châssi	s Blueb	ird Carava	ns Ltd, Poo	le (GB) -	Importate	eur Rochat,	St-Blais	e (NE)	
N° du châssi	s frappé	à dro	ite, à l'a	vant en hau	t sur le t	imon + s	ur plaquette)		
N° du moteur	frappé									
Type du mote	eur									
Position du n	not.		Frein-moteur							
Cylindrée		¢m³	³ Frein de remorque					Dimensions ext. en mm		
Temps			Transmission		Disp	ositif r	emorouage:	Longueur 5'030		
Refroidissem	ent		Nombre vit. a	vant	à ro	50 mm **)	Largeur	2'100		
Entrainement	Intraînement Vitesse en 1'* Voie avant 1'570								2'440	
Nombre d'axe	es lav.s	usp.	Vitesse en pr	ise dir.	Voie	Empattement * *)				
Nombre de pneus 2 Bloquage différentiel						Diam. de braq. Porte à faux arr. 1				
Frein de s	servi <u>ce n</u>	écaniq	ue, par in	ertie, à ex	pansion in	iterne, t	ringles/câbl	le, sur l	les 2 roues	
2ème frein	1 1	e même	, avec arr	êt						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	art.		Dimensions int. en mm		
A vide	70	630	700	Dimension	5.90-13			Longueur		
Charge utile	[timon]			Charge pneu	822			Largeur		
Total			700		4 Fly			Hauteur		
Gar. de fabr.	<u> </u>		822		Dunlop Go	ld Seal		Haut, ride	elles	
Poids max. garanti pr. train routier Nombre de portes							Porte à faux arr.			
Direction: position Marque du moteur								C.V. frein		
Alésage Course								C.V. impõts		
Forme de la	carrosserie	rou	lotte de c	amping						
Nombre de p	laces: tota	1		(avant	milieu	arr.)	Places debout		

Phares: marq	е		Indic. de direction 2/ clignoteurs					
Feux de crois	ment							
	2/ feux de gaba	arit Ø 52_	AR= au-dessus des feux arrières	(orange)				
	2/ réflecteurs	, blan cs Ø 75	Essuie-glace					
Feux arrières	2/ combinés av	ec feux stop	Avertisseur					
Réflecteurs	2/ triangulair	es, 15 cm de côté	Rétroviseur					
Feu stop	2/ combinés av	ec feux arrières	Indicateur de vitesse					
Eclairage N° d	contrôle 1/ pour	plaque normale	Parties dangereuses					
Phare marche	arrière		_					
Equipement é	ectr. Volt	s						
Mesure du bri	it bBà	l						
· <u> </u>								

Observations et exceptions

- *) Longueur du timon : 3'170 mm.
- **) Dispositif de remorquage avec 2 câbles de sécurité.
- ***) Poids avec équipement standard, sans chauffage, frigo et bouteille de gaz.
 Prise à 7 pôles.

Lieu et date de l'expertise-type St-Blaise, 22.2.66

La Commission d'expertise-type

MOT	Genre du véhicule			Marque de fabrique			Туре			Bordereau-type N°	
VRC	Roulotte de	e campir	ıg	BLUEB	IRD	Eu	rope	II	1966	5409	
5	Caractéristiques "Europe II" de chaque côté à l'AV + "Europe Serie II" sur plaquette à droite à l'AV										
اينا	sur timon"E E" devant + derrière No châssis Carburant Nombre de cylindres										
γp	Constructeur du châssis Bluebird Caravans Ltd. Poole (GB) - Importateur Rochat. St-Blaise (N								se (NE)		
## ##	N° du châssis							ur plaquette			
C)	N° du moteur	frappé								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
RTI	Type du mote	ur									
XPE	Position du m	not.		Frein-moteur							
×	Cylindrée		cm³	Frein de remorque					Dimensions ext. en mm		
w	Temps			Transmission Dispositif remorquage:					Longueur	5'030	
	Refroidissem	ent		Nombre vit. avant à rotule Ø 50 mm **)					Largeur	2'100	
	Entrainement			Vitesse en 1" Voie avant 1'570					Hauteur	2'440	
	Nombre d'axes 1 av. susp. Vitesse en prise dir. Voie arrière								Empatten		
	Nombre de pneus 2 Bloquage différentiel Diam. de braq.								Porte à faux arr, 1'860		
	Frein de service mécanique, par inertie, à expansion interne, tringles/câble, sur les 2 roues										
	2ème frein le même, avec arrêt										
	Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	1	Dimensio	ins int. en mm	
***)	A vide	70	630	700	Dimension	5.90-13			Longueur	<u> </u>	
	Charge utile	Ltimon		-	Charge pneu	822			Largeur		
j	Total			700		4 Ply			Hauteur		
	Gar, de fabr,			822		Dunlop Go			Haut, ride	elles	
	Poids max. garanti pr. train routier Nombre de portes									Porte à faux arr.	
	Direction: position Marque du moteur								C.V. frein		
	Alésage Course								C.V. impôts		
	Forme de la carrosserie roulotte de camping										
	Nombre de places: total (avant milieu arr.)								Places debout		

Phares: marque	Indic. de direction 2/ clignoteurs					
Feux de croisement						
2/ feux de gabarit Ø 52	AR= au-dessus des feux arrières (orange)					
2/ réflecteurs, blancs Ø 75	Essuie-glace					
Feux arrières 2/ combinés avec feux stop	Avertisseur					
Réflecteurs 2/ triangulaires, 15 cm de côté	Rétroviseur					
Feu stop 2/ combinés avec feux arrières	Indicateur de vitesse					
Eclairage N° de contrôle 1/ pour plaque normale	Parties dangereuses					
Phare marche arrière	<u> </u>					
Equipement électr. Volts	_					
Mesure du bruit bB à	-					

Observations et exceptions

- *) Longueur du timon : 3'170 mm.
- **) Dispositif de remorquage avec 2 câbles de sécurité.
- ***) Poids avec équipement standard, sans chauffage, frigo et bouteille de gaz.
 Prise à 7 pôles.

Lieu et date de l'expertise-type St-Blaise, 22.2.66

La Commission d'expertise-type