

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Type		Modèle année	Bordereau-type N°
Voiture de tourisme	FIAT		1100 R - Berline 103 P / 103 P 000		1966	5 4 1 4
Caractéristiques "FIAT 1100" à l'AR du vhc. à droite. - "103 P" = préfixe No châssis. - "103 P 000" = préfixe No moteur. - "IGM 4494 S" sur plaquette						
Constructeur du châssis		FIAT, Torino (I) - Importateur FIAT (Suisse) SA, Genève		Carburant	essence	Nombre de cylindres
N° du châssis frappé		sur l'avent au centre à droite, derr. articulation de la direction + s.pl.				
N° du moteur frappé		à l'AV, à droite sur paroi frontale carter moteur, vers courroie ventilateur				
Type du moteur 103 P 000 - en ligne, vertical, OHV, avec carburateur horizontal double corps						
Position du mot.		avant			Frein-moteur	
Cylindrée		1'089 cm ³			Frein de remorque	
Temps		4			Transmission	
Refroidissement		eau			méc. synchronisée	
Entraînement		arrière			Nombre vit. avant	
Nombre d'axes		2			4	
Nombre de pneus		4			Vitesse en 1 ^{re}	
Frein de service		hydraulique - AV= à disques / AR= à expansion interne			35	
2ème frein		mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière			Voie avant	
Poids		avant			1'232	
A vide		470			Voie arrière	
Charge utile		115			1'214	
Total		585			Diam. de braq.	
Gar. de fabr.		600			11.00/10,50	
Poids max. garanti pr. train routier		710			1'250	
Direction: position		à gauche			Diam. de braq.	
Alésage.		68			11.00/10,50	
Forme de la carrosserie		limousine			Diam. de braq.	
Nombre de places: total		5			11.00/10,50	
		(avant 2 milieu			arr. 3)	
					Places debout	

SOLEX C 32 PPH/5

Dimensions ext. en mm

Longueur 3'965

Largeur 1'485

Hauteur 1'440

Empattement 2'342

Porte à faux arr. 972

Dimensions int. en mm

Longueur

Largeur

Hauteur

Haut. ridelles

Porte à faux arr. 53 SAE

C.V. frein 48 DIN

C.V. Impôts 5,55

6/ clignoteurs avec lampe-témoin

Phares: marque	2/ EIMA E 3	P 3773	Indic. de direction AV= comb.av.feux position (blanc)
Feux de croisement	Bilux, asymétriques		latéralement sur ailes avant (orange)
Feux de position	2/ séparés, sous phares		AR= au-dessus des feux arrières (orange)
Phare brouillard	STARS IGM 3842 LAX		Essuie-glace 2/ électriques avec lave-glace
Feux arrières	2/ comb.av.feux stop STARS 1.75,00		Avertisseur 1/ électrique (2-tons) + optique *
Réflecteurs	2/ entre feux AR + clignoteurs		Rétroviseur 1/ à l'intérieur, au centre, en haut
Feu stop	2/ comb.avec feux AR (rouge)		Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle	1/ pr.plaque normale seult.		Parties dangereuses
Phare marche arrière			
Équipement électr.	12	Volts	
Mesure du bruit	78	bB à 5'200 t/min +)	- Avertisseur = 92 dB

Observations et exceptions

+) Amortissement du bruit: Silencieux d'aspiration IGM 4495 S
2 pots d'échappement IGM 4495 B-S
IGM 4495 A-S

Lieu et date de l'expertise-type Genève, 23.2.66

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	FIAT		1100 R. - Berline 103 P / 103 P 000		1966	5 4 1 4		
Caractéristiques "FIAT 1100" à l'AR du vhc. à droite. - "103 P" = préfixe No châssis. - "103 P 000" = préfixe No moteur. - "IGM 4494-S" sur plaquette								
Constructeur du châssis FIAT, Torino (I) - Importateur FIAT (Suisse) SA, Genève			Carburant essence		Nombre de cylindres 4			
N° du châssis frappé sur l'avent au centre à droite, derr. articulation de la direction + s.pl.								
N° du moteur frappé à l'AV, à droite sur paroi frontale carter moteur, vers courroie ventilateur								
Type du moteur 103 P 000 - en ligne, vertical, OHV, avec carburateur horizontal double corps								
Position du mot. avant	Frein-moteur				SOLEX C 32 PHH/5			
Cylindrée 1'089 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm			
Temps 4	Transmission méc. synchronisée				Longueur 3'965			
Refroidissement eau	Nombre vit. avant 4		Largeur 1'485					
Entraînement arrière	Vitesse en 1 ^{re}	35	Voie avant 1'232	Hauteur 1'440				
Nombre d'axes 2	Vitesse en prise dir.	130	Voie arrière 1'214	Empattement 2'342				
Nombre de pneus 4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11,00/10,50		Porte à faux arr. 972			
Frein de service hydraulique - AV= à disques / AR= à expansion interne								
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm	
A vide	470	370	840	Dimension	6,15-13	6,15-13	PIRELLI	Longueur
Charge utile	115	235	350	Charge pneu	710	710	MICHELIN	Largeur
Total	585	605	1'190		4 Ply		ou	Hauteur
Gar. de fabr.	600	710	1'250				CEAT	Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4		Porte à faux arr. 53 SAE		
Direction: position		à gauche		Marque du moteur FIAT		C.V. frein 48 DIN		
Alésage.		68		Course 75		C.V. Impôts 5,55		
Forme de la carrosserie		limousine						
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu arr. 3)		Places debout		

Phares: marque	2/ ELMA E 3	P 3773	Indic. de direction AV= comb.av.feux position (blanc)
Feux de croisement	Bilux, asymétriques		latéralement sur ailes avant (orange)
Feux de position	2/ séparés, sous phares		AR= au-dessus des feux arrières (orange)
Phare brouillard	STARS IGM 3842 LAX		Essuie-glace 2/ électriques avec lave-glace
Feux arrières	2/ comb.av.feux stop STARS 1.75.00		Avertisseur 1/ électrique (2-tons) + optique *
Réflecteurs	2/ entre feux AR + clignoteurs		Rétroviseur 1/ à l'intérieur, au centre, en haut
Feu stop	2/ comb.avec feux AR (rouge)		Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle	1/ pr.plaque normale seult.		Parties dangereuses
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12	Volts	
Mesure du bruit	78	bB à 5'200 t/min +) - Avertisseur = 92 dB	

Observations et exceptions

- +) Amortissement du bruit : Silencieux d'aspiration IGM 4495 S
 2 pots d'échappement IGM 4495 B-S
 IGM 4495 A-S

Lieu et date de l'expertise-type Genève, 23.2.66

La Commission d'expertise-type