

| | | | |
|------------------------|-----------------------|---------|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrication | Type | Fiche d'homologation No |
| 51) Chariot de travail | H S I | 1 4 4 1 | CH 5414 02 |

Constructeur H.S. INTERNATIONAL, Rue de la Station de la Sambre, Mont-sur-Marchienne / Belgique

Identification sur la plaquette du constructeur "1441"

Plaque du constructeur numéro du châssis

Numéro du châssis dans le compartiment du moteur, à droite en haut sur le cadre

Identification du moteur à côté de la plaquette du constructeur

Importateur "JABI" à l'avant (en direction de marche), à gauche latéralement sur le bloc, derrière le démarreur, coulé en relief

ROBERT AEBI AG, Uraniastrasse 31/33, 8023 Zurich

| | | | |
|--|---|-------------------------------------|--|
| Châssis | Moteur | | |
| Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u> | Marque <u>ISUZU</u> | Type <u>3 A B 1</u> | |
| Suspension <u>---</u> | Construction <u>en ligne</u> | Temps <u>4</u> | |
| Direction <u>hydrostatique (2 leviers)</u> | Carburant <u>D</u> | Position <u>arrière, en travers</u> | |
| Entraînement <u>toutes roues</u> | Refroidissement <u>eau</u> | Cylindres <u>3</u> | |
| Frein de service <u>hydrostatique</u> | Alésage <u>86</u> | Course <u>102</u> | |
| | Cylindrée <u>1777</u> | CV-impôt <u>9,05</u> | |
| Frein auxiliaire { | Puissance en kW <u>27,5 DIN</u> | à min-1 <u>2600</u> | |
| | Couple max. Nm <u>103</u> | à min-1 <u>2000</u> | |
| Frein d'arrêt { | Déparasitage <u>---</u> | | |
| | Silencieux <u>1 : 600 x ø 160 mm</u> | | |
| | <u>Insonorisation: le compartiment-moteur, en haut, à l'avant et les deux côtés</u> | | |

Carrosserie/Équipement belle-chargeuse 5)

Nombre de portes *) Ind. vitesse ---

Ceintures sécurité avant --- arrière ---

Cale --- Rétroviseurs gauche + droite

Antivol --- Essuie-glace ---

Réservoir carburant 1/tôle d'acier, 40 litres

Avertisseur --- ou d'autres modèles homologués

Nombre de places total 1 av --- centre --- ar ---

Dimensions

| | | | |
|----------------------|----------------------|-----------------------|---|
| Longueur | intérieur <u>---</u> | extérieur <u>3000</u> | Empattement <u>890</u> |
| Largeur | | <u>1380</u> | Essieu double av <u>---</u> ar <u>---</u> |
| Hauteur | | <u>1900</u> | Voie av <u>1160</u> - <u>---</u> |
| Porte à faux avant | | <u>1270</u> | Voie ar <u>1160</u> - <u>---</u> |
| Porte à faux arrière | | <u>840</u> | Braquage ø g <u>2800</u> d <u>2800</u> |
| Garde au sol | à vide <u>---</u> | | en charge <u>---</u> |

| | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| Poids | avant <u>610</u> | arrière <u>1650</u> | total <u>2260</u> |
| Poids à vide | <u>---</u> | | |
| Répartition charge | <u>---</u> | | |
| | <u>2260</u> | | |
| | <u>2740</u> | | |
| Poids garantis | <u>7.00 - 15</u> | <u>7.00 - 15</u> | <u>+) 15</u> |
| Pneus | <u>6 / 7,0</u> | <u>6 / 7,0</u> | |
| Ply/bar | <u>2450</u> | <u>2450</u> | |
| Charge | <u>10</u> | <u>10</u> | |
| pour Vmax | <u>5.5 x 15 acier</u> | | |
| Jantes | <u>---</u> | | |

| | | |
|---|------------|----------------|
| | mécanique | automatique |
| Garantie poids remorqueable avec/sans frein | <u>---</u> | <u>---</u> |
| Garantie poids de l'ensemble | <u>---</u> | <u>---</u> |
| Poids remorqueable testé | <u>---</u> | <u>---</u> |
| Charge garantie sur le toit | <u>---</u> | <u>---</u> |
| Vitesse maximale selon le constructeur | <u>10</u> | km/h |
| testée <u>9,0</u> km/h à min-1 <u>2650</u> moteur | <u>---</u> | prise de force |

| Emissions de bruit Boîte de vitesses | i-e | Au passage dB/A | Mesure à l'arrêt dB/A min-1 | Remarques | Indications pour le permis de circulation | | (Code) |
|---|-------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|---|--------------------|--------|
| b | --- | 79,0 | 71,0 1950 | ac) | Genre du véhicule | Chariot de travail | |
| | | | | | Marque et type | H S I 1 4 4 1 | |
| | | | | | Homologation No CH | 5414 02 | |
| | | | | | Carrosserie | Pelle-chargeuse | |
| F | G | H | J | R | Places | total | avant |
| De fumée OCE annexe 3 | ECE-24 | | | | | | |
| b = 0,80 à 2600 min-1 | k = | à | min-1 k = | à | min-1 | | |
| b = à min-1 | k = | à | min-1 k = | à | min-1 | Poids à vide | 2260 |
| b = à min-1 | k = | à | min-1 k = | à | min-1 | Charge utile | - |
| O | O+P | | | | | Poids total | 2260 |
| S Bacharach = 3,0 | Pompe d'injection | DIESEL KIKI | | | | Carburant | D |
| | | | | | | Cylindrée | 1777 |
| | | | | | | CV-impôt | 9,05 |

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- +) Variante de pneus : 10.0/75 - 15 8 PR 2340 (2,5) Vmax 30 km/h.
- Variante de jantes : FAD 900 x 15 acier voies AV + AR = 1190 mm.
- §) Equipement : la hauteur des feux de position et clignoteurs est admise pour raisons techniques; l'interrupteur pour les clignoteurs doit être monté dans le levier de direction de gauche ou de droite.
- *) Sortie de secours : fenêtre latérale.

Inscription dans le permis de circulation:

- 101 - 1 plomb sur butée de pleine charge;
- 137 - signalisation jaune/noire: la protection de l'arête de la pelle;
- 138 - protection : sur l'arête râcleuse de la pelle;
- 141 - assurer : la commande de la partie hydraulique de travail.