

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrique B. M. W.	Type 2 0 0 0	Bordereau-type N° 5 4 1 8					
Caractéristiques "2000" sur couvercle de coffre et sur plaquette du constructeur								
		Carburant Essence	Nombre de cylindres 4					
Constructeur du châssis Bayrische Motorenwerke AG., MUNICH (D) - Importateur : MOTAG, ZURICH								
N° du châssis frappé à droite, à l'avant, à côté support du capot + s. plaquette du constructeur								
N° du moteur frappé à gauche, à l'arrière, sur carter moteur								
Type du moteur 2000 - En ligne, vertical, OHC, av. carburateur double corps SOLEX type 40 PDSI								
Position du mot. avant	Frein-moteur							
Cylindrée 1990 cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm					
Temps 4	Transmission mécanique toute synchronisée +)		Longueur 4500					
Refroidissement Eau	Nombre vit. avant 4		Largeur 1710					
Entraînement s.r.arrières	Vitesse en 1" 45	Voie avant 1330	Hauteur 1445					
Nombre d'axes 2	Vitesse en prise dir. 168	Voie arrière 1376	Empattement 2550					
Nombre de pneus 4	Bloquage différentiel	Diam. de braq. 10,30/11,00	Porte à faux arr.					
Frein de service Hydraulique, av. assistance p. dépression (AV=à disques ; AR=à exp. interne)								
2ème frein Mécanique, à exp. interne, à câble, s. roues arrières								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	S.dem.	Dimensions int. en mm
A vide	600	530	1130	Dimension	6.45/165	S 14	165 SR 14	Longueur
Charge utile	120	230	350	Charge pneu	880	880	880	Largeur
Total	720	760	1480		à 1,9 atü			Hauteur
Gar. de fabr.	760	810	1550					Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier *)			Nombre de portes 4		Porte à faux arr. DIN			
Direction: position à gauche			Marque du moteur B M W		C.V. frein 113 SAE/100			
Alésage 89			Course 80		C.V. impôts 10,14			
Forme de la carrosserie Limousine								
Nombre de places: total 5			(avant 2 milieu - arr. 3)			Places debout -		

Phares: marque	2/ HELLA E 1	4521	Indic. de direction	4/ clignoteurs av. lampe-témoin
Feux de croisement	Bilux, asymétriques		AV =	Séparés (orange)
Feux de position	2/ dans les phares		AR ≠	Séparés, au-dessus f. arr. (orange)
Phare brouillard	-		Essuie-glace	2/électr. (2 vit.) + lave-glace
Feux arrières	2/séparés à côté feux stop K 33301		Avertisseur	1/électr. (2 tons) + av. optique
Réfecteurs	2/sur feux arrières		Rétroviseur	2/int. centre haut + ext. gauche
Feu stop	2/séparés à côté feux arrières		Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	3/pr.plaque oblongue seulem ^t		Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/au-dessus des feux stop			
Equipement électr.	12 Volts			
Mesure du bruit	84 dB à 5500 t/m - Avertisseur = 88 dB/B			

Observations et exceptions

- +) Transmission : Sur demande, avec convertisseur de couple et boîte planétaire 3 vitesses et position de parc (verrouillage mécanique).
- *) Poids remorquable garanti : sans frein continu 500 kg
avec frein continu 1200 kg

Remplace BT 5418 du 24.2.1966 Transmission (Automate)
--

Lieu et date de l'expertise-type
Zürich, 24.2.1966 (8.8.1968)

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		Modèle année		Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme		B. M. W.		2 0 0 0		1966		5 4 1 8	
Caractéristiques "2000" sur couvercle du coffre + sur plaquette du constructeur									
Carburant: essence						Nombre de cylindres 4			
Constructeur du châssis: Bayrische Motoren Werke AG, München (D) - Importateur MOTAG, Zurich									
N° du châssis frappé à droite, à l'AV à côté support du capot + sur plaquette du constructeur									
N° du moteur frappé à gauche, à l'arrière du carter du moteur									
Type du moteur 2000 - en ligne, vertical, OHC, avec carburateur à double corps SOLEX type 40 PDSI									
Position du mot. avant		Frein-moteur							
Cylindrée: 1'990 cm ³		Frein de remorque:						Dimensions ext. en mm	
Temps: 4		Transmission méc. toute synchronisée						Longueur 4'500	
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 4						Largeur 1'710	
Entraînement arrière:		Vitesse en 1 ^{re} 45		Vole avant: 1'330		Hauteur 1'445			
Nombre d'axes: 2		Vitesse en prise dir. 168		Vole arrière: 1'376		Empattement 2'550			
Nombre de pneus: 4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,3/11,0		Porte à faux arr.			
Frein de service: hydraulique, assisté par dépression (AV= à disques /AR= à expansion interne)									
2ème frein: mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière									
Poids:	avant	arr.	total:	Pneumat.	avant	arr.	s. demande	Dimensions int. en mm	
A vide	600	530	1'130	Dimension	6,45/165	S 14	165SR14	Longueur	
Charge utile	120	230	350	Charge pneu	880	880	880	Largeur	
Total	720	760	1'480		à 1,9 atü			Hauteur	
Gar. de fabr.	760	810	1'550					Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier *)				Nombre de portes 4				Porte à faux arr. 113 SAE	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur BMW				C.V. frein 100 DIN	
Alésage		89		Course		80		C.V. impôts 10,14	
Forme de la carrosserie: limousine									
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu		arr. 3)		Places debout	

Phares: marque	2/ HELLA E 1	4521	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux. asymétriques		AV= séparés	(orange)
Feux de position	2/ dans les phares		AR= séparés, au-dessus feux arrières	(orange)
Phare brouillard			Essuis-glace	2/ électr. (2-vit.) + dispositif lavage
Feux arrières	2/ séparés à côté feux stop	K33301	Avertisseur	1/ électr. (2-tons) + optique
Réflecteurs	2/ sur feux arrières		Rétroviseur	2/ intérieur centre haut + ext. gauche
Feu stop	2/ séparés à côté des feux AR		Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	3/ pr. plaque oblongue seult.		Parties dangereuses:	
Phare marche arrière	2/ au-dessus des feux stop			
Équipement électr.	12	Volts		
Mesure du bruit	84	bB à 5'500 t/min	Avertisseur =	88 dB

Observations et exceptions:

*) Poids remorquables garantis : sans frein direct 500 kg
avec frein direct 1'200 kg.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 24.2.66.

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme		B. M. W.		2 0 0 0		1966	5 4 1 8		
Caractéristiques "2000" sur couvercle du coffre + sur plaquette du constructeur									
Carburant: essence						Nombre de cylindres 4			
Constructeur du châssis: Bayrische Motoren Werke AG, München (D) - Importateur MOTAG, Zurich									
N° du châssis frappé à droite, à l'AV à côté support du capot + sur plaquette du constructeur									
N° du moteur frappé à gauche, à l'arrière du carter du moteur									
Type du moteur 2000 - en ligne, vertical, OHC, avec carburateur à double corps SOLEX type 40 PDSI									
Position du mot. avant		Frein-moteur.							
Cylindrée	1'990 cm ³	Frein de remorque					Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission méc. toute synchronisée					Longueur 4'500		
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 4					Largeur 1'710		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}	45	Vole avant:	1'330	Hauteur 1'445			
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	168	Vole arrière:	1'376	Empattement 2'550			
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel			Diam. de braq. 10,3/11,0		Porte à faux arr.		
Frein de service hydraulique, assisté par dépression (AV= à disques / AR= à expansion interne)									
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière									
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	s. demande	Dimensions int. en mm	
A vide	600	530	1'130	Dimension	6,45/165	S 14	165SR14	Longueur	
Charge utile	120	230	350	Charge pneu	880	880	880	Largeur	
Total	720	760	1'480	à 1,9 atü			Hauteur		
Gar. de fabr.	760	810	1'550				Haut. ridelles		
Poids max. garanti pr. train routier *)				Nombre de portes 4				Porte à faux arr. 113 SAE	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur BMW				C.V. frein 100 DIN	
Alésage		89		Course 80				C.V. impôts 10,14	
Forme de la carrosserie		limousine							
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu		arr. 3)		Places debout	

Phares: marque	2/ HELLA E 1	4521	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques		AV= séparés	(orange)
Feux de position	2/ dans les phares		AR= séparés, au-dessus feux arrières	(orange)
Phare brouillard			Essuie-glace	2/ électr. (2-vit.) + dispositif lavage
Feux arrières	2/ séparés à côté feux stop	K33301	Avertisseur	1/ électr. (2-tons) + optique
Rélecteurs	2/ sur feux arrières		Rétroviseur	2/ intérieur centre haut + ext. gauche
Feu stop	2/ séparés à côté des feux AR		Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	3/ pr. plaque oblongue seult.		Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ au-dessus des feux stop			
Équipement électr.	12	Volts		
Mesure du bruit	84	bB à 5'500 t/min	- Avertisseur = 88 dB	
Observations et exceptions.				

*) Poids remorquables garantis : sans frein direct 500 kg
avec frein direct 1'200 kg.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 24.2.66.

La Commission d'expertise-type