



**EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR**

Phares: Marque Dispositifs HELLA

Feux de position 2, dans les phares

Feux stop 2, combinés

Indicateurs de direction: Syst 4, av. Lampe-témoin  
clicnot. élect.

Avertisseur 2, élect. av. interrupteurs

1) Syst. anti-éblouissant Ampoule Bilux à cullier

Feux rouges 2, combinés

2) Eclairage du No de contr. 1, au centre couv. coffre

Avant = sous les phares

Arr. = combinés av. feux rouge et stop  
Essui-glace 2, à dépression

**DIMENSIONS**

Voie { avant 1'410 mm.  
arrière 1'480 mm.

Largeur hors-tout AV. 1'735 AR. 1'850 mm.

Empatement 3'010 mm.

Longueur hors-tout 4'900 mm.

Hauteur (non chargé) 1'670 mm.

Garde au sol 210 mm.

Porte à faux, arrière

Crochet de remorque (haut. dep. sol)

Crochet de remorque (porte à faux)

Diamètre de braquage ext. gauche 12,00 m.

Diamètre de braquage ext. droite 12,20 m.

**Dim. Intérieures**

Longueur du pont de charge

mm.

Largeur du pont de charge

mm.

Hauteur Intérieure

mm.

Haut. du pont dep. le sol

mm.

Ridelles (hauteur)

mm.

**OBSERVATIONS**

\* Les feux clicnotants arrière sont combinés avec

les feux rouges et changent alternativement =

feu clicnotant gauche avec stop à droite et

vice-versa.

**MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. R)**

1) Phares: Dispositifs avec ampoule Bilux à cullier

montés par l'importateur.

2) Feux clicnotants: Les clicnotants avant sont

placés par l'importateur dans les feux

de positions d'origine après adjonction

d'une fenêtre couleur orange (couleur

imprimée)

Lieu et date de l'expertise-type

Zürich, le 25. 2. 1950