

Chariot de travail WORMSER K P C 3000 CH 5420 16

MOYENS D'IDENTIFICATION "KPC 3000" sur plaquette du constructeur, à droite, au centre,
latéralement sur boîte à outils
"21" devant No du châssis et sur plaquette du constructeur

Numéro du châssis frappé à droite, à l'AV latéralement sur longeron vers le marchepied
 Signe d'identification du moteur frappé sur plaquette rivée; à droite latéralement sur carter du ventilat.
 Constructeur J. WORMSER AG., Kloten / ZH Importateur -

CHASSIS	Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>4</u>	Entraînement <u>toutes roues</u>	MOTEUR	Genre <u>en ligne</u>	Temps <u>4</u>
	Direction <u>Orbitrol</u>	Assistance <u>hydraulique</u>		Marque <u>HATZ</u>	Carbur. <u>D</u>	
	Frein de service <u>hydr. l-circuit, disques dans bain d'huile</u>			Type <u>V 108 H</u>		
	Frein auxiliaire <u>méc. exp. interne, sur sortie</u>			Position <u>avant</u>	Nombre cyl. <u>4</u>	
	Frein stationn. <u>de la boîte c.v. resp. s. toutes les roues</u>			Alésage <u>108</u>	Course <u>110</u>	
	Transmission <u>hydrostatique *)</u>	Nombre vit. <u>2 paliers</u>		Cylindr. <u>4029</u> cm ³	CV-Impôt <u>20,52</u>	
	Blocage differ. <u>-</u>	Crochet rem. <u>broche</u>	Vitesse max. <u>23 **)</u> km/h	CV-puls. <u>64 (DIN)</u>	à <u>2400</u> t/m	
				Refroidissement <u>air (turbo)</u>		

CARROSSERIE	Forme <u>benne basculante</u>	Nombre portes <u>-</u>		Bruit <u>82</u> dB (A) à <u>2400</u> t/m
	Toit ouvert <u>-</u>			Amortissement bruit <u>1 pot 550xØ 140</u>
	Nombre de places : Total <u>1</u> ; AV <u>1</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>			Mesure de la fumée: <u>3 Bacharach</u>

DIMENSIONS	Vole	AV <u>1625</u>	AR <u>1625</u>
	Diam. braquage	G <u>7,10</u>	DR <u>7,50</u>
Empattement	<u>2180</u> / (/ /)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4240</u>		
Largeur	<u>2300</u>		
Hauteur	<u>2190</u>		
Porte à faux	AV <u>1140</u>		
	AR <u>920</u>		
	lat. _____		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
	<u>2850</u>		<u>1450</u>	<u>4300</u>
A vide				
Charge utile				
Total	<u>2850</u>		<u>1450</u>	<u>4300</u>
Garantie fabr.				<u>9700</u>
Dimens. pneus	<u>16 - 20 E 91</u>		<u>10PR</u>	
Charge p. essieu	<u>6200 (2,5)</u>		<u>6200 (2,5)</u>	
Poids max. remorquable	de l'ensemble _____			kg

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 V

Feux de route _____ Avertisseur optique _____
 Feux de croisement BOSCH K21056 Feux de position BOSCH K 21056
 Feux de gabarit A (E)
 Avertisseur BOSCH O 320 023 001 93 (dB/A)
 Essuie-glace _____ Lave-glace _____
 Feux arrières BOSCH CH 1083304 Catadioptrés 2 + 2/I (E)
 Feux stop _____ Feux de recul _____
 Eclair. plaque contr. _____ Plaque forme haute/oblongue _____
 Rétroviseur 1/à gauche + 1/à droite Indic. vitesse _____
 Indic. direction clign. 4/disposition II BOSCH
 AV CH 1080901 latér. - AR CH 1083304
 Avert. clign. _____
 1 cale d'arrêt 360 x 165 x 205 mm

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Chariot de travail
 Marque & type WORMSER KPC 3000
 Homologation n° CH 5420 16
 Forme de la carr. benne basculante
 Places ass. : Total 1 (1 avant)
 Poids à vide 4300 Carburant D
 CV 20,52
 Charge utile _____ Cylindrée 4029 cm³
 Poids total 4300 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = 21 . 73 . 11

***) Frein d'arrêt mécanique:** (art. 20 al. 4 OCE)

Frein à ressort à commande hydraulique, action sur l'arbre de sortie de la boîte à vitesses resp. sur toutes les roues; libération mécanique.

****) Vitesse maxi :** 23 km/h à 2400 t/min au moteur
 plombage : 1 sur butée de pleine charge.

Lucerne, 4.6.73

Buttisholz, 20.6.73

CK

Chariot de travail

W O R M S E R

K P C 3000

CH 5420 16

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 28.1.74 (No de châssis du vhc. expertisé 21.73.19)

Peut être équipé d'une cabine:

Poids AV= 2980 kg AR= 1490 kg total= 4470 kg

Hauteur 2450 mm

Equipement 1 essuie-glace; 1 dégivreur; 1 porte à droite

Sur demande à l'avant 2 supports pour engins complémentaires, longueur 270 mm, protection, hauteur 200 mm exigée.

Buttisholz, 28.1.74