

Chariot de travail (vhc.spécial) +)	Marque INTERNATIONAL	Type 8 - 71	Fiche d'homologation n° CH 5423 02
MOYENS D'IDENTIFICATION "8-71" à l'avant sur poste de commandes + de chaque côté sur le vhc.+ devant le N° du châssis + sur plaquette du constructeur, à droite, latéralement sur le longeron, derrière la roue avant			
Numéro du châssis frappé à droite, latéralement sur longeron, derrière la roue avant			
Signe d'identification du moteur frappé "D 239" à gauche, au centre du bloc (frappé par l'importateur)			
Constructeur INTERNATIONAL HARVESTER FRANCE, Paris (F)/Importateur: IHC AG., Regensdorf			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant		MOTEUR Genre en ligne Temps 4	
Direction à gauche Assistance hydrostatique		Marque IHC Carbur. D	
Frein de service méo., disques, tringle, s.arbres du différentiel		Type D 239	
Frein auxiliaire)méc., disques [resp.s.r.AV, 2 péd.av.verrouill		Position avant Nombre cyl. 4	
Frein stationn ^t .)levier av.secteur s.arbre primaire resp.s.r.AV		Alésage 98,4 Course 128,5	
Transmission)méc.avec variateur Nombre vit. 3		Cylindr. 3907 cm ³ CV-Impot 19,89	
Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. *) km/h		CV-puiss. 75 (DIN) à 2500 t/m	
CARROSSERIE Forme moissonneuse-batteuse Nombre portes		Refroidissement eau	
Toit ouvert		Bruit 85 dB (A) à 2600 t/m	
Amortissement bruit 1 pot 540xø 200			
Nombre de places : Total 1 ; AV ; milleu ; AR ; Places debout			
DIMENSIONS		POIDS	
Voie AV 2170 AR 1075		Avant Milleu Arrière TOTAL	
Diam. braquage G 11,6 DR 11,8		A vide 3930 990 4920	
Empattement 3040 / / /		Charge utile	
Dimensions ext. Dimensions int.		Total 4920	
Longueur 7750		Garantie fabr. 5524	
Largeur 3450 +)		Dimens. pneus 16.9/14-28 PR 7.50-16 8 PR	
Hauteur 3100		Charge p. essieu 4150 (1,3) 1420 (1,5)	
Porte à faux AV 2940		de l'ensemble	
AR 1770		Poids maxi remorquable - kg	
lat. _____			

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 V
 Feux de route 2/M (E) Avertisseur optique _____
 Feux de croisement 2/M (E) Feux de position 2/A (E) K11630
 Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 85 dB/A
 Essuie-glace _____ Lave-glace _____
 Feux arrière 2/R (E) Catadioptres 2/I (E) + 2/I (E)
 Feux stop 2/S1 (E) [sur protection avant _____]
 Eclair. plaque contr. _____ Plaque forme haute/oblongue _____
 Rétroviseur 1/à droite Indic. vitesse opte-tours
 Indic. direction clign. 6/avec lampe-témoin
 AV o = K 12716 latér. o = K 12668 AR o = 2a (E)
 Avert. clign. _____ Lampes de travail _____
 Feux complémentaires : feu clignotant-tournant jaune
1 cale d'arrêt 330 x 170 x 220

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre Chariot de travail (vhc.spéc.) +)
 Marque & type INTERNATIONAL 8-71
 Chassis n° _____ (selon véhicule) _____
 Homologation n° CH 5423 02
 Forme de la carr. moissonneuse-batteuse
 Places ass. : Total 1 (_____ avant)
 Poids à vide 4920 Carburant D
 CV 19,89
 Charge utile _____ Cylindrée 3907 cm³
 Poids total 4920 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS; No de châssis du vhc. expertisé : 8-71 541

- +) Vhc. spécial: largeur totale 3450 mm
 *) Vitesse : 20 km/h à 2600 t/min au moteur
Plombage : 1 sur vis de butée de plein-gaz.
A noter dans le permis de circulation, page 4:

- balisage jaune/noir: AV= sur protection par-dessus rabatteur
AR= de chaque côté sur faucheuse; sur l'échelle; sur supports feux AR 500x250 mm, sur capot de sortie de la paille.
- table de coupe, évent.releveur d'épis, doit être muni d'une protection sur toute la largeur.
- la table de coupe doit être assurée mécaniquement (garde au sol = 300 mm).
- enlever les diviseurs. - Rabattre vers le haut tôle de l'entonnoir, arrière, gauche.
- les tables de coupe dépassant 3,5 m de largeur doivent être transportées sur des remorques séparées.

Lieu et date de l'expertise
Regensdorf, 5.5.71

La commission d'expertise