

Genre du véhicule Machine de travail (véhicule spécial)		Marque de fabrication INTERNATIONAL		Type 540 A	Fiche d'homologation N° CH 5423 08	
Constructeur INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY MBH, D-4040 Neuss (D)						
Identification "540 A" sur la plaquette du constructeur et au-dessus du No du châssis "3 500 105 D" devant le No du châssis à droite, à l'avant dans la cabine						
Plaquette constr. à droite, latéralement sur le chariot avant, devant le marchepied						
N° du châssis "466TH,..." à droite, latéralement au centre du bloc						
Ident. du moteur ULRICH ROHRER-MARTI AG, Baumaschinen, 3052 Zollikofen						
Importateur princ. 3 500 105 D 000 658						
Véhicule homologué Signes fixes dans code du type 540 A						

  

Châssis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	INTERNATIONAL	Type	DT-466
Direction	hydraulique			Construction	en ligne/turbo		Temps
Transmission	boîte planétaire avec convertisseur de couple			Carburant	D	Position	arrière
Nombre de vitesses	3	Entraînement	toutes roues	Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	6
Frein de service	air comprimé/hydraulique, 2 circuits, à disques, sur toutes les roues			Alésage	109	Course	136
				Cylindrée	7610	CV-impôt	38,76
				Puissance en CV	148,5 kW	à V/min	2500
Frein auxiliaire	mécanique, à disque, sur le cardan				202 CV-DIN		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Bruit à proximité	100 dB(A)	à V/min	2700 **)
Ralentisseur	-			Silencieux	1= 625x355x205		
Contrôle 2 circ.	contrôle du niveau, lampe-témoin séparée			Mesure des gaz	Bacharach 6,5/Bosch noirçissement 2,3 (à 2625 t/min)		

  

Carrosserie				Poids			
Nombre de portes	2	Indic. vit.	-	avant	7400	arrière	8200
Ceintures sécurité	-	Rétroviseur	de chaque côté	Poids à vide	7400	8200	15600
Cale	1/430x250x290	Attelage	-	Charge utile	7400	8200	15600
Antivol				Poids total	7400	8200	16500
				Garantie fabr.	16500		
Nombre de places	1	av.	centre	Dimens. pneus	23,5 - 25 EM	23,5 - 25 EM	(Variantes +)
				Ply / bar	16 / 2,5	16 / 2,5	voir
Dimensions	Int.	ext.		Charge	12460	12460	remarques)
Longueur		7800	Empattements	pour V max	50	50	
Largeur		2800					
Hauteur		3300	Voie	Garantie poids remorqueable avec frein			
Porte à faux	lat.		Voies	Garantie poids remorqueable sans frein			
	av.	2700		Garantie poids de l'ensemble			
	ar.	2130	Brayage	Poids remorqueable testé			
Distance volant - vers l'avant du véhicule				Vitesse maximale selon le constructeur	33 km/h		
				Vitesse maximale testée	29 km/h		

Equipement	Hella K 21032 / 21037	
Feux de route	Hella K 21032 / 21037	
Feux de croisement	Hella K 21032 / 21037	
Feux de position	R (E)	
Feux rouges	S1 (E)	
Feux stop	1 (E)	
Cilignoteurs	av	3 / 4 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av	2+2/I (E)
Feux de gabarit	av	
Feux complément.	2/ feux du travail AR	
Eclairage plaque	2/ séparés	
Essuie-glace	1/ balai	
Avertisseurs	Bosch 0 320 146 003	
	ou d'autres modèles homologués	

# Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Machine de travail / véhicule spécial		
Marque et type	INTERNATIONAL	540 A	
Homologation	CH	5423 08	
N°			
Carrosserie	pelle		
Places	total 1	avant	
Poids à vide	15600	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	38,76
Poids total	15600	Cylindrée	7610

## Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Véhicule spécial : distance volant - vers l'avant 4300 mm.
- \*\*) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = A2 = 85,75 dB/A
- +) Variante de pneus : 20,5 - 25 EM 12 PR charge AV + AR = 9080 (2,25) V-max. 50 km/h

## A noter dans le permis de circulation:

- 100 - le conducteur doit être porteur de l'annexe au permis de circulation;
- 101 - 2 plombs: sur butée de pleine charge + sur couvercle du régulateur;
- 104 - des miroirs rétroviseurs permettant d'observer sur les côtés sont obligatoires;
- 125 - autorisation spéciale obligatoire;
- 137 - signalisation: jaune/noir sur protection à l'avant de la pelle;
- 138 - protection : à l'avant de la pelle;
- les feux prescrits doivent être montés.

W

Berne, 21.3.1978  
Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules

Machine de travail  
(vhc. spécial)

INTERNATIONAL

540 A

CH 5423 08

**Fiche complémentaire I.**

Complément du 24.3.1980 /Ba

A partir du No du châssis: 3500105D 000848

Identification du moteur: "467 TH2 U" à droite, latéralement au centre du bloc moteur