

Art des Fahrzeuges Landw. Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug) *)	Fabrikmarke INTERNATIONAL	Typ 1 4 6 0	Typenschein-Nummer CH 5423 17
---	------------------------------	----------------	----------------------------------

Hersteller INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY, 401 North Michigan Avenue, Chicago - Illinois (U.S.A.)
 Erkennungsmerkmale "1460" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette links, hinten seitlich am Längsträger
 Fahrgestellnummer unter Hersteller-Plakette
 Motorkennzeichen "DT 436" rechts, vorn seitlich am Motorblock (vom Importeur eingeschlagen)
 Hauptimporteur AG ROHRER-MARTI, Querstrasse 24, 8105 Regensdorf
 Geprüftes Fahrzeug 1700213U007711

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung hydrostatisch mit hydr. Lenkhilfe, auf HR
 Getriebe hydrostatischer Antrieb **)
 Anzahl Gänge stufenlos Achsantrieb auf Vorderräder
 Betriebsbremse hydraulisch, Scheiben, auf Ritzelwellen bzw. VR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
 Hilfsbremse mechanisch, Scheiben, auf Ritzelwellen bzw. VR
 Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle ---

Motor	Marke	INTERNATIONAL	Typ	DT 436 (Turbo)
	Bauart	Reihe	Takte	4
	Treibstoff	D	Lage	hinten
	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
	Bohrung	109,2	Hub	127
	Hubraum	7133	Steuer-PS	36,33
	Leistungs-kW	127	bei U/min	2500
	PS	170 SAE-net		
	Lärm- Standm.	76	dB/A bei U/min	1875 x)
	Schalldämpfer	1 Topf 700 x Ø 165 mm		xx)
	Abgasprüfung	Bacharach= 5,0 / SZ= 1,2 bei 2500 U/min		
	Entstörung	---		

Karosserie Mähdrescher mit Kabine
 Anzahl Türen 1 Geschw. Messer ---
 Sicherheitsgurten --- Rückspiegel links/rechts
 Unterlegkeil 1/355x255x300 mm Zugvorrichtung H=Stecknagel
 Diebstahlsicherung ---
 Anzahl Plätze t 1 v --- M --- h ---
Masse
 Länge innen 6950 aussen 3550 Achsabstand 3550
 Breite 3500 Doppelachse v --- h ---
 Höhe 3950 Spurweite v 2750 h 2400
 Ueberhang s --- v 1950 h ---
h 1450 Spurkreis Ø l 13000 r 13000
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	5500	3300	8800
Nutzlast			---
Gesamtgewicht			8800
Fabrikgarantie			11090
Reifengröße	28 L - 26	13,0/75-16	(Varianten
Ply / bar	10 / 1,30	8 / 2,5	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	7784	3800	
für V max	24	30	
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			23 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			23 km/h
	bei 2650 U/min am Motor		

Ausrüstung	CR (E)
Fernlichter	CR (E) §)
Abblendlichter	A (E) §)
Standlichter	R (E)
Schlusslichter	---
Bremslichter	v <u>3 4 (E) §)</u> h <u>2a (E)</u>
Richtungsblinker	v <u>s</u> h <u>I (E)</u>
Rückstrahler	v <u>s</u> h <u>I (E)</u>
Markierlichter	v <u>s</u> h
Zusätzliche Lichter	<u>Arbeitslichter : 8/ mit Kontrollampen</u> <u>Gefahrenlicht : 1/ BOSCH CH 1 0880 01/02</u>
Scheibenwischer	<u>1/ Blatt</u> ohne Waschanlage
Warmvorrichtungen	<u>HELLA el 20011</u> <u>oder andere homologierte Modelle</u>

Angebaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	<u>Landw. Arbeitskarren</u>	
Marke und Typ	<u>INTERNATIONAL 1 4 6 0</u>	
Typenscheinnummer	CH	<u>54.23 17</u>
Karosserie	<u>Mährescher</u>	
Plätze	total	<u>1</u> vorn
Leergewicht	<u>8800</u>	Treibstoff <u>D</u>
Nutzlast	<u>---</u>	Steuer-PS <u>36,33</u>
Gesamtgewicht		Hubraum <u>7133</u>

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 23 km/h = 85,5 dB/A.
- xx) Zusätzliche Lärmdämpfung : Hintere Galerie geschlossen. Seitenverschalung links und rechts sowie Raum vor Motor mit Schaumgummi ausgekleidet.
- *) Art der Ausnahme : Gesamtbreite 3500 mm.
- ***) Getriebeart : Hydrostatischer Antrieb mit nachgeschaltetem mech. 3-Gang-Getriebe, nur im Stillstand schaltbar.
- §) Ausrüstung : Höhe der Abblend-, Standlichter und Blinker vorn technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 101 - 1 Plombe an Vollastenschlagschraube.
- 115 - Gelblicht erforderlich.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich.
- 136 - Führerausweis Kategorie "F" erforderlich.
- 137 - gelb/schwarze Markierung am Fahrzeugheck und an Beleuchtungsträgern vorn und hinten.
- 139 - gelb/schwarz markiertes Abdeckblech über Einzugsöffnung vorn.
- 139 - Mähtrisch muss separat transportiert werden.
- 141 - hochgeklappte Leitern, seittl. und hinten, müssen mechanisch gesichert sein.
- Entleerungsrohr muss eingeschwenkt sein.
- Korntank muss entleert sein.

Ort und Datum der Prüfung

Regensburg, 24.6.80.

 Ersetzt Typenschein CH 5423 17 vom 24.06.1980
 15.09.82 (Reifentragkraft vorne)

Eidg. Typenprüfstelle