

Genre du véhicule <b>Chariot de travail (véhicule spécial)</b> *	Marque de fabrication <b>INTERNATIONAL</b>	Type <b>9 2 3</b>	Fiche d'homologation N° <b>CH 5423 19</b>
---	---	----------------------	--

Constructeur	<b>INTERNATIONAL HARVESTER FRANCE, F-75940 Paris</b>
Identification	sur la plaquette du constructeur "923" devant le N° du châssis -
Plaquette constructeur	à droite, latéralement sur le longeron, derrière roue avant
N° du châssis	à droite, latéralement sur le longeron, derrière roue avant
Identification du moteur	"358D" devant le No du moteur, latéralement sur la bloc, derrière le filtre à huile
Importateur principal	<b>AG ROHRER-MARTI, 8105 Regensdorf</b>
Véhicule homologue	<b>266</b>

<b>Châssis</b>	
Nombre d'essieux	<b>2</b> Nombre de roues <b>4</b>
Direction	<b>hydrostatique, assistance hydraulique, sur roues AR</b>
Transmission	<b>mécanique, non synchronisée, avec variateur</b>
Nombre de vitesses	<b>3</b> Entraînement <b>sur roues avant</b>
Frein de service	<b>mécanique, à disques, sur les arbres ritzel resp. sur les roues avant, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage</b>
Frein auxiliaire	<b>mécanique, à expansion interne, sur l'arbre primaire de la boîte c.v. resp. sur les roues AV identique au frein auxiliaire</b>
Frein d'arrêt	-
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	-

<b>Moteur</b>	<b>INTERNATIONAL</b>	Type	<b>D-358/74</b>
Marque	<b>en ligne</b>	Temps	<b>4</b>
Construction	<b>D</b>	Position	<b>au centre</b>
Carburant	<b>eau</b>	Nombre cylindres	<b>6</b>
Refroidissement	<b>98,4</b>	Course	<b>128,5</b>
Alésage	<b>5863</b>	CV-impôt	<b>29,86</b>
Cylindree	<b>74 (DIN)</b>	à t/min	<b>2100</b>
Puissance en kW	<b>74,0</b> dB/A	à t/min	<b>1575</b>
Bruit à l'arrêt	<b>1 pot 710 x Ø</b>	220 mm	
Silencieux			
Mesure des gaz	<b>Bacharach 4,0</b>		
Déparasitage	<b>-</b>		

<b>Carrosserie</b>	<b>moissonneuse-batteuse</b>
Nombre de portes	- Compteur de vitesse -
Ceintures sécurité	av - ar -
Cale	<b>400x300x230 mm</b> Retroviseurs <b>gauche + droite</b>
Antivol	-
Nombre de places	t <b>1</b> av - centre - ar -
<b>Dimensions</b>	intérieur extérieur
Longueur	<b>8170</b> Empattements <b>3082</b>
Largeur	<b>3470</b> Essieu double av - ar -
Hauteur	<b>3750</b> Voies av - ar -
Porte à faux	av <b>3130</b> Voies av <b>2260</b> - <b>2310</b>
	ar <b>1958</b> ar <b>1040</b> - <b>1100</b>
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage Ø g <b>11000</b> d <b>11750</b>

<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Poids à vide	<b>5000</b>	<b>1275</b>	<b>6275</b>
Charge utile	<b>(y compris 75 kg de lest à l'arrière)</b>		
Poids total	<b>5000</b>	<b>1275</b>	<b>6275</b>
Poids garantis	<b>8069</b>		
Pneus	<b>16,9 - 28</b>	<b>7,50 - 16</b>	<b>+) </b>
Ply / bar	<b>10 / 2,0</b>	<b>8 / 2,7</b>	
Charge pour V max	<b>5095</b>	<b>1650</b>	
Jantes	<b>25</b>	<b>25</b>	
	<b>W 13 x 28</b>	<b>5.50F x 16</b>	
Gar poids remorquable avec/sans frein	mécanique automatique		
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Charge garantie sur le toit			
Vitesse maximale selon le constructeur	<b>20</b>	km/h	
testée <b>21,0</b> km/h à t/min <b>2150</b>	au moteur prise de force		

Equipement	§)	
Feux de route	CR	(E)
Feux de croisement	CR	(E)
Feux de position	A	(E)
Feux rouges	R	(E)
Feux stop	S1	(E)
Clignoteurs	av HELLA K 12716 AV	5 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av I (E)	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux amers de brouillard		
Feux complémentaires	feu orange HELLA CH 1 1280 06 / CH 1 2000	
Eclairage plaque		
Essuie-glace	avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	SEMA CH 5 1201 02	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot de travail (véhicule spécial)	
Marque et type	INTERNATIONAL	9 2 3
Homologation N°	CH	5423 19
Carrosserie	moissonneuse-batteuse	
Places	total 1	avant
Poids à vide	6275	Carburant 0
Charge utile	-	CV-impôt 29,86
Poids total	6275	Cylindrée 5863

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+) Véhicule spécial : largeur = 3470 mm

+) Variante de pneus : AV = 18.4 - 30 10 PR 5630 (1,80) Vmax 30 km/h  
AR = 7.50 - 18 8 PR 2290 (2,75) 30 km/h

§) Equipement : la hauteur des feux de croisement, la hauteur et la distance depuis l'avant du véhicule des clignoteurs latéraux sont admises pour raisons techniques.  
Le véhicule peut être équipé sur demande d'une table de coupe d'une largeur de 3,6 m; dans ce cas, la table de coupe devra être transportée séparément; les dimensions, les poids, l'équipement et l'inscription dans le permis de circulation seront contrôlés à l'immatriculation.

Inscription dans le permis de circulation:

- 115 - feu orange obligatoire;
- 125 - autorisation spéciale obligatoire;
- 136 - permis de conduire de la catégorie " F " obligatoire;
- 137 - signalisation jaune/noir: la poutre de protection devant le rabatteur, la partie arrière à droite de la table de coupe, l'arrière de l'échelle, fanions aux supports des feux à l'arrière et l'arrière du véhicule;
- 138 - protection : devant le rabatteur et sur la faucheuse;
- 139 - enlever : la table de coupe dont la largeur dépasse 3,5 m;
- 141 - assurer : la table de coupe à la hauteur indiquée, la cheminée de vidange.

Lieu et date de l'homologation Regensdorf, 21.04.82

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation