

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
51) chariot de travail agricole (véhicule spécial) *	INTERNATIONAL	1 4 6 0 E (Moteur DT 466)	CH 5423 23

Constructeur INTERNATIONAL HARVESTER FRANCE, 170, Boulevard de la Villette, Paris / France
 Identification sur la plaquette du constructeur "1460 E"
 numéro du châssis _____
 Plaquette du constructeur à droite, à l'avant en bas, latéralement sur le longeron, derrière roue avant
 Numéro du châssis sous la plaquette du constructeur _____
 Identification du moteur "DT 466" à l'arrière, à droite en bas, sur le bloc (frappé par l'importateur)
 Importateur AG ROHRER-MARTI, Querstrasse 24, 8105 Regensdorf

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus 2 / 4	Marque INTERNATIONAL	Type	DT 466
Suspension ---	Construction en ligne (turbo)	Temps	4
Direction hydrostatique, ass.hydraulique, sur roues AR	Carburant D	Position	arrière, en travers
Entraînement sur roues avant	Refroidissement à eau	Cylindres	6
Frein de service hydraulique, à disques, sur les arbres à pignons resp. sur les roues avant, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage	Aésage 109,2	Course	135,9
Frein auxiliaire mécanique, à disques, sur arbres à pignons resp. sur les roues avant	Cylindrée 7633	CV-impôt	38,87
Frein d'arrêt identique au frein aux., levier avec secteur	Puissance en kW 134 DIN	à min-1	2500
Ralentisseur ---	Couple max.Nm 620	à min-1	2000
Contrôle 2 circuits ---	Déparasitage ---		
	Silencieux 1 = 690 x ø 215 mm "IH 1275770"	x)	

Carrosserie/Equipement moissonneuse batteuse (\$))
 Nombre de portes 1 Indic. vitesse ---
 Ceintures sécurité avant --- arrière ---
 Cale 1/570x200x390mm Rétroviseurs gauche+droite
 Antivol --- Essieu-glace 2
 Réservoir carburant 1 / tôle d'acier 350 litres
 Avertisseur BOSCH el 20016 ou d'autres modèles homologués

Poids	avant 5570(7730)	arrière 3430(2440)	total 9000(10170)
Poids à vide	()		
Réparation charge	() = avec cueilleur de maïs de 3,45 m de largeur		
	9000(10170)		
Poids garantis	9380	4150	11145
Pneus	28 L - 26	12.5/80 - 18	+
Ply/bar	12 / 1,7	8 / 2,5	
Charge	8078	4180	
pour Vmax	25		
Jantes	DW 25 x 26	9 x 18	

Nombre de places total 1 av centre ar
 Dimensions intérieur extérieur
 Longueur (9550) 6900 Empattement 3500
 Largeur (3450) 3076-3500 Essieu double av ar
 Hauteur 4000 Voie av 2400 - 2743
 Porte à faux avant (4450) 1900 Voie ar 2320 - 3050
 Porte à faux arrière 1600 Braquage ø g 14000 d 12200
 Garde au sol à vide --- en charge ---

Garantie poids remorqueable avec/sans frein automatique 3500 kg
 Garantie poids de l'ensemble
 Poids remorqueable testé
 Charge garantie sur le toit
 Vitesse maximale selon le constructeur 24,7 km/h
 testée 22,0 km/h à min-1 2520 moteur prise de force

Mesures en () = avec cueilleur de maïs = largeur 3.45 m

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation	(Code)
Boîte de vitesses	l-e	dB/A	dB/A min-1			
b/m3	23,93	85,0	76,0 1875	ac)	Genre du véhicule <u>Chariot de travail agricole (véhicule spécial)</u>	
					Marque et type <u>INTERNATIONAL 1 4 6 0 E</u>	
					Homologation No CH <u>5423 23</u>	
					Carrosserie <u>moissonneuse batteuse</u>	
F	G	H	J	R		
De fumée OCE annexe 3	ECE-24				Places total <u>1</u>	avant _____
b = 1,20 à 2400 min-1	k =	à min-1	k =	à min-1	Poids à vide <u>9000(10170)</u>	Carburant <u>0</u>
b = à min-1	k =	à min-1	k =	à min-1	Charge utile <u>---</u>	Cylindrée <u>7633</u>
b = à min-1	k =	à min-1	k =	à min-1	Poids total <u>9000(10170)</u>	CV-impôt <u>39,87</u>
O	O+P					
S Bacharach = 4,0	Pompe d'injection BOSCH					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Véhicule spécial : largeur (avec cueilleur de maïs = largeur / distance volant vers l'avant du véhicule = 3700 mm).
- +) Variante de pneus : 4V = 30.5 LR 32 11340 kg (1,6), Vmax 25 km/h. d'autres variantes de pneus possibles en
= 23.1 - 26, 12 PR, 7730 kg (1,7) Vmax 25 km/h. accord avec l'art. 13 al. 1 de l'OCE.
- §) Équipement : la hauteur des feux de croisement, de position et des clignoteurs est admise pour raisons techniques; les feux de position, rouges et les clignoteurs AV + AR, ainsi que les catadioptrés seront montés par l'importateur.
- x) Insonorisation : - le carénage latéral à gauche, la partie arrière en bas est fermée avec des écrans d'absorption.
- le compartiment-moteur (en bas, à droite avec des écrans d'absorption)
- la conduite d'huile vers l'hydrostat est munie d'un écran d'absorption d'environ 1060 mm.

Inscription dans le permis de circulation:

- 101 - 1 plomb sur butée de pleine charge;
115 - feu orange obligatoire;
125 - autorisation spéciale obligatoire (avec cueilleur de maïs = code 14);
136 - permis de conduire de la catégorie "F" obligatoire;
137 - sig lisation jaune/noire: la tôle protection sur l'ouverture avant; poutre de protection sur le cueilleur de maïs; fanions sur les supports des feux arrière; l'arrière du véhicule;
138 - protection : tôle de protection sur l'ouverture avant; poutre de protection sur le cueilleur de maïs;
139 - enlever : la table de coupe; le cueilleur de maïs de droite doit être rentré;
141 - assurer : l'échelle remontée; la cheminée de vidange rentrée; (étrésillon 630 mm sur cyl. de levage; seule
167 - changer : carrosserie interchangeable: moissonneuse (cueilleur de maïs); ment pour cueilleur de maïs)

Lieu et date de l'homologation Regensdorf, 03.07.84

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation

Vn/PR