

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Bordereau-type N°		
Chariot à moteur	SCHILTER		LT 1 A / 1045 SRL		5 4 3 5		
Caractéristiques "LT 1 A" sur plaquette, à droite à l'AV latéralement sur longeron, à côté pédale du frein.- "1045 SRL" sur plaquette du moteur							
Constructeur du châssis			Carburant	essence	Nombre de cylindres 1		
SCHILTER & Cie, Stans (NW)							
N° du châssis frappé à droite, à l'AV latéralement sur longeron, entre le siège et le moteur							
N° du moteur frappé à gauche, sur le bloc, derrière le démarreur, sur plaquette du moteur							
Type du moteur 1045 SRL - en bloc, vertical							
Position du mot. arrière Frein-moteur							
Cylindrée	450 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission mécanique		Crochet remorquage :	Longueur 4'600		
Refroidissement air (turbo)			à broche, assurée		Largeur 1'550		
Nombre vit. avant 3x2					Hauteur 1'130/2'080		
Entraînement s.ttes roues			Vitesse en 1 ^{re} Voie avant 1'370		Empattement 2'450		
Nombre d'axes 2			Vitesse en prise dir. 16 Voie arrière 1'375		Porte à faux arr. 1'410		
Nombre de pneus 4			Bloquage différentiel oui Diam. de braq. 8.45/8.15				
Frein de service mécanique, à expansion interne, à tringles, sur les roues arrière							
2ème frein mécanique, à ruban extérieur, à tringles, sur arbre boîte c.v. resp. roues AR							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	262	516	778	Dimension	5.00-12	6.50-16	Longueur 3'280
Charge utile	470	1'330	1'800	Charge pneu	720	1'900	Largeur 1'420
Total	732	1'846	2'578		6 Ply	8 Ply	Hauteur 1'270
Gar. de fabr.	800	1'900	2'700				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier 4'800				Nombre de portes		Porte à faux arr. 1'240	
Direction: position		au centre - avancée		Marque du moteur MAG		C.V. frein 10 DIN	
Alésage		88		Course 74		C.V. impôts 2,29	
Forme de la carrosserie pont sans ridelles							
Nombre de places: total		1 + 2		(avant milieu arr.)		Places debout	

Phares: marque	2/ BOSCH A 1200	Indic. de direction
Feux de croisement	permanents	
Feux de position	2/ dans les phares	
Phare brouillard		Essuie-glace
Feux arrières	2/ électriques	Avertisseur 1/ électrique (1-ton)
Rélecteurs	2/ à côté feux arrière ϕ 50 mm	Rétroviseur
Feu stop		Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle		Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	6 Volts	
Mesure du bruit	78 dB à 3'000 t/min - 1 pot	260/110 x 60 mm

Observations et exceptions

Lieu et date de l'expertise-type Stans, 1.3.66/10.10.67

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Bordereau-type N°	
Chariot à moteur	SCHILTER		LT 1 A / 1045 SRL		5 4 3 5	
Caractéristiques "LT 1 A" sur plaquette, à droite à l'AV latéralement sur longeron, à côté pédale du frein.- "1045 SRL" sur plaquette du moteur						
Constructeur du châssis			Carburant	essence	Nombre de cylindres	
SCHILTER & Cie, Stans (NW)			1			
N° du châssis frappé à droite, à l'AV latéralement sur longeron, entre le siège et le moteur						
N° du moteur frappé à gauche, sur le bloc, derrière le démarreur, sur plaquette du moteur						
Type du moteur 1045 SRL - en bloc, vertical						
Position du mot. arrière Frein-moteur						
Cylindrée	450 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission mécanique		Crochet remorquage :	Longueur 4'600	
Refroidissement	air (turbo)	Nombre vit. avant 3x2		à broche, assurée		Largeur 1'550
Entraînement	s.ttes roues	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant	1'370	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 16		Voie arrière	1'375	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel oui		Diam. de braq.	8.45/8.15	
Frein de service mécanique, à expansion interne, à tringles, sur les roues arrière						
2ème frein mécanique, à ruban extérieur, à tringles, sur arbre boîte c.v. resp. roues AR						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.
A vide	262	516	778	Dimension	5.00-12	6.50-16
Charge utile	470	1'330	1'800	Charge pneu	720	1'900
Total	732	1'846	2'578		6 Ply	8 Ply
Gar. de fabr.	800	1'900	2'700			
Dimensions int. en mm						
Poids max. garanti pr. train routier 4'800				Nombre de portes		Porte à faux arr. 1'240
Direction: position		au centre - avancée		Marque du moteur		MAG
Alésage		88		Course		74
C.V. frein		10 DIN				
C.V. impôts		2,29				
Forme de la carrosserie pont sans ridelles						
Nombre de places: total		1 + 2		(avant milieu arr.)		Places debout

Phares: marque	2/ BOSCH A 1200	Indic. de direction
Feux de croisement	permanents	
Feux de position	2/ dans les phares	
Phare brouillard		Essuie-glace
Feux arrières	2/ électriques	Avertisseur 1/ électrique (1-ton)
Réfecteurs	2/ à côté feux arrière \varnothing 50 mm	Rétroviseur
Feu stop		Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle		Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	6 Volts	
Mesure du bruit	78 dB à 3'000 t/min - 1 pot 260/110 x 60 mm	

Observations et exceptions

Lieu et date de l'expertise-type Stans, 1.3.66/10.10.67

La Commission d'expertise-type