

Genre du véhicule Chariot de travail	Marque JACOBSEN	Type F 10	Fiche d'homologation n° CH 5440 01
MOYENS D'IDENTIFICATION "F 10" devant le No du châssis et sur plaquette du constructeur			
à gauche à l'avant sur plancher - "B 8 P D-6001 BE" sur plaquette du moteur, rivée			
Numéro du châssis frappé à gauche, sur longeron, à côté du moteur + sur plaquette			
Signe d'identification du moteur frappé à gauche, sur carter du vilebrequin, plaquette rivée			
Constructeur JACOBSEN Manuf. Co, Racine (USA) Importateur: Otto Richei AG, Baden-Dättwil			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>6</u> Entraînement <u>s.roues AV</u>		MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>	
Direction <u>agissant s.roues AR</u> Assistance <u>-</u>		Marque <u>FORD</u> Carbur. <u>ess.</u>	
Frein de service <u>hydraulique, à expansion interne, s.roues AV</u>		Type <u>172</u>	
Frein auxiliaire) <u>-</u> Ralentisseur <u>-</u>		Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>	
Frein stationn ^t . <u>méc.à exp.int. r.AV</u> Frein pr. rem. <u>-</u>		Alésage <u>99.06</u> Course <u>91.44</u>	
Transmission <u>mécanique</u> Nombre vit. <u>4 *</u>		Cylindr. <u>2818</u> cm ³ CV-Impot <u>14.35</u>	
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>20 *</u> km/h		CV-puiss. <u>65</u> SAE à <u>2400</u> t/m	
CARROSSERIE Forme <u>tondeuse à gazon **</u> Nombre portes <u>-</u>		Refroidissement <u>eau</u>	
<u>-</u> Toit ouvert <u>-</u>		Bruit <u>84</u> dB (B) à <u>2400</u> t/m	
Nombre de places : Total <u>1</u> ; AV <u>-</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>		Amortissement bruit <u>1 pot original</u> <u>1 pot complément.</u>	
DIMENSIONS		POIDS	
Vote AV <u>1600</u> AR <u>1250</u>		Avant <u>2310</u> Milieu <u>-</u> Arrière <u>640</u> TOTAL <u>2950</u>	
Diam. braquage G <u>9.90</u> DR <u>9.50</u>		Charge utile <u>-</u>	
Empattement <u>2337</u> / (/ /)		Poids total <u>2950</u>	
Dimensions ext. <u>4580</u> Dimensions int. <u>1000</u>		Garantie fabr. <u>-</u>	
Longueur <u>4580</u>		Dimens. pneus <u>7.50-16 4 Ply</u> <u>6.70-15 4 Ply</u>	
Largeur <u>2460</u>		Charge p. essieu <u>2720</u> <u>1080</u>	
Hauteur <u>2000</u> ridelles <u>420</u>		Poids maxi remorquable <u>-</u> kg	
Porte à faux AV <u>1593</u>		de l'ensemble	
AR <u>650</u>		lat. <u>580</u>	
lat. <u>-</u>			

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 V

Feux de route - Avertisseur optique -
 Feux de croisement 2/ HELLA Feux de position 2 ds.phares
 Feux de gabarit K 11095 Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 87 (dB/B)
 Essuie-glace - Lave-glace -
 Feux arrières 2/ combinés Catadioptrés 2/ séparés
 Feux stop 2/ combinés Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. - Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 1/ extér. à gauche Indic. vitesse -
 Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin
 AV blanc latér. - AR rouge
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Chariot de travail
 Marque & type JACOBSEN F 10
 Châssis n° _____ (selon véhicule)
 Homologation n° CH 5440 01
 Forme de la carr. _____ (selon véhicule)
 Couleur _____ (selon véhicule)
 Places ass. : Total 1 (_____ avant)
 Poids à vide 2950 Carburant essence
- CV 14,35
 Charge utile _____ Cylindrée 2818 cm³
 Poids total 2950 Poids de
 l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

*) Vitesse : env. 20 km/h à 2400 t/min.- La 3ème et la 4ème vitesse sont bloquées.
 Tringle de commande assurée et plombée par 2 vis.

Vis de butée plombée sous pédale des gaz (sans butée V-max. 22 km/h)

**) Nombre de tondeuses 5 ou 7.

Les tondeuses doivent être protégées et signalées par un dispositif de protection marqué en jaune-noir.

Les fixations à ressorts des tondeuses frontales doivent être protégées.

Lieu et date de l'expertise

La commission d'expertise

Baden-Dättwil, 13./14.9.67

Chariot de travail

JACOBSEN

F 10

CH 5440 01

Fiche complémentaire I

Complément du 11.04.90 à Berne - Sma

Importateur : dès le 01.04.90 ORAG INTER AG
Täfernstrasse 28
5401 BADEN