

Genre du véhicule Chariot de travail	Marque JACOBSEN	Type F 133	Fiche d'homologation n° CH 5440 07
---	--------------------	---------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 133" de chaque côté sur couvercle du moteur

"676 .." devant le No du châssis et sur plaquette du constructeur, à gauche, sur le cadre vers les feux arrières

Numéro du châssis frappé \_\_\_\_\_ à gauche, sur le cadre, vers les feux arrières  
 Signe d'identification du moteur frappé "K 482" à droite, en bas, au-dessus vis vidange huile (importat.)  
 Constructeur JACOBSEN Manuf. Co, Racine (USA) Importateur Otto RICHEL AG, Baden

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4\* Entraînement avant  
 Direction à droite, s. roues AR Assistance -  
 Frein de service méc., disque, tringle, s. boîte de réduction  
 Frein auxiliaire) do., câble Ralentisseur resp. roues AV  
 Frein stationn<sup>t</sup>) levier excentrique Frein pr. rem. \_\_\_\_\_  
 Transmission hydrostat. boîte reversible Nombre vit. 2 vitesses  
 Blocage différ. - Crochet rem. - Vitesse max. 16,5 km/h

MOTEUR Genre cyl. opposés emp 4  
 Marque KOHLER Carbur. B  
 Type K 482  
 Position arrière Nombre cyl. 2  
 Alésage 82,549 Course 73,024  
 Cylindr. 782 cm<sup>3</sup> CV-Impt 3,98  
 CV-puiss. 17,75 (HP) à 3400 t/m  
 Refroidissement air  
 Bruit 80 dB (A) à 3400 t/m  
 Amortissement bruit 1 pot 245x115 Ø

CARROSSERIE Forme tondeuse à gazon Nombre portes \_\_\_\_\_  
 Toit ouvert \_\_\_\_\_  
 Nombre de places : Total 1 ; AV \_\_\_\_\_ ; milieu \_\_\_\_\_ ; AR \_\_\_\_\_ ; Places debout \_\_\_\_\_

DIMENSIONS Voie AV 1115 AR 930 \*)  
 Diam. braquage G 5,45 DR 5,50  
 Empattement 1280 ( / / / )  
 Dimensions ext. Dimensions int.  
 Longueur 2250 \_\_\_\_\_  
 Largeur 1670 \*) \_\_\_\_\_  
 Hauteur 1460 \_\_\_\_\_  
 Porte à faux AV 750 \_\_\_\_\_  
 AR 220 \_\_\_\_\_  
 lat. \_\_\_\_\_

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL  
 A vide 615 \_\_\_\_\_ 245 860 \*)  
 Charge util. \_\_\_\_\_  
 Total 615 \_\_\_\_\_ 245 860  
 Garantie fabr. 768 \_\_\_\_\_ 304 1072  
 Dimens. pneus 23x8.50-12 2PR/16x6.50-8 2PR  
 Charge p. essieu 684 (0,8) \_\_\_\_\_ 270 (1,0) \_\_\_\_\_  
 de l'ensemble  
 Poids maxi remorquable \_\_\_\_\_ kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v  
 Feux de route \_\_\_\_\_ Avertisseur optique \_\_\_\_\_  
 Feux de croisement 2/HELLAK11095 Feux de position 2/ A (E)  
 Feux de gabarit \_\_\_\_\_  
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 87 (dB/A)  
 Essuie-glace \_\_\_\_\_ Lave-glace \_\_\_\_\_  
 Feux arrières 2/ R (E) Catadioptrés 2/I (E)  
 Feux stop \_\_\_\_\_ Feux de recul \_\_\_\_\_  
 Eclair. plaque contr. \_\_\_\_\_ Plaque forme haute/oblongue \_\_\_\_\_  
 Rétroviseur \_\_\_\_\_ Indic. vitesse \_\_\_\_\_  
 Indic. direction clign. 4/  
 AV O=HELLA K 12716 AR O=HELLA K 12716  
 Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail \_\_\_\_\_  
 Feux complémentaires : \_\_\_\_\_

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION  
 Genre du véhicule Chariot de travail  
 Marque & type JACOBSEN F 133  
 Chassis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_  
 Homologation n° CH 5440 07  
 Forme de la carr. tondeuse à gazon  
 Places ass. : Total 1 ( \_\_\_\_\_ avant)  
 Poids à vide 860 \* Carburant B  
 Charge utile - CV 3,98  
 Cylindrée 782 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 860 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé : 676 50 1622

- \*) Sur demande: 6 roues (AV= 4), voie = 1340 , largeur = 1780 mm, poids à vide = 890 kg.
- §) Feux et catadioptrés montés par l'importateur.

A noter dans le permis de circulation, page 4:

- lors de courses de transfert, les tondeuses doivent être relevées et assurées,
- elles doivent être munies de tôles de protection vers l'avant (balisées jaune/noir),

Lieu et date de l'expertise  
Zurich, 6.4.71 / 29.4.71

La commission d'expertise