

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot de travail	J A C O B S E N	F 1 3 3 (moteur K 532 S)	CH 5440 10

Constructeur JACOBSEN MANUFACTURING COMPANY, Racine (USA)
 Identification "F 133" de chaque côté sur le couvercle du coffre
"676.." devant le No du châssis et sur la plaquette du constructeur
 Plaquette constr. à gauche, à l'arrière en haut sur le longeron
 N° du châssis à gauche, à l'arrière en haut sur le longeron, à côté de la plaquette du constructeur
 Ident. du moteur "K 532 S" à droite, en bas, au-dessus de la vis de vidange d'huile (frappé par l'importateur)
 Importateur princ. OTTO RICHEL AG, Rasenpflegemaschinen, 5401 Baden
 Véhicule homologué 67676 1766 Signes fixes dans code du type F 133 / 676..

Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 ou 6 *)
 Direction mécanique, sur les roues AR
 Transmission hydrostatique, boîte réversible
 Nombre de vitesses 2 Entraînement sur roues AV
 Frein de service mécanique, à disque, sur arbre de la boîte c.v.
resp. sur les roues avant
 Frein auxiliaire mécanique, à disques, sur les roues avant
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. -

Moteur

Marque	KOHLER	Type	K 532 S
Construction	cyl. opposés	Temps	4
Carburant	B	Position	arrière
Refrigidias.	air	Nombre cylindr.	2
Alésage	85,725	Course	76,2
Cylindrée	879	CV-impôt	4,47
Puissance en CV	20 H.P.	At/min	3300
Bruit	79 dB/A	At/min	3300
Silencieux	1 pot 460 x Ø 144 mm		
Mesure des gaz			
Déparasitage	OCE = annexe 8, chiffres 3+4 = 8		

Carrosserie

tondeuse à gazon, sur demande avec cabine
 Nombre de portes - Indic. vit. -
 Ceintures sécurité - Rétroviseur 2/ si avec cabine
 Cale 1/ 220x90x100 mm Attelage -
 Antivol -
 Nombre de places t 1 av - centre - ar -
 Dimensions
 Longueur Int. 2450 Empattements 1270
ext. 1700 *)
 Largeur 1700 *)
 Hauteur 1480 Voie *) av 1120 ar 960
 Porte à faux lat. 800 Voies av - ar -
av 800 ar -
ar 380 Braquage g 5450 d 5500

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	710	280	990 *)
Charge utile			
Poids total	710	280	990
Garantie fabr.			1250
Dimens. pneus	23x8,50-12	16x6,50-8	(Variantes
Pty / bar	2 / 0,8	2 / 1,0	voir
Charge	684	270	remarques)
pour V max	16	16	

Garantie poids remorquable avec frein -
 Garantie poids remorquable sans frein -
 Garantie poids de l'ensemble -
 Poids remorquable testé -
 Vitesse maximale selon le constructeur 17 km/h
 Vitesse maximale testée 14 km/h

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

à 3380 t/min au moteur

Equipement §)

Feux de route	HELLA K 11095	
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	R (E)	
Feux rouges	-	
Feux stop	-	
Clignoteurs	av HELLA K 12716	ar HELLA K 12716
Catadioptrés	av	ar J (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complément.		
Eclairage plaque	1 balais + dégivreur, si avec cabine	
Essieu-glace	HELLA 002 526 ou d'autres modèles selon les	
Avertisseurs	fiches d'homologation	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot de travail		
Marque et type	J A C O B S E N F 1 3 3		
Homologation N°	CH	5440 10	
Carrosserie	tondeuse à gazon		
Places	total 1		avant
Poids à vide	990 *)	Carburant	B
Charge utile		CV-impôt	4,47
Poids total	990	Cylindrée	879

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Nombre de roues : sur demande à l'avant 4 (total 6), voie 1320 mm, largeur 1790 mm, poids à vide 1020 kg.

§) Equipement : les feux et les catadioptrés sont montés par l'importateur.

A noter dans le permis de circulation:

- lors de courses de transfert, les tondeuses à gazon doivent être redressées et assurées;
- les tondeuses doivent être protégées vers l'avant par des tôles marquées jaune-noir; (code 137, 138).

Lieu et date de l'homologation

Zurich, 1.9.76

Homologation fédérale des types de véhicules