

ZUSATZKARTE

Fahrzeugart	Marke	Typ	*)	Prüfungs- jahr	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	VELOSOLEX	S 3300 S oder S 3800		1966	5 4 4 3

Erkennungsmerkmale	"S 3300 S" oder "S 3800" oben auf Scheinwerfergehäuse. - "TS 5443" unter Rahmen-Nummer				
Gültig ab	Rahmen Nr.	Motor Nr.		*)	
	3'349'686				
Hersteller des Rahmens	S.I.N.F.A.C. Velosolex, Courbevoie (F) - Importeur SOVEDI SA, Genève				
Hersteller des Motors	S.I.N.F.A.C. Velosolex, Courbevoie (F) 21, route des Jeunes				
Rahmen Nr. befindet sich	links, hinter Steuerrohr				
Motor Nr. befindet sich oder Motortyp	hinten auf Kurbelgehäuse, auf Befestigungsflansch 3800				

Motor:	Marke	VELOSOLEX	Typ	3300 oder 3800	Lage	über Vorderrad
	Zylinderzahl	1	Takte	2	Kühlung	Luft
	Zyl. Bohrung	39,5 mm	Kolbenhub	40 mm	Hubraum	49 ccm
	Nutzleistung	0,78 PS	bei Drehzahl	2'500-2'800 U/min.	Triebstoff	Benzin

Bauart:	Rahmen	gepresstes Stahlrohr, offen (ohne Federung)	
	Lenkstange vertikal verstellbar	ca. 100 mm	Sattel vertikal verstellbar ca. 100 mm
	Bremse: V. Rad	mechanisch, Felgenbremse, Kabelzug, Griff rechts	
	Bremse: H. Rad	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Griff links	
	Räder: vorne	Drahtfelge	
	Räder: hinten	Drahtfelge	
	Bereifung: vorne	1.75 - 19 Typ Y	Pneutragkraft 100 kg
	Bereifung: hinten	1.75 - 19 Typ Y	" " " 100 kg
	Tretvorrichtung	separat (3,95 m)	Länge der Kurbelarme 150 mm
	Getriebe	-	Anzahl Gänge 1
	Kupplung	automatisch (Fliehkraftkupplung)	
	Kraftübertragung	auf Vorderrad, durch Antriebsrolle ϕ 42 mm	

Gewichte in kg	Leergewicht	30	Masse in mm	Länge	1'620
	Nutzlast	130		Breite über Lenkstange	580
	Gesamtgewicht	160		Angetr. Rad Durchmesser	586
	Fabrikgarantie	160		Höhe	990
	Pneutragkraft	200		Radstand	1'000

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	CIBIE 10 x 6 cm	Abblendvorrichtung	-
	Schlusslicht	elektrisch	Stromquelle	Schwungradmagnet
	Rückstrahler	separat	Grösse	15,7 cm ³
	Warnvorrichtung	Fahrradglocke	Vergaser	SOLEX 6,5 LI
	Zollblei		Tankinhalt	1,4 Liter
	Auspuffvorrichtung	runder flacher Topf an Auspuffrohrende \varnothing 130 mm		
	Ansauggeräuschkämpfer	Verschalung über Zylinderkopf mit Filter		
Diebstahlsicherung vorhanden				

Höchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse	30	Km/Std	(Zulässig max. 30 km/Std)
Geräuschmessung	67 dB gemessen bei	30 Km/Std	3'750 U/min (Zulässig max. 70 dB)

Bemerkungen:

- *) Typ : "S 3300 S" bis Motor-Nummer 3'895'500
 "S 3800" ab Motor-Nummer 3'895'501 und Zwischenserie
 3'886'551 - 3'886'700.

Als Motorfahrrad anerkannt gemäss Schreiben der eidg. Polizeiabteilung vom 1.4.66.

Diese Karte ersetzt TS 5443 vom 8.3.66.
 Zusätzlich neue Typ-Bezeichnung
 Zusätzlich Identifikation des Motors

* Ort und Datum der Typenprüfung: Bern, 24.2./ 8.3./ 16.8.66
 (20.10.70)

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Motorfahrrad	VELOSOLEX	S 3300 S oder S 3800	5443

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 8.4.71 - Ck

-Ab 1.7.71 : die Leistung des Abblendlichtes muss mindestens 15 Watt betragen.