

Machine de travail (vhc.spécial) +	Marque JOHN DEERE	Type JD 544-A	Fiche d'homologation n° CH 5447 05
---------------------------------------	----------------------	------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "JD 544-A" de chaque côté sur cabine du conducteur.

"544 AA" sur plaquette du constructeur, latéralement à gauche au-dessus de l'essieu AR.

Numéro du châssis frappé au-dessous de la plaquette du constructeur (frappé par l'importateur)
 Signe d'identification du moteur frappé "6329 DT.." latéralement, à gauche s.bloc-moteur, plaquette rivée
 Constructeur JOHN DEERE, Dubuque, Illinois (USA) Importateur TECTUR AG., Diessbach près Bienne

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement toutes roues
 Direction hydr.av.manomètre de pression
 Frein de service hydr., l-circ., disques dans bain d'huile agiss.
 Frein auxiliaire méc., exp.int., arbres cardan [sur toutes roues
 Frein stationn^t. agissant sur toutes les roues
 Transmission autom.av.convert.couple hydr Nombre vit. 2 x 2
 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 30 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
 Marque JOHN DEERE Carbur. D
 Type 6329 DT ..
 Position arrière Nombre cyl. 6
 Alésage 102 Course 110
 Cylindr. 5390 cm³ CV-Impôt 27,45
 CV-puiss. 98 (DIN) à 2500 t/m
 Refroidissement eau
 Bruit 84 dB (A) à 2500 t/m
 Amortissement bruit 1 pot 540 x Ø200

CARROSSERIE Forme pelle-chargeuse Nombre portes 2
 Toit ouvert -
 Nombre de places : Total 1 ; AV 1 ; milieu - ; AR - ; Places debout -

DIMENSIONS Vole AV 1780 AR 1780
 Diam. braquage G 8,55 DR 8,65
 Empattement 2405 / (/ /)
 Dimensions ext. Dimensions int.
 Longueur 6000
 Largeur 2350
 Hauteur 3320
 Porte à faux AV 2110
 AR 1485
 lat. -

	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>4080</u>	<u>-</u>	<u>5140</u>	<u>9220</u>
Charge utile	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Poids total	<u>4080</u>	<u>-</u>	<u>5140</u>	<u>9220</u>
Garantie fabr.	<u>4150</u>	<u>-</u>	<u>5150</u>	<u>9300</u>
Dimens. pneus	<u>17,5 - 25 (12 PR)</u>			
Charge p. essieu	<u>7600</u>	<u>(2,5)</u>	<u>7600</u>	<u>(2,5)</u>
Poids maxi remorquable	<u>-</u>			<u>kg</u>

Depuis volant -vers l'avant = 3550 mm +)

EQUIPEMENTEquipelement électrique 12 vFeux de route 2/HELLA K 21032/21037Feux de croisement 2/id., symétr. Feux de position 2/ULO CH 1Feux de gabarit - [0503 01Avertisseur 1/électrique (2-tons) Niv. sonore 92 dB/A)Essuie-glace 2/électriques (1-vitesse) Lave-glace -Feux arrières 2/R (E) Catadioptrés AV+AR 4/I (E)Feux stop 2/S1 (E) Feux de recul -Eclair. plaque contr. 1/à gauche comb. Plaque forme haute/oblongueRétroviseur 2/de chaque côté + 2/AV Indic. vitesse compte-Indic. direction clign 4/av. lampe-témoin (disp. VI) [heuresAVb=2/HELLA K 12717 AR 0=2/2a (E)Avert. clign. - Lampes de travail AV=4 /AR=2/1 cale d'arrêt 600 x 190 x 300 [Sealed Beam**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**Genre du véhicule Mach. de travail (vhc. spéc)Marque & type JOHN DEERE JD 544-A (+)Homologation n° CH 5447 05Forme de la carr. pelle-chargeusePlaces ass. : Total 1 (- avant)Poids à vide 9220 Carburant DCharge utile - CV 27,45Poids total 9220 Cylindrée 5390 cm³Poids de l'ensemble -**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. expertisé = 121552 T+) Véhicule spécial : distance depuis le volant - vers l'avant = 3550 mmFeux : feux de position et clignoteurs avant amovibles
feux de route et de croisement = hauteur admise pour
raisons techniquesA noter dans le permis de circulation, page 4 :

- Surveillance par personne auxiliaire ou par bonne visibilité, au moyen de .2 miroirs d'angles.
- Disque 30 km/h exigé.
- Marquage jaune-noir sur protection à l'avant de la pelle exigé.

Lieu et date de l'expertise
Diessbach, 22.7.71

La commission d'expertise