

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Machine de travail lourde	JOHN DEERE	JD 440-B	CH 5447 15

Constructeur DEERE & COMPANY, John Deere Road, Moline, Illinois (USA)
 Identification "440 BC" sur plaquette du constructeur et en préfixe au No. de châssis

Plaquette constr. à droite, latéralement sur carter d'embrayage
 N° du châssis à droite, latéralement sur le châssis, au-dessus de l'essieu avant
 Ident. du moteur "4219." à droite, latéralement, sur le bloc-moteur, sur plaquette rivée
 Importateur princ. TECTUR AG., 3251 Diessbach près de Büren a/A
 Véhicule homologué 440BC205433T Signes fixes dans code du type '440 BC'

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction hydraulique; syst. de secours par réservoir d'azote
 Transmission mécanique-planétaire et boîte réversible
 Nombre de vitesses 2 x 4 Entraînement toutes roues
 Frein de service hydraulique, 1-circuit, à disques, sur arbres d'entraînement, respect. sur toutes roues
 Frein auxiliaire mécanique, à disque, agissant sur arbre de sortie de la boîte à vitesses
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier/segment
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. -

Moteur
 Marque John DEERE Type 4219
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant D Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 4
 Alésage 102 Course 110
 Cylindrée 3594 CV-impôt 18,3
 Puissance en CV 70 SAE-net à V/min 2500
 Bruit 84 dB/A à V/min 2650
 Silencieux -
 Mesure des gaz Bacharach 5,5
 Déparasitage -

Carrosserie tracteur forestier avec arceau de protection
 Nombre de portes - Indic. vit. -
 Ceintures sécurité - Retroviseur 2/de chaque côté
 Cale 1/ 390x185x260 Atelage -
 Antivol -
 Nombre de places 1 av. centre ar.
 Dimensions
 Longueur int. 5600 Empattements 2280
 Largeur 2420
 Hauteur 2720 Voie av. 1940 ar. 1910
 Porte à faux lat. - Voies av. - ar. -
 av. 2180
 ar. 1140 Braquage g 10200 d 9800
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids
 avant arrière total
 Poids à vide 4200 2860 7060
 Charge utile -
 Poids total - 7060
 Garantie fabr. - 8754
 Dimens. pneus 18,4 - 26 18,4 - 26 (Variantes
 Ply / bar 10 / 1,8 10 / 1,8 voir
 Charge 5300 5300 remarques)
 pour V max 30 30
 Garantie poids remorquable avec frein -
 Garantie poids remorquable sans frein -
 Garantie poids de l'ensemble -
 Poids remorquable testé -
 Vitesse maximale selon le constructeur 28 km/h
 Vitesse maximale testée à 2650 t/min. au moteur = 28 km/h

Equipement §)
 Feux de route Bosch K 11090 + K 11084 CH 1 0821 02
 Feux de croisement Bosch K 11090 + K 11084 CH 1 0821 02
 Feux de position Bosch K 11090 + K 11084 CH 1 0821 02
 Feux rouges R (E)
 Feux stop S1 (E)
 Clignoteurs av AV / 1 4 (E) ar 2a (E)
 Catadioptres av I ar I (E)
 Feux de gabant av I ar
 Feux complément.
 Eclairage plaque 1/ à gauche combiné
 Esuie-glace 1/ balais et pare-brise ~~avec~~ sans lave-glace
 Avertisseurs DELCO-REMY (F+A) ou autres modèles homologués
 selon fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Machine de travail lourde
 Marque et type JOHN DEERE JD 440-B
 Homologation N° CH 5447 15
 Carrosserie Tracteur forestier
 Places total 1 avant
 Poids à vide 7060 Carburant D
 Charge utile CV-impôt 18,3
 Poids total 7060 Cylindrée 3594

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

§) Montés par l'importateur :

- l'équipement électrique
- le système de direction de secours
- la cale
- l'avertisseur
- les garde-boues démontables sur les roues AV + AR
- la position "P" du levier de changement de vitesses doit être soudée.

Inscrire dans le permis de circulation:

- tube de protection marqué jaune/noir exigé sur la lame frontale
- catadioptres arrière démontables, admis pour raisons techniques

Lieu et date de l'homologation

Diessbach, 24.6.1975/8.1.1976

Homologation fédérale des types de véhicules