

Genre du véhicule Chariot de travail (véhicule spécial) *	Marque de fabrique JOHN DEERE	Type 1 0 7 5 H 4	Fiche d'homologation N° CH 5447 33
---	----------------------------------	---------------------	---------------------------------------

Constructeur	JOHN DEERE WERKE ZWEIERUECKEN, D-6620 ZWEIERUECKEN
Identification	sur la plaquette du constructeur "1075 H 4" derrière le N° du châssis "Z"
Plaquette constructeur	à droite, à l'avant latéralement sur la plate-forme du poste de commande
N° du châssis	à droite, latéralement sur le longeron, derrière la roue avant
Identification du moteur	"6359 TZ 02" ou "6359 TZ 002" plaquette, à l'arrière au centre du bloc (en direction de marche)
Importateur principal	MATRA ZOLLIKOFEN, Zweigniederlassung der ROBERT AEBI AG., 3052 Zollikofen
Véhicule homologué	030 497 Z

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	hydrostatique, assistance hydraulique, s. roues AR
Transmission	mécanique, non synchronisées, avec hydrostat
Nombre de vitesses	4 Entraînement sur roues avant
Frein de service	hydraulique, à disques, sur les arbres primaires resp. sur les roues avant; frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les arbres primaires resp. sur les roues avant
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	-

Moteur	JOHN DEERE	Type	6359 TZ 002
Marque	en ligne	Temp	6359 TZ 02
Construction	diesel	Position	4
Carburant	eau	Course	au centre
Refroidissement	106,5	Nombre cylindres	6
Alésage	5876	Course	110,0
Cylindrée	110 (DIN)	CV-impôt	29,93
Puissance en kW	73,0 dB/A	à t/min	2500
Bruit à l'arrêt	t = 600 x 300	à t/min	1875
Silencieux	x 180 mm		**)
Mesure des gaz	Bacharach = 2,0		
Déparasitage			

Carrosserie	moissonneuse-batteuse (sans table de coupe)		
Nombre de portes	1/ (cabine)	Compteur de vitesse	(s.d. avec cabine)
Ceintures sécurité	av -	ar	
Cale	1 = 400x300x220mm	Rétroviseurs	gauche + droite
Antivol	-		
Nombre de places	1 av	centre	ar
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		7180	Empattements 3717
Largeur		3160	Essieu double av ar
Hauteur		3815	Voies av 2560 ar 2590
Porte à faux,	av	1683	Voies av -
	ar	1780	er -
Distance volant - vers l'avant du véhicule	1100	Braquage Ø	g 13200 d 13250

Poids	avant 4700	arrière 2400	total 7100
Poids à vide	(sans cabine)		
Charge utile			
Poids total	7600	2860	9200
Poids garantis	23,1 - 26	12,5/80 - 18	+) 6 / 2,25
Pneus	10 / 1,5	3580	
Ply / bar	7750	25	
Charge pour V max	DW 16 x 26	11,00 - 18	
Jantes	mécanique automatique		
Gar poids remorquable avec/sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Charge garantie sur le toit			
Vitesse maximale selon le constructeur	19,5	km/h	
testée	21,0	km/h à t/min 2650	au moteur prise de force

§) Equipement

Feux de route	HELLA K 21073 / B (E)	
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	WBC CH 1 0133 01	
Feux rouges	WBC CH 1 0133 01	
Feux stop	WBC CH 1 0133 01	
Clignoteurs	av - AV/   CH 1080904	ar voir feux rouges
Catadioptrés	av -   I (E)	ar 2+2 / I (E)
Feux de gabarit	av -	ar -
Feux arriérés de brouillard		
Feux complémentaires	2/feux orange: BOSCH CH 1 2006	
Eclairage plaque	1/balai (cabine)	
Essuie-glace	1/HELLA e1 20011 avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	1/HELLA e1 20011 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot de travail (véhicule spécial)		
Marque et type	JOHN DEERE	1 0 7 5	H 4
Homologation N°	CH	5447 33	
Carrosserie	Moissonneuse-batteuse		
Places	total	1	avant
Poids à vide	7100	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	29,93
Poids total	-	Cylindrée	5876

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

\*) Véhicule spécial : largeur = 3160 mm.

\*\*\*) Insonorisation : le grand volet de service sur la gauche est insonorisé.

+) Variante de pneus : AV = 18,4 - 30 14 PR 8136 (3,3) Vmax 25 km/h Jantes = W 15 - 30  
 AR = 13,0/65 - 18 12 PR 3620 (2,5) 25 km/h W 11 - 18  
 voies AV = 2454 mm AR = 2590 mm

§) Equipement : livrable sur demande avec cabine; contrôler l'équipement selon l'OCE; la hauteur des feux de croisement, de position et des clignoteurs AV-latéraux est admise pour raisons techniques.

Inscription dans le permis de circulation:

- 101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge;
- 115 - feux orange obligatoires;
- 125 - autorisation spéciale obligatoire;
- 136 - permis de conduire de la catégorie "F" obligatoire;
- 137 - signalisation jaune/noir: sur la protection devant le canal d'alimentation, l'avant et l'arrière de l'échelle, l'arrière du véhicule et les supports des feux arrière;
- 138 - protection : à l'avant, devant le canal d'alimentation;
- 139 - enlever : la table de coupe; doit être transportée séparément; voir la fiche complémentaire I;
- 141 - assurer : l'échelle remontée, rentrer la cheminée de vidange;
- 400 - le réservoir à grains doit être vide.

✓ Lieu et date de l'homologation Zollikofen, 24.-26.05.82

Remplace FH du 26.05.82  
 28.08.87 - Identification du moteur jak

Service fédéral d'homologation

Chariot de travail  
(véhicule spécial)

JOHN DEERE

1 0 7 5 H 4

CH 5447 33

Fiche complémentaire

I

Remorque de travail agricole pour le transport de la table de coupe

Marque	: JOHN DEERE	) sur la plaquette du constructeur,
Type	: SWC 18	) à droite, à l'avant sur le timon
No du châssis	: frappé à l'avant, en haut sur le timon	
Nombre d'essieux	: 1	Nombre de roues : 2
Frein d'arrêt	: aucun (art. 72, al. 4, OCE)	2 cales : 230x110x80 mm
Dispositif d'attelage	: anneau $\phi$ 40 mm	
Vitesse maximale	: 20 km/h	
Voie	: 1640 mm	Poids à vide total : 1260 kg
Longueur	: 6970 mm	Poids total garanti : 2000 kg
Largeur	: 2250 mm	Pneus 6.50 - 10 10 PR
Hauteur	: 2400 mm	Charge 3150 (9,0) 20 km/h
Porte à faux AR	: 2320 mm	Distance anneau - axe : 4650 mm
		(largeur de la faucheuse : 4200 mm)
Feux de gabarit AV	: A (E)	Feux rouges : CH 1 0133 01
Clignoteurs AR	: CH 1 0133 01	Catadioptrés AV + latéraux : I (E)
		AR : III (E).