

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
51) Chariot de travail agricole (véhicule spécial) *	JOHN DEERE	1 0 5 5	CH 5447 37

Constructeur JOHN DEERE WERKE ZWEIBRÜCKEN, D-6660 Zweibrücken (D)
 Identification sur la plaquette du constructeur "1055"
 numéro du châssis ".....Z" (Zweibrücken)
 Plaquette du constructeur à droite, à l'avant latéralement sur la plate-forme du poste de commande
 Numéro du châssis à droite, latéralement sur le longeron, derrière la roue avant
 Identification du moteur "6359 DZ 03" ou "6359 DZ 003" plaquette, à l'arrière au centre sur le bloc (en direction de marche)
 Importateur MATRA-ZOLLIKOFEN, Bernstrasse 160, 3052 Zollikofen

Châssis	Moteur	6359 DZ 003
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u>	Marque <u>JOHN DEERE</u>	6359 DZ 03
Suspension <u>-</u>	Construction <u>en ligne</u>	4
Direction <u>hydrostatique, s.d. assistance hydraulique, sur roues AR</u>	Carburant <u>D</u>	Position <u>au centre</u>
Entraînement <u>sur roues avant</u>	Refroidissement <u>eau</u>	Cylindres <u>6</u>
Frein de service <u>hydraulique, à disques, sur les arbres primaires resp. sur roues avant, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage</u>	Alésage <u>106,5</u>	Course <u>110</u>
Frein auxiliaire <u>mécanique, à disques, sur l'arbre de la boîte c.v. resp. sur les roues avant identique au frein auxiliaire, levier av. secteur</u>	Cylindrée <u>5876</u>	CV-impôt <u>29,93</u>
Frein d'arrêt <u>-</u>	Puissance en kW <u>77 DIN</u>	à min-1 <u>2500</u>
Ralentisseur <u>-</u>	Couple max. Nm <u>340</u>	à min-1 <u>1400</u>
Contrôle 2 circuits <u>-</u>	Déparasitage <u>-</u>	Silencieux <u>1 = 600 x ø 160 mm</u>

Carrosserie/Équipement moissonneuse batteuse, s.d. avec cabine §)
 Nombre de portes 1/ (cabine) Ind. vitesse -
 Ceintures sécurité avant - arrière -
 Cale 1/400x300x220 mm Rétroviseurs gauche + droite
 Antivol - Essuie-glace 1/ (cabine)
 Réservoir carburant 1/ 175 litres, tôle d'acier
 Avertisseur HELLA el 20011 ou d'autres modèles homologués

Nombre de places : total 1 av - centre - ar -

Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement	<u>3582</u>
Longueur	<u>3500</u>	<u>8650</u>	Essieu double av	ar <u>-</u>
Largeur	<u>3650</u>	Voie av	<u>2188</u>	ar <u>2308</u>
Hauteur	<u>3288</u>	Voie ar	<u>1698</u>	<u>1740</u>
Porte à faux avant	<u>1780</u>	Braquage ø	g <u>11500</u>	d <u>11700</u>
Porte à faux arrière	<u>-</u>	à vide	<u>-</u>	en charge <u>-</u>
Garde au sol	<u>-</u>	Avec table de coupe, largeur 3500 mm; sans cabine		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>5100</u>	<u>1400</u>	<u>6500</u>
Répartition charge	<u>avec table de coupe, largeur 3500 mm; sans cabine</u>		

Poids garantis	<u>6700</u>	<u>2300</u>	<u>8000</u>
Pneus	<u>18.4 - 30 AS</u>	<u>10.5/80 - 18</u>	<u>+</u>
Ply/bar	<u>10 / 2,2</u>	<u>6 / 3,0</u>	
Charge pour Vmax	<u>6944</u>	<u>2860</u>	
Jantes	<u>25</u>	<u>30</u>	
	<u>DW 14 x 30</u>	<u>9 x 18 acier</u>	

Garantie poids remorquable avec/sans frein	<u>-</u>	mécanique	<u>-</u>	automatique	<u>-</u>
Garantie poids de l'ensemble	<u>-</u>				
Poids remorquable testé	<u>-</u>				
Charge garantie sur le toit	<u>-</u>				
Vitesse maximale selon le constructeur testée	<u>20</u>	km/h	<u>2500</u>	km/h	<u>-</u>
	<u>19,0</u>	km/h à min-1	<u>2500</u>	moteur	<u>-</u>
					prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses		dB/A	dB/A	dB/A min-1		Genre du véhicule		
m4	36,06	81,0	72,5	1875	aa)	Chariot de travail agricole (véhicule spécial) *)		
						Marque et type	JOHN DEERE 1055	
						Homologation No CH	5447 37	
						Carrosserie	moissonneuse batteuse	
F	G	H	J	R				
De fumées OCE annexe 3	ECE-24				Places	total	1	avant
b = 1,40 à 2375 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	Poids à vide	6500	Carburant	D
b = 2,40 à 1750 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	Charge utile	-	Cylindrée	5876
b = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	Poids total	-	CV-impôt	29,93
O	O+P							
S Bacharach = 1,5	Pompe d'injection	C A V						

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

*) Véhicule spécial : largeur

+) Variante de pneus : AV = 23.1 - 26 10 PR 7788 (1,7) Vmax 20 km/h
AR = 13.0/65 - 18 12 PR 3620 (2,5) 25 km/h.

§) Équipement : la hauteur des feux de croisement et de position ainsi que la hauteur et la distance des clignoteurs AV-latéraux depuis l'avant du véhicule sont admises pour raisons techniques. Lorsqu'équipé d'une cabine, l'équipement sera contrôlé à l'immatriculation.

Inscription dans le permis de circulation:

- 101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge;
- 115 - Feu orange obligatoire (pour largeur dépassant 3,0 m);
- 125 - Autorisation spéciale obligatoire;
- 136 - Permis de conduire de la cat. "F" obligatoire; -
- 137 - Signalisation obligatoire des parties suivantes du véhicule: l'arrière du véhicule et les supports des feux; l'arrière de la faucheuse, des deux côtés, la poutre de protection à l'avant ou sur l'ouverture d'alimentation;
- 138 - Protection : poutre de protection sur la faucheuse ou sur l'ouverture d'alimentation;
- 139 - Enlever : la table de coupe (largeur dépassant 3,5 m);
- 141 - Assurer : l'échelle remontée, la cheminée de vidange rentrée, la table de coupe à la hauteur prévue;
- 167 - Carrosserie interchangeable.