

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
Chariot de travail	JUNGHEINRICH	KS 102 / KS 103 / KS 104 *)	CH 5452 02

Constructeur	H. JUNGHEINRICH & CO., Maschinenfabrik, D-2000 Norderstedt (BRD)		
Identification	"KS 102" ou "KS 103" ou "KS 104" sur plaquette du constructeur "737" devant No du châssis **)		
Plaquette constr.	à gauche à côté du siège du conducteur		
No du châssis	à gauche en haut sur le cadre, sous le siège		
Ident. du moteur	"CCKB" à gauche, latéralement sur carter du vilebrequin (frappé par l'importateur)		
Importateur princ.	JUNGHEINRICH GmbH, Schinhuetteg, 5036 Oberentfelden		
Véhicule homologué	737-0216	Signes fixes dans code du type 'KS 102' ou 'KS 103' ou 'KS 104'	

CHASSIS

Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	3
Direction	mécanique sur roue AV		
Transmission	entraînement hydrostatique		
Nombre de vitesses	sans palier	Entraînement	sur roue AV
Frein de service	hydraulique, 1-circuit, expansion interne sur toutes les roues		
Frein auxiliaire	mécanique, expansion interne, sur roues AR		
Frein d'arrêt	id. frein auxiliaire		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circ.	-		

MOTEUR

Marque	ONAN (USA)	Type	CCKB
Construction	cyl. opposés	Temps	4
Carburant	B ou Propan	Position	au centre
Refroidiss.	air	Nombre cylindr.	2
Alésage	82,55	Course	76,20
Cylindrée	815	CV-impôt	4,15
Puissance en CV	17 DIN	à t/min	3000
Bruit	79 dB/A	à t/min	2770
Silencieux	1/340 x Ø 120		
Mesure des gaz	OCE, 1,0 % CO à 700 t/min		
Déparasitage	OCE, annexe B, chiffres 3+4 "B"		

CARROSSERIE

	balayeuse ***)		
Nombre de portes	sur demande	Indic. vit.	
Ceintures sécurité		Rétroviseur	***)
Cale	1/180x120x120	Attelage	
Antivol			
Nombre de places t	1 av	centre	ar

POIDS

	avant	arrière	total
Poids à vide	610	680	1290
Charge utile			
Poids total			
Garantie fabr.	800	1400	2200
Dimens. pneus	4.00-8	4.00-8	(Variantes
Ply / atü	chambre à air	chambre à air	voir
Charge pour V max	800	1600	remarques)
	16	16	

DIMENSIONS

	int.	ext.		
Longueur		2260	Empattements	1430 /
Largeur		1380 (avec 2 balais	1600) /	
Hauteur		1900	Voie	av - ar 1250
Porte à faux lat.			Voies	av - ar -
	av	430		ar -
	ar	400	Braquage	g 2900 d 2900
Distance volant - vers l'avant du véhicule				

Garantie poids remarquable avec frein	
Garantie poids remarquable sans frein	
Garantie poids de l'ensemble	
Poids remarquable testé	
Vitesse maximale selon le constructeur	16 km/h
Vitesse maximale testée	10-16 km/h

<u>EQUIPEMENT</u>	§)	
Feux de route		
Feux route compl.		
Feux de croisement	HELLA K 21057 + K 11135 + K 11022	
Feux de position	id.	
Feux arrières	ULO K 23372 ou CH 1 0533 01	
Feux stop		Feu de recul
Clignoteurs	av 1 (E)	1 ar id. feux AR
Catadioptrés	av	1 ar I (E)
Feux de gabarit	av	1 ar
Avert. optique		Eclair. plaque
Essuie-glace	***)	avec/sans lave-glace
Avertisseurs	HELLA 001 779	(91) dB/A
		() dB/A
		() dB/A

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Chariot de travail	
Marque et type	JUNGHEINRICH, *)	
Homologation		
No	CH	5452 02
Carosserie	balayeuse	
Places total	1	avant
Poids à vide	1290	Carburant *)
Charge utile		CV-Impôt 4,15
Poids total	1290	Cylindrée 815

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

- *) Modèles : KS 102 = moteur à essence
 KS 103 = au gaz propane (bouteille échangeable)
 KS 104 = au gaz propane (avec réservoir fixe)
- ***) Identification: derrière le No du châssis frappé sur la plaquette du constructeur, se trouve un numéro de commande variable. Ce numéro n'est pas considéré comme faisant partie du No du châssis et n'est pas frappé sur le véhicule.
- ****) Carrosserie : lorsque le véhicule est équipé d'une cabine fermée, un dégivreur, un essuie-glace, un rétroviseur extérieur à gauche et un à l'intérieur sont exigés. Le miroir intérieur remplace celui qui devrait se trouver à droite à l'extérieur (conditions techniques lorsque le véhicule travaille).
- §) Equipement : selon l'utilisation, un feu de danger jaune est exigé, conformément à la LC du 12.6.74.

Lieu et date de l'homologation
 Schafisheim, 27.6.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES