

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Expertise année	Bordereau-type N°				
Voiture de tourisme	ROLLS - ROYCE	Silver Shadow	1966	5 4 5 3				
Caractéristiques " *) " en préfixe au No du châssis								
Carburant essence			Nombre de cylindres 8					
Constructeur du châssis	ROLLS-ROYCE Ltd., London (GB) - Importateur Garage de l'Athénée, Genève							
N° du châssis frappé	à droite, sous le capot derrière phare intérieur (frappé par l'importateur)							
N° du moteur frappé	à l'arrière, au centre du carter du moteur							
Type du moteur	V-8 - 90°, OHV, 2 carburateurs "SU"							
Position du mot.	avant Frein-moteur							
Cylindrée	6'230cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm				
Temps	4	Transmission automatique		Longueur 5'170				
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 4 **)		Largeur 1'800				
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}	Voie avant 1'460	Hauteur 1'520				
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 190	Voie arrière 1'460	Empattement 3'030				
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel	Diam. de braq. 11,20/11,55	Porte à faux arr. 2'250				
Frein de service hydraulique, à disques, 3-circuits								
2ème frein mécanique, à disques, à câble, sur les roues arrière								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm	
A vide	1'100	1'000	2'100	Dimension	8.45-15	8.45-15	Longueur	
Charge utile	110	240	350	Charge pneu	1'270	1'270	Largeur	
Total	1'210	1'240	2'450		6 Ply Nylon		Hauteur	
Gar. de fabr.					Road Speed RS 5 Tubeless		Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier			Nombre de portes 4				Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche ou à droite - assistée			Marque du moteur ROLLS-ROYCE		C.V. frein 187 BHP			
Alésage		104,14		Course		91,44		C.V. impôts 31,73
Forme de la carrosserie		limousine						
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu arr. 3.)			Places debout	

6/ clignoteurs avec lampe-témoin

Phares: marque	4/ LUCAS Sealed Beam	Indic. de direction	AV= au-dessus feux position (orange)
Feux de croisement	2/ extérieurs, asymétriques		latéralement sur ailes avant (orange)
Feux de position	2/ sép. sous clignot. L 768	AR= au-dessus phares marche arrière	(orange)
Phare brouillard	2/ séparés	Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	1/ électr. (1- + 2-tons) + optique
Rélecteurs	2/ sur feux arrières Ø 50	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ combinés avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr. plaque oblongue seult.	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ entre clignoteurs + feux	AR	L'emblème de fabrique sur le capot est enlevé.
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	84 bB à 4'000 t/min		

Observations et exceptions

- *) Identification : S = limousine standard
C = carrosserie spéciale
R = Rolls-Royce
H = conduite à droite
X = conduite à gauche

A partir du numéro de châssis 1'001.

- **) Transmission : conduite à gauche = boîte planétaire à 3 vitesses, verrouillage sur "P"
conduite à droite = 4 "R"
(Hydra-Matic)

Lieu et date de l'expertise-typo Genève, 17.3.66

La Commission d'expertise-typo

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Expertise année	Bordereau-type N°				
Voiture de tourisme	ROLLS - ROYCE	Silver Shadow	1966	5 4 5 3				
Caractéristiques " *) " en préfixe au No du châssis								
		Carburant essence	Nombre de cylindres 8					
Constructeur du châssis ROLLS-ROYCE Ltd., London (GB) - Importateur Garage de l'Athénée, Genève								
N° du châssis frappé à droite, sous le capot derrière phare intérieur (frappé par l'importateur)								
N° du moteur frappé à l'arrière, au centre du carter du moteur								
Type du moteur V-8 - 90°, OHV, 2 carburateurs "SU"								
Position du mot. avant		Frein-moteur						
Cylindrée 6'230cm³		Frein de remorque						
Temps 4		Transmission automatique						
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 4 **)						
Entraînement arrière		Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 1'460				
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 190		Voie arrière 1'460				
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11,20/11,55				
Frein de service hydraulique, à disques, 3-circuits								
2ème frein mécanique, à disques, à câble, sur les roues arrière								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.		Dimensions int. en mm
A vide	1'100	1'000	2'100	Dimension	8.45-15	8.45-15		Longueur
Charge utile	110	240	350	Charge pneu	1'270	1'270		Largeur
Total	1'210	1'240	2'450		6 Ply	Nylon		Hauteur
Gar. de fabr.					Road Speed RS 5	Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4				Porte à faux arr.
Direction: position à gauche ou à droite - assistée				Marque du moteur ROLLS-ROYCE		C.V. frein 187 BHP		
Alésage		104,14		Course		91,44		C.V. impôts 31,73
Forme de la carrosserie		limousine						
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu arr. 3)			Places debout	

Phares: marque	4/ LUCAS Sealed Beam	Indic. de direction	6/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ extérieurs, asymétriques	AV= au-dessus feux position	(orange)
Feux de position	2/ sép. sous clignot. L 768	latéralement sur ailes avant	(orange)
Phare brouillard	2/ séparés	AR= au-dessus phares marche arrière	(orange)
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Réflecteurs	2/ sur feux arrières Ø 50	Avertisseur	1/ électr. (1- + 2-tons) + optique
Feu stop	2/ combinés avec feux arrières	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Eclairage N° de contrôle	pr. plaque oblongue seult.	Indicateur de vitesse	km/h
Phare marche arrière	2/ entre clignoteurs + feux	Parties dangereuses	
Equipement électr.	12 Volts	AR	L'emblème de fabrication sur le capot est enlevé.
Mesure du bruit	84 bB à 4'000 t/min		

Observations et exceptions

- *) Identification : S = limousine standard
 C = carrosserie spéciale
 R = Rolls-Royce
 H = conduite à droite
 X = conduite à gauche

A partir du numéro de châssis 1'001.

- **) Transmission : conduite à gauche = boîte planétaire à 3 vitesses, verrouillage sur "P"
 conduite à droite = 4 "R"
 (Hydra-Matic)

Lieu et date de l'expertise-type Genève, 17.3.66

La Commission d'expertise-type